

Przebudowa chodnika DW 180 ul. Żeromskiego w m. Trzcianka

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych-roboty pomiarowe	km	0,57		
2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm	m2	1 658,56		
3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce: cementowo-piaskowej	m2	349,45		
4	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x30 cm	m	442,60		
5	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm	m	82,90		
6	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej z ławą betonową	m	178,30		
7	D.01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej z ławą betonową	m	38,00		
8	D.03.02.01	Regulacja pionowa: zaworów wody , gazu, studni telekomunikacyjnych	szt	18,00		
		Roboty ziemne				
9	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odkład Wykonawcy, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t wykonanie koryta o gł. 18 i 21 cm	m3	374,24		
10	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2 008,01		
		Podbudowy				
11	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, o C= 1,5-2,0 MPa, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 20 cm	m2	2008,01		
12	D.04.06.01	Podbudowa z chudego betonu o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	m2	349,45		
		Nawierzchnie				
13	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubość 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 658,56		
14	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubość 8 cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	349,45		
		Elementy ulic				
15	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C 12/15)	m3	34,16		

16	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	446,6		
17	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	82,90		
18	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	178,30		
					wartość	
					roboty nieprzewidziane 5%	
					razem netto:	
					Vat 23 %:	
					Ogółem:	

podpis

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT