

Pozycja	D1		D1a	D2		D3		Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy
wymiar	90/200		90/200	90+ [266]/200		90[200]/200		
ilość	10 szt.		1 szt.	1 szt.		1 szt.		
lewe/ prawe	2L 8P		1P	1P		1L		
kondygnacja	piętro		piętro	piętro		piętro		
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz- system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej- głębokość konstrukcyjna ościeznicy 50mm- głębokość konstrukcyjna skrzydła 50mm- zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło- dwustronnie klamka- światło przejścia po otwarciu drzwi o 900mm x 2000mm- wypełnienie nieprzezierna szyba bezpieczna spełniająca wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1,- kolor ślusarki RAL: 7039- drzwi D1a [drzwi antywłamaniowe], elektrozamek do czytnika kart RFID		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z elementem stałym i naświetlem- system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej- głębokość konstrukcyjna ościeznicy 50mm- głębokość konstrukcyjna skrzydła 50mm- zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło- dwustronnie klamka- światło przejścia po otwarciu drzwi o 900mm +300mm x 2000mm- wypełnienie przezierna szyba bezpieczna spełniająca wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1,- kolor ślusarki RAL: 7039- elektrozamek do czytnika kart RFID		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe z elementem stałym- system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej- głębokość konstrukcyjna ościeznicy 50mm- głębokość konstrukcyjna skrzydła 50mm- zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło- dwustronnie klamka- światło przejścia po otwarciu drzwi o 900mm x 2000mm- wypełnienie nieprzezierna szyba bezpieczna spełniająca wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1,- kolor ślusarki RAL: 7039			
Pozycja	D4		D4		D6			
wymiar	90/200		90[165]/200		90+30[271]/200			
ilość	10 szt.		1 szt.		1 szt.			
lewe/ prawe	2L 8P		1L		1P			
kondygnacja	parter		parter		parter			
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz- system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej- głębokość konstrukcyjna ościeznicy 50mm- głębokość konstrukcyjna skrzydła 50mm- zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło- dwustronnie klamka- światło przejścia po otwarciu drzwi o 900mm x 2000mm- wypełnienie nieprzezierna szyba bezpieczna spełniająca wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1,- kolor ślusarki RAL: 7039		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe z elementem stałym- system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej- głębokość konstrukcyjna ościeznicy 50mm- głębokość konstrukcyjna skrzydła 50mm- zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło- dwustronnie klamka- światło przejścia po otwarciu drzwi o 900mm x 2000mm- wypełnienie nieprzezierna szyba bezpieczna spełniająca wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1,- kolor ślusarki RAL: 7039		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z elementem stałym i naświetlem- system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej- głębokość konstrukcyjna ościeznicy 50mm- głębokość konstrukcyjna skrzydła 50mm- zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło- dwustronnie klamka- światło przejścia po otwarciu drzwi o 900mm +300mm x 2000mm- wypełnienie przezierna szyba bezpieczna spełniająca wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1,- kolor ślusarki RAL: 7039- elektrozamek do czytnika kart RFID			
WAŻNE: Firma przed przystąpieniem do realizacji stolarki zobowiązana jest do zinwentaryzowania otworów pod jej zabudowę oraz sprawdzenia ilości								

PROJEKT PLUS ARCHITEKCI
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD: Archicad 21/PPA
Licencja nr 3-3904922

Nazwa inwestycji:

Remont pomieszczeń komunikacji ogólnej w budynku
KW PSP w Katowicach

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
ul.Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice

Adres inwestycji:

ul.Wita Stwosza 36,
działka nr 77/38 KW 550
40-042 Katowice

Nazwa rysunku:
Zestawienie stolarki

Data: czerwiec 2021Skala:Nr Rys.:
Format druku: A3**Zs-1**

Koplowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.