

Opis przedmiotu zamówienia

I. Wózki z dostawą do składnicy w Wawale (2 szt.)

1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa 2 szt. fabrycznie nowych podnośnikowych wózków prowadzonych dyszlem z napędem elektrycznym z gwarancją udzieloną na okres min. 24 miesięcy.

W okresie objętym udzieloną gwarancją Dostawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnie:

- a) wszelkich przeglądów, w tym gwarancyjnych wymaganych przez producenta i konserwacyjnych; przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176);
- b) regulacji i wymiany części zamiennych podlegających gwarancji Producenta przez okres udzielonej gwarancji przez Dostawcę, realizowanych w Składnicy RARS będącej miejscem pracy wózka.

Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych, w lokalizacjach gdzie zostaną dostarczone wózki, dla wskazanych pracowników Zamawiającego.

2. Wózki muszą spełniać następujące wymagania:

- a) posiadać parametry techniczne i wyposażenie zgodne z poniższą tabelą:

Udźwig nominalny przy środku ciężkości 600 mm	1 200 kg
Napęd, podnoszenie i sterowanie elektryczne	tak
Wysokość podnoszenia nie mniejsza niż	2 000 mm
Dyszle położony asymetrycznie z prawej strony	tak
Maksymalna wysokość ze złożonym masztem	1 600 mm
Maksymalna wysokość wózka z rozłożonym masztem	2 500 mm
Długość wideł	1 200 mm
Szerokość korytarza roboczego – nie większa niż	2 200 mm
Maksymalna szerokość wózka	700 mm
Funkcja jazdy „żółw-zając”	tak
Dyszle sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą oraz wyłącznikiem awaryjnym na jego główce	tak
Koła „niebrudzące”	tak
Praca w temperaturze od 2°C do 8°C	tak
Bateria trakcyjna z czujnikiem poziomu elektrolitu	tak

umożliwiająca pracę przez 8 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C	
Prostownik 8h do ładowania baterii	tak
Dostęp do wózka za pomocą kodu PIN	tak
Czteropunktowe zawieszenie wózka	tak
Zarządzanie pracą wózkiem (wliczając w to raport o uszkodzeniach, rejestr uderzeń, wydajność operatora)	tak

b) być zarejestrowane we właściwym terenie dla Składnicy Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.

3. Do wózków muszą być dołączone opracowane w języku polskim:

- a) DTR z instrukcją obsługi,
- b) katalog części zamiennych,
- c) certyfikat bezpieczeństwa,
- d) dokument gwarancyjny,
- e) książka serwisowa,
- f) księga rewizyjna UDT.

4. Wózki mają być dostarczone na koszt, ryzyko i staraniem Wykonawcy, do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Składnica w Wąwale, Wąwał, ul. Jeleń 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

II. Wózek z dostawą do Składnicy w Elku (1 szt.)

1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa 1 szt. fabrycznie nowego podnośnikowego wózka prowadzonego dyszlem z napędem elektrycznym z gwarancją udzieloną na okres min. 24 miesięcy.

W okresie objętym udzieloną gwarancją Dostawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnie:

- a) wszelkich przeglądów, w tym gwarancyjnych wymaganych przez producenta i konserwacyjnych; przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176);
- b) regulacji i wymiany części zamiennych podlegających gwarancji Producenta przez okres udzielonej gwarancji przez Dostawcę, realizowanych w Składnicy RARS będącej miejscem pracy wózka.

Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych, w lokalizacjach gdzie zostaną dostarczone wózki, dla wskazanych pracowników Zamawiającego.

2. Wózek musi spełniać następujące wymagania:

- a) posiadać parametry techniczne i wyposażenie zgodne z poniższą tabelą:

Udźwig nominalny przy środku ciężkości 600 mm	1 200 kg
Napęd, podnoszenie i sterowanie elektryczne	tak
Wysokość podnoszenia nie mniejsza niż	3 200 mm
Dyszel położony asymetrycznie z prawej strony	tak
Maksymalna wysokość ze złożonym masztem	2 200 mm
Maksymalna wysokość wózka z rozłożonym masztem	3 750 mm
Długość wideł	1 200 mm
Szerokość korytarza roboczego – nie większa niż	2 350 mm
Maksymalna szerokość wózka	800 mm
Funkcja jazdy „żółw-zając”	tak
Dyszel sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą oraz wyłącznikiem awaryjnym na jego głowce	tak
Koła „niebrudzące”	tak
Praca w temperaturze od 2°C do 8°C	tak
Bateria z czujnikiem poziomu elektrolitu umożliwiająca pracę przez 8 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C	tak
Prostownik 8h do ładowania baterii	tak
Dostęp do wózka za pomocą kodu PIN	tak
Czteropunktowe zawieszenie wózka	tak
Zarządzanie pracą wózkiem (wliczając w to raport o uszkodzeniach, rejestr uderzeń, wydajność operatora)	tak

b) być zarejestrowany we właściwym terenie dla Składnicy Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.

3. Do wózka muszą być dołączone opracowane w języku polskim:

- a) DTR z instrukcją obsługi,
- b) katalog części zamiennych,
- c) certyfikat bezpieczeństwa,
- d) dokument gwarancyjny,
- e) książka serwisowa,
- f) księga rewizyjna UDT.

4. Wózek ma być dostarczony na koszt, ryzyko i staraniem Wykonawcy, do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Składnica w Ełku, Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 19-301 Ełk.