

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni ulicy " D-E-F-G-H-I" os. Poniatowskiego w Trzciance (bez odcinka E-F i przejść przez skrzyżowania)					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.356	km	0.356	
				RAZEM	0.356
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0205-04	197.25	m ³	197.250	
				RAZEM	197.250
3	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.2	0235-02	40.1	m ³	40.100	
				RAZEM	40.100
4	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m ²		
d.2	0407-01	(6+10)*5.5+(36-3.14*36/4)*2+(10*5.5+20)*7+6*5.5+(36-3.14*36/4)+(36+16.5+47.5+53.5)*1.5	m ²	899.470	
	analogia			RAZEM	899.470
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV. Pod mieszankę optymalną	m ²		
d.2	0101-01	(36+16.5+47.5+53.5)*2.5	m ²	383.750	
				RAZEM	383.750
6	KNR 2-01	Plantowanie skarp rowów - kat.gr.I-III	m ²		
d.2	0506-07	(355-17.56-5.5*4)*1.5	m ²	473.160	
				RAZEM	473.160
3		Podbudowa i nawierzchnia			
7	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej gr.10cm	m ²		
d.3	0407-02	899.47	m ²	899.470	
				RAZEM	899.470
8	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa (dwa rzędy - pod koła pojazdu)	m ²		
d.3	0407-03	899.47	m ²	899.470	
				RAZEM	899.470
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki optymalnej - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm - mieszanka wykonana w betoniarnie lub ładowarką.	m ²		
d.3	0202-09	383.75	m ²	383.750	
	0202-10			RAZEM	383.750
	analogia				
4		Inne			
10		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000