

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni ulicy " A-E-F-J" os. Poniatowskiego w Trzciance					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.151	km	0.151	
				RAZEM	0.151
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0205-04	60.921	m ³	60.921	
				RAZEM	60.921
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m ²		
d.2	0407-01	10*5+5*1.25+8/2*5+5.5*(10+6+2.75)+5*16.56+5.5*12.75+2*6*5.5+(36-3.14*36/4)*2+1.5-4+58.75*1.5+3*1.5	m ²	503.905	
	analogia			RAZEM	503.905
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV. Pod mieszankę optymalną	m ²		
d.2	0101-01	59.5*2.5+3.5*2.5	m ²	157.500	
				RAZEM	157.500
5	KNR 2-01	Plantowanie skarp rowów - kat.gr.I-III	m ²		
d.2	0506-07	(150.44-15.06)*1.5	m ²	203.070	
				RAZEM	203.070
3		Podbudowa i nawierzchnia			
6	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej gr.10cm	m ²		
d.3	0407-02	503.905	m ²	503.905	
				RAZEM	503.905
7	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa (dwa rzędy - pod koła pojazdu)	m ²		
d.3	0407-03	503.905	m ²	503.905	
				RAZEM	503.905
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki optymalnej - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm - mieszanka wykonana w betoniarnie lub ładowarką.	m ²		
d.3	0202-09	157.5	m ²	157.500	
	0202-10			RAZEM	157.500
	analogia				
4		Inne			
9		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000