

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni ulicy " I-L" os. Poniatowskiego w Trzciance					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.254	km	0.254	
				RAZEM	0.254
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0205-04	140.8	m ³	140.800	
				RAZEM	140.800
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m ²		
d.2	0407-01	(5.5+6+10)*5.5+20*5+6*5.5+(36-3.14*36/4)*3+10*5.5*2+(50+17+6+18.49+10+89.5)*1.5	m ²	670.955	
	analogia				
				RAZEM	670.955
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV. Pod mieszankę optymalną	m ²		
d.2	0101-01	(50+17+6+18.49+10+89.5)*2.5	m ²	477.475	
				RAZEM	477.475
5	KNR 2-01	Plantowanie skarp rowów - kat.gr.I-III	m ²		
d.2	0506-07	254*1.5	m ²	381.000	
				RAZEM	381.000
3		Podbudowa i nawierzchnia			
6	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej gr.10cm	m ²		
d.3	0407-02	670.955	m ²	670.955	
				RAZEM	670.955
7	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa (dwa rzędy - pod koła pojazdu)	m ²		
d.3	0407-03	670.955	m ²	670.955	
				RAZEM	670.955
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki optymalnej - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm - mieszanka wykonana w betoniarnie lub ładowarką.	m ²		
d.3	0202-09	477.475	m ²	477.475	
	0202-10				
	analogia				
				RAZEM	477.475
4		Inne			
9		Wykonanie przepustu średnicy 60cm, rura PHED, ścianki wlotu i wylotu umocnione brukiem na zaprawie c-p, 50cm od ścianki rury. Długość przepustu 9,0m	szt.		
d.4	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000