ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL OZNACZENIE		OK1	OK2	OK3	OK4	OK5	OK6	OK7	OK8	OK9	OK10	OK11	OK12	OK13	OK14	OK15	OK16	OK17	OK18	OK19	OK20	OK21	OK22	OK23	OK24	OK25	OK26	OKP
SCHEMAT																												
WYMIARY ZESTAWCZE	M	160x250	130x230	150x100	150x100	120x120	130x140	160x140	90x140	145x145	150x130	150x130	90x110	145x90	120x120	120x90	90x90	85x145	85x120	170x120	120x60	146x145	145x55	140x145	115x145	140x145	140x85	90x60
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY	S			1470																								
	H			950																								
PIWNICA													3	1	8	2	4	1	1	1	1							2
PARTER		4	4	1	1	1																18	1	1	1	1		
PIĘTRO							5	1	3	2	1	1										23	1		1	1	2	
RAZEM		4	4	1	1	1	5	1	3	2	1	1	3	1	8	2	4	1	1	1	1	41	2	1	2	2	2	2
:UWAGI		okna uchylne, rozwierane i uchylno-rozwierane, profil min. 5-komorowy z uszczelką centralną, pakiet 3 szybowy U<1,1[W/(m2*K)]			naświetle aluminiowe o klasie odporności ogniowej EI60 z przekładką termiczną, pakiet 3 szybowy U<1,1[W/(m2*K)]		okna uchylno-rozwierane, profil min. 5-komorowy z uszczelką centralną pakiet 3 szybowy U<1,1[W/(m2*K)]			naświetle aluminiowe o klasie odporności ogniowej EI60 z przekładką termiczną, pakiet 3 szybowy U<1,1[W/(m2*K)]		naświetle aluminiowe o klasie odporności ogniowej EI60 z przekładką termiczną, pakiet 3 szybowy U<1,1[W/(m2*K)]		naświetle aluminiowe o klasie odporności ogniowej EI60 z przekładką termiczną, pakiet 3 szybowy U<1,1[W/(m2*K)]			naświetle aluminiowe o klasie odporności ogniowej EI30z przekładką termiczną, pakiet 3 szybowy U<1,1[W/(m2*K)]							okno podawcze
		kolor stolarki: biały																										

UWAGA:
- do wszystkich wymiarów stolarki należy dodać luzy montażowe według zaleceń producenta
- podane w zestawieniu wymiary stolarki okienno drzwiowej należy przed produkcją dokładnie skoordynować z istniejącymi otworami
- w oknach stałych zastosować skrzydła przykręcane do ramy
- okna zaopatrzyć w nawiewniki
- szkła standard, szkło bezpieczne w pozycjach zaznaczonych w uwagach

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL OZNACZENIE		DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ3		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D10		D11	D12		D13		D14	D15	D16		D17		D18		D19	D20	D21		D22		
		L	P	L	P/L	P	Ł	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	P	L	P	L	Ł	Ł	P	L	P	L	P	L	Ł	Ł	P	Ł	P	L	P	Ł
SCHEMAT																																																	
WYMIARY ZESTAWCZE	M	90+30x210	90x200	90+30x200	90+32+90x210	90x210		90x200		90x200		100x200		90x200		1000		167x210		90x200		90+60x200		90+60x200+50		90+40x228	90+40x200		90+55x200+45		90+50x228	80x200	90+30x200		80x200		90x200		100x200	90x180	80x200		80x200		90x200	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY	S		1600					1000		1000		1100		1000		1000		1770		1000		1600		1600																					
	H		2700					2050		2050		2050		2050		2050		2150		2050		2050		2550																					
PIWNICA		1	1							4				1	3					-	1	-	-	-	-		-					1	1	2		2	3	1	2						
PARTER				1	1	1	1	4	7	3		1	1	1	1		3	1		1	2	1	1	1	-	1	-															1	5		
PIĘTRO								5		3				1	3	2	3				2			-	-		1	1	1		1			1		1				2	3			5	11
RAZEM		1	1	1	1	2		16		10		1		10		8		1		6		2		1		1	2		1		1	1	2		3		6		1	2	7		1		22	
:UWAGI		drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone szkłem bezpiecznym bezrogowe z przekładką termiczną o wys.20mm, klamka obustronna , drzwi ,wyposazone w nóżkę i samozamykacz w kwaterach do wys.0,9m o podwyższonej wytrzymałości, współczynnik [(U<1,5[W/(m2*K)] kolor stolarki biały	klamka obustronna , drzwi wyposażone w nóżkę i samozamykacz współczynnik [(U<1,5[W/(m2*K)] kolor stolarki biały	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone szkłem bezpiecznym bezrogowe z przekładką termiczną o wys.20mm, klamka obustronna , drzwi ,wyposazone w nóżkę i samozamykacz w kwaterach do wys.0,9m o podwyższonej wytrzymałości, współczynnik [(U<1,5[W/(m2*K)] kolor stolarki biały klasa odporności ogniowej EIS60	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, jednoskrzydłowe ,napowietrzające z siłownikami ,przeszklone szkłem bezpiecznym bezrogowe z przekładką termiczną o wys.20mm, klamka obustronna , drzwi ,wyposazone w nóżkę i samozamykacz w kwaterach do wys.0,9m o podwyższonej wytrzymałości, współczynnik U<1,5[W/(m2*K)] kolor stolarki biały			szkło mleczne bezpieczne drzwi wykładane na ścianę		drzwi z oznaczeniem SO - samozamykacz szt.6		drzwi z oznaczeniem SO - samozamykacz szt.1		drzwi z oznaczeniem SO - samozamykacz szt.2		szkło mleczne bezpieczne drzwi z oznaczeniem SO - samozamykacz szt.3		drzwi PCV szkło bezpieczne antywłamaniowe klasa min.P4 okienko podnoszone do góry		drzwi z oznaczeniem SO - samozamykacz szt.1		szkło bezpieczne drzwi PCV		szkło bezpieczne drzwi PCV		drzwi PCV	drzwi aluminiowe o klasie odporności ogniowej EIS30		szkło bezpieczne drzwi PCV		drzwi PCV	drzwi stalowe o klasie odporności ogniowej EI30	drzwi aluminiowe o klasie odporności ogniowej EI30		szkło bezpieczne		drzwi stalowe o klasie odporności ogniowej EI30		drzwi PCV	drzwi wykładane na ścianę	drzwi systemowe laminat HPL gr.min.10mm wys.2,02m w tym nogi				szkło mleczne bezpieczne istniejące pokoje biurowe	
					kolor stolarki: biały																																								

OBIEKT

Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr ewid.: 3222/5;3222/6;3224 położonych w Przeworsku

PRZEDMIOT RYS	SKALA	DATA	NR RYS
ZESTAWIENIE STOLARKI	1:100	08.20	14

PROJEKTOWAŁ	SPECJ	NR UPR	PODPIS
mgr inż. arch Aleksandra Bartnik	archit	16/PKOKK/2016	
SPRAWDZIŁ			
mgr inż. arch Artur Ostafijczuk	archit	A-97/01	