

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Utwardzenie części działek nr ewid. 3035/32 i 3035/58 w Czarnym Dunajcu

długość utwardzanego odcinka 77 m,
szerokość utwardzenia z betonu asfaltowego 3,0 m,
pobocza tłuczniowe skropione 2*0,5 m

Zakres robót :

- roboty ziemne -usunięcie słabej podbudowy
- wyrównanie i uzupełnienie podbudowy z tłucznia kamiennego ok. 15 cm
- nawierzchnia bitumiczna 4+4 cm wiążąca AC 16W + ściernalna AC11S, KR1/2
- usypanie poboczy 2*0,5 m podwójnie skropionych emulsja i grysami (kruszywo łamane)

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenie części działek nr ewid. 3035/32 i 3035/58 w Czarnym Dunajcu					
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
2	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		77*2*0,5*0,15	m ³	11,55	
				RAZEM	11,55
3	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³		
		(77*4,5)*0,15+77*0,5*2*0,15	m ³	63,53	
				RAZEM	63,53
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		77*3	m ²	231,00	
				RAZEM	231,00
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		77*3	m ²	231,00	
				RAZEM	231,00
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłuczniem kamiennego - warstwa górna z tłuczniem - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
		77*2*0,5	m ²	77,00	
				RAZEM	77,00
7	KNR 2-31 1001-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² -skropienie poboczy 2 x analogia	m ²		
		Krotność = 2			
		77*2*0,5	m ²	77,00	
				RAZEM	77,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Utwardzenie części działek nr ewid. 3035/32 i 3035/58 w Czarnym Dunajcu						
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	3,00		
2	KNR 2-01 0202- 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km	m ³	11,55		
3	KNR 2-31 0107- 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³	63,53		
4	KNR 2-31 0310- 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-gęszczeniu 4 cm	m ²	231,00		
5	KNR 2-31 0310- 05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-gęszczeniu 4 cm	m ²	231,00		
6	KNR 2-31 0204- 05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	77,00		
7	KNR 2-31 1001- 02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych as-faltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frak-cji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² -skropienie poboczy 2 x analogia Krotność = 2	m ²	77,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: