



| ŚREDNICA WĘW. RUROCIĄGÓW | SZEROKOŚĆ "S" WYKOPU W GRUNIE [m] | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------|
| | SUCHYM | MOKRYM |
| 50 - 150 | 0,90 | 1,00 |
| 200 | 1,00 | 1,10 |
| 250 | 1,05 | 1,15 |
| 300 | 1,10 | 1,20 |
| 400 | 1,25 | 1,35 |
| 500 | 1,40 | 1,50 |

UWAGA:

1. Dopaszać się wykonanie sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową.
2. Kolizję z istniejącym ubrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500.
3. Właśnie rzędnę istniejącego ubrojenia należy ustalić metodą pomiarów kontrolnych przy użyciu pomiarów ręcznie i ewentualnie wprowadzić korektę pod nadzorem projektanta.
4. Poniżej skrzyżowania z ubrojeniem podziemnym wykonać z zachowaniem odległości bezpiecznej min. 0,2 m od skraju przewodu kanalizacyjnego do kolidującego ubrojenia.
5. W miejscach kolizji z istn. ubrojeniem i w pobliżu byndurków wykopy wykonać sposobem ręcznym.
6. Rurowcią układać na podstopyce piaskowej gr. 20 cm.
7. Podspąka i zasyпка piaskowa s = 0,95.
8. Pozostałe oznaczenia i uwagi jak na rys. nr 1.

| | | |
|--|--|--|
| ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSIED S.c. Os. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka | | |
| INWESTOR | Gmina Trzcianka ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka | |
| NAZWA ZADANIA | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie os. Poniatowskiego w Trzciance | |
| OBJEKT kat. XXVI | <u>(Sieć kanalizacji deszczowej)</u> dz. nr 1534, 15302, 153027, 15298, 15312, 15324, 15321, 1523, 15157, 1526, 15216, 15167, 15172, 15174, 15131, 151731, 151730, 68.708, 725, 711 obręb 0001 Trzcianka | |
| NAZWA RYSUNKU | PROFILE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ | |
| PROJEKTOWAŁA | mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/PO/08/07 | SKALA DATA 03/2022 |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Tomasz Bednarczyk | NR RYS. 6 |