








ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH STALOWYCH

OZNACZENIE NA RYSUNKU		Ds1	Ds2	Ds3	Ds4	Ds5	Ds6	Ds7	
ODPORNOŚĆ POŻAROWA		-	-	-	EI 30s	EI 30	EI 30	EI 60	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		-	-	-	-	-	-	-	
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA		-	przeznaczone do chłodzi	-	-	-	-	-	
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE		-	-	-	-	-	-	-	
SCHEMAT (widok poglądowy)									
RODZAJ DRZWI		drzwi jednoskrzydłowe, płaszczone	drzwi jednoskrzydłowe, płaszczone	drzwi jednoskrzydłowe, płaszczone	drzwi jednoskrzydłowe, płaszczone	drzwi jednoskrzydłowe, płaszczone	drzwi dwuskrzydłowe, asymetryczne, płaszczone	drzwi jednoskrzydłowe, płaszczone	
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Sm	95	95	105	105	105	145	105	
	Hm	207	207	207	207	207	207	207	
WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	80	80	90	90	90	90+30	90	
	Ho	200	200	200	200	200	200	200	
OZNACZENIE OTWIERANIA		LewePrawe	LewePrawe	LewePrawe	LewePrawe	LewePrawe	Lewe(czynne)Prawe(czynne)	LewePrawe	
ILOŚĆ SZTUK	PARTER	-2	1-	-1	13	-	-	-	1
	1-PIĘTRO	-	-	-	-	1	-	1	-
	SUMA:	-2	1-	-1	13	1	-	1	1
OŚCIEŻNICA		stalowa, stała	stalowa, stała	stalowa, stała	stalowa, stała	stalowa, stała	stalowa, stała	stalowa, stała	
SKRZYDŁO		stalowe, płaskie	stalowe, płaskie, wypełnione pianką poliuretanową	stalowe, płaskie	stalowe, płaskie	stalowe, płaskie	stalowe, płaskie	stalowe, płaskie	
SZKLENIE		-	-	-	-	-	-	-	
WYKOŃCZENIE, KOLOR		jasno-brązowy RAL 8004 kolor okuć - srebrny	jasno-brązowy RAL 8004 kolor okuć - srebrny	jasno-brązowy RAL 8004 kolor okuć - srebrny	jasno-brązowy RAL 8004 kolor okuć - srebrny	jasno-brązowy RAL 8004 kolor okuć - srebrny	jasno-brązowy RAL 8004 kolor okuć - srebrny	jasno-brązowy RAL 8004 kolor okuć - srebrny	
PRÓG		-	-	-	-	-	-	-	
WYPOSAŻENIE		klamka zwykła, szylld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz,	klamka standardowa dla drzwi chłodniczych, szylld prostokątny dzielony z możliwością zamknięcia na klucz, zamek dociskowy z opcją bezpiecznego wyjścia, uszczelka odporna na niskie temperatury	klamka zwykła, szylld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz,	klamka zwykła, szylld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, wyposażony w samozamykacz szynowy	klamka zwykła, szylld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, wyposażony w samozamykacz szynowy. Drzwi do WC w pom. 0.14 należy wyposażyć w zamek typu łazienkowego	klamka zwykła, szylld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, skrzydło bierne wyposażone w blokadę, wyposażony w samozamykacz szynowy	klamka zwykła, szylld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz,	
UWAGI		1. Należy zachować podziały. 2. Minimalna szerokość światła przejścia drzwi "90" po otwarciu nie może być mniejsza niż 90cm. 3. Wysokość klamek w przedziale 85-120cm od wykończonej podłogi.							
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!									

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH STALOWYCH

<div>INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCISZKI 13, 34-500 ZAKOPANE</div> <div>BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA</div>	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		ADRES INWESTYCJI:
	<div>SILESIA Architektci</div> <div>ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719</div>		ul. Szabły 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611
	Wykonawcy:		UPRAWNIENIA:
	Projektowali:	mgr inż. arch. Radomir Borodziuk	15/06/SŁOWK upr. 2022 w spec. architektonicznej
	Opracował:	mgr inż. arch. Oktawian Stalczyk	
UWAGI: WYMIAROWANIE (cm)	ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH STALOWYCH		BRANŻA: ARCHITEKTURA
DATA: 03.03.2025	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		NUMER ARKUSZA: ZST.02