







ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH

OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dz1		Dz2		Dz3		Dz4		Dz5		
ODPORNOŚĆ POŻAROWA		-		EI60		EI60		EI60		-		
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		>=27dB		>=27dB		>=27dB		>=27dB		>=27dB		
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA		U _d =1,3[W/(m ² *K)]		U _d =1,3[W/(m ² *K)]		U _d =1,3[W/(m ² *K)]		U _d =1,3[W/(m ² *K)]		U _d =1,3[W/(m ² *K)]		
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE		RC2		RC2		RC2		RC2		RC2		
SCHEMAT (widok poglądowy)												
RODZAJ DRZWI		drzwi dwuskrzydłowe, asymetryczne, przeszkłone, z nasświetlem górnym stałym		drzwi jednoskrzydłowe, pełne, z nasświetlem górnym stałym		drzwi dwuskrzydłowe, asymetryczne, pełne, z nasświetlem górnym stałym		drzwi jednoskrzydłowe, pełne, z nasświetlem górnym stałym		drzwi jednoskrzydłowe, pełne, z nasświetlem górnym stałym		
WYMIAR W ŚWIECIE MURU		Sm	158		118		158		118		118	
		Hm	258		278		278		258		258	
WYMIAR DRZWI W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY		So	90+40		90		90+40		90		90	
		Ho	200		200		200		200		200	
OZNACZENIE OTWIERANIA		L(bierne) + P(czynne)		Prawe		L(czynne) + P(bierne)		Lewe		Prawe		
ILOŚĆ SZTUK		PARTER	-	1	2		-	1	1		2	
		1-PIĘTRO	-	-	-		-	-	-		-	
		SUMA:	-	1	2		-	1	1		2	
OŚCIEŻNICA		aluminiowa		aluminiowa		aluminiowa		aluminiowa		aluminiowa		
SKRZYDŁO		aluminiowe		aluminiowe		aluminiowe		aluminiowe		aluminiowe		
SZKLENIE		szyba zewn.P4A, wewn. VSG, ciepła ramka		szyba zewn.P4A, wewn. VSG, ciepła ramka		szyba zewn.P4A, wewn. VSG, ciepła ramka		szyba zewn.P4A, wewn. VSG, ciepła ramka		szyba zewn.P4A, wewn. VSG, ciepła ramka		
WYKOŃCZENIE, KOLOR		ciemno-brązowy RAL 8028		ościeżnice, ramy:ciemno-brązowy RAL 8028 skrzydło: niebieski RAL 5024		ościeżnice, ramy:ciemno-brązowy RAL 8028 skrzydło: niebieski RAL 5024		ościeżnice, ramy:ciemno-brązowy RAL 8028 skrzydło: żółty RAL 1018		ościeżnice, ramy:ciemno-brązowy RAL 8028 skrzydło: niebieski RAL 5024		
PRÓG		próg aluminiowy najazdowy 2cm, pogrążony od wewnątrz		próg aluminiowy najazdowy 2cm, pogrążony od wewnątrz		próg aluminiowy najazdowy 2cm, pogrążony od wewnątrz		próg aluminiowy najazdowy 2cm, pogrążony od wewnątrz		próg aluminiowy najazdowy 2cm, pogrążony od wewnątrz		
WYPOSAŻENIE		klamka zwykła, szyld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, wyposażać w samozamykacz szynowy, skrzydło bierne wyposażone w blokadę		klamka zwykła, szyld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, wyposażać w samozamykacz szynowy		klamka zwykła, szyld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, wyposażać w samozamykacz szynowy, skrzydło bierne wyposażone w blokadę		klamka zwykła, szyld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, wyposażać w samozamykacz szynowy		klamka zwykła, szyld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, wyposażać w samozamykacz szynowy		
UWAGI		1. Należy zachować podziały. 2. Minimalna szerokość światła przejścia drzwi "90" po otwarciu nie może być mniejsza niż 90cm. 3. Wysokość klamek w przedziale 85-120cm od wykończonej podłogi.										
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!												

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA	ADRES INWESTYCJI: ul. Sabały 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611		WYKONAWCY:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:		
			Projektował:	mgr inż. arch. Radomir Borodziuk	15/06/SLOKK upr.bud. w specj. architektonicznej			
			Opracował:	mgr inż. arch. Oktawian Stolarczyk				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div><div></div><div>SILESIA Architekci ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719</div></div>			ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH				BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA 1:100
			FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY				NUMER ARKUSZA:	ZST.04
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/								
DATA: 03.03.2025								