

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| <b>NAZWA OPRACOWANIA:</b><br><b>PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ STANOWIĄCEJ ULICĘ RÓŻANĄ W WARCE W GRANICACH ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO</b>  |  |                             |
| <b>NAZWA OBIEKTU:</b><br><b>PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ STANOWIĄCEJ ULICĘ RÓŻANĄ W WARCE W GRANICACH ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO</b>  |  |                             |
| <b>STADIUM:</b><br><b>DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH</b>   |  |                             |
| <b>BRANŻA:</b><br><b>DROGOWA</b><br><b>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV</b>  |  |                             |
| <b>ADRES:</b><br><b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE: 418/8, 417/11,</b><br><b>OBRĘB: 0002 WARKA;</b><br><b>JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 140611_4.</b>  |  |                             |
| <b>INWESTOR:</b><br><b>BURMISTRZ WARKI</b><br><b>UL. PLAC ST. CZARNIECKIEGO 1, 05-660 WARKA</b>  |  |                             |
| <b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</b><br><div style="text-align: center;">  <b>BIURO INŻYNIERSKIE</b><br/> <small>Łukasz Widalski</small><br/> <b>BIURO INŻYNIERSKIE ŁUKASZ WIDALSKI,</b><br/> <b>SZCZĘŚNA, UL. TRUSKAWKOWA 5, 05-600 GRÓJEC</b><br/> <b>TEL. 512 425 611</b> </div> |  |                             |
| <b>PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ:</b><br><b>MGR INŻ. ŁUKASZ WIDALSKI</b>  | <b>UPRAWNIENIA:</b><br><b>nr upr. MAZ/0143/POOD/12 w</b><br><b>specjalności drogowej</b> | <b>PODPIS:</b>              |
| <b>SPRAWDZAJĄCY BRANŻY DROGOWEJ:</b><br><b>MGR INŻ. MICHAŁ BODYCH</b>  | <b>UPRAWNIENIA:</b><br><b>nr upr. MAZ/0393/POOD/11</b><br><b>w specjalności drogowej</b> | <b>PODPIS:</b>              |
| <b>DATA OPRACOWANIA:</b><br><b>SIERPIEŃ 2024 R.</b>  | <b>NR EGZEMPLARZA:</b>   | <b>NR TOMU:</b><br><b>I</b> |

## Spis treści

|      |  |    |
|------|--|----|
| I.   | OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO.....                           | 3  |
| II.  | KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PIIB PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO.....     | 5  |
| III. | CZĘŚĆ OPISOWA .....  | 12 |
| 1.   | Nazwa obiektu budowlanego .....  | 13 |
| 2.   | Nazwa inwestora.....   | 13 |
| 3.   | Nazwa jednostki projektującej.....                                       | 13 |
| 4.   | Skład zespołu projektowego .....   | 13 |
| 5.   | Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania .....                | 13 |
| 5.1  | Podstawa opracowania.....  | 13 |
| 5.2  | Wykaz działek objętych inwestycją .....                                  | 13 |
| 5.3  | Mapy .....   | 13 |
| 6.   | Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki.....                    | 14 |
| 7.   | Opis projektowanego zagospodarowania terenu.....                         | 14 |
| 7.1  | Założenia projektowe .....   | 14 |
| 7.2  | Rozwiązania wysokościowe.....  | 14 |
| 7.3  | Roboty ziemne.....   | 15 |
| 7.4  | Konstrukcje nawierzchni .....  | 16 |
| 7.5  | Obramowania dróg, zjazdów i chodników .....                              | 16 |
| 7.6  | Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.....                     | 17 |
| 8.   | Dodatkowe informacje i wytyczne.....                                     | 17 |
| 9.   | Analizy i opis ochrony środowiska, dane charakteryzujące inwestycję..... | 18 |
| IV.  | CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....   | 19 |
|      | Rys 01 – Plan orientacyjny [1:20 000] .....                              | 20 |
|      | Rys 02 – Projekt zagospodarowania terenu [1:500] .....                   | 21 |
|      | Rys 03 – Przekrój poprzeczny typowy [1:50].....                          | 22 |

## **I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANA I SPRAWDZAJĄCEGO**



Szczęsna, sierpień 2024 r.

**OŚWIADCZENIE**

**Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt:**

**„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ STANOWIĄCEJ ULICĘ RÓŻANĄ W WARCE W GRANICACH  
ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO”**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (art. 34 ust. 3 pkt. 3d, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zmianami.).

| <b>Funkcja</b>                | <b>Nazwisko i imię</b>                             | <b>Podpis</b> |
|-------------------------------|--|---------------|
| Projektant branży drogowej:   | mgr inż. Łukasz Widalski<br>upr.: MAZ/0143/POOD/12 |               |
| Sprawdzający branży drogowej: | mgr inż. Michał Borych<br>upr.: MAZ/0393/POOD/11   |               |

## **II. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PIIB PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO**



sygn. akt. MAZ/7131/ 192 /12 /D

Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.),

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:  
nadaje**

**Panu Łukaszowi Widalskiemu  
magistrowi inżynierowi  
urodzonemu dnia 9 marca 1984 roku w Grójcu, synowi Tadeusza**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
nr MAZ/0143/POOD/12**

**do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej**

### Szczegółowy zakres uprawnień

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,  
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do:  
sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;  
2/ droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

## DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ STANOWIĄCEJ ULICĘ RÓŻANĄ W WARCE W GRANICACH ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO

### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.

### POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

### Skład Orzekający

- 1/ mgr inż. Krzysztof Latoszek
- 2/ mgr inż. Irena Churska
- 3/ mgr inż. Krzysztof Booss



### Otrzymują:

1. Pan Łukasz Widalski  
ul. Borowej Góry 1 m. 54  
01-354 Warszawa
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**MAZ-EUA-TED-N8R \***

Pan ŁUKASZ WIDALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/12  
adres zamieszkania ul. TRUSKAWKOWA 5 , SZCZĘSNA, 05-600 GRÓJEC  
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.





MAZOWIECKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA



sygn. akt. MAZ/7131/ 613 /11 /D

Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.),

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:  
nadaje**

**Panu Michałowi Bodych  
magistrowi inżynierowi  
urodzonemu dnia 11 listopada 1983 roku w Warszawie, synowi Grzegorza**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
nr MAZ/0393/POOD/11**

**do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej**

### Szczegółowy zakres uprawnień

**I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:**  
1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,  
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

**II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do:**  
sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

**III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do:**

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- 1/ droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
- 2/ droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

**UZASADNIENIE**

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.

**POUCZENIE**

*1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.*

*2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.*

**Skład Orzekający**

- 1/ mgr inż. Krzysztof Latoszek
- 2/ mgr inż. Irena Churska
- 3/ mgr inż. Krzysztof Booss


**Otrzymują:**

1. Pan Michał Bodych

\_\_\_\_\_

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. a/a



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FNI-9SE-SW7 \*

Pan MICHAŁ BODYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0629/14  
adres zamieszkania ul. KORKOWA 37 / 171, 04-502 WARSZAWA  
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



### **III. CZĘŚĆ OPISOWA**

## 1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej ulicę Różaną w Warce w granicach istniejącego pasa drogowego.

## 2. Nazwa inwestora

Burmistrz Warki  
ul. Plac St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

## 3. Nazwa jednostki projektującej

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Szczęsna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grójec.

## 4. Skład zespołu projektowego

Projekt został wykonany przez:

| Funkcja                       | Nazwisko i imię                                    |
|-------------------------------|--|
| Projektant branży drogowej:   | mgr inż. Łukasz Widalski<br>upr.: MAZ/0143/POOD/12 |
| Sprawdzający branży drogowej: | mgr inż. Michał Borych<br>upr.: MAZ/0393/POOD/11   |

## 5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania

### 5.1 Podstawa opracowania

- umowa pomiędzy Zamawiającym a Biurem Inżynierskim Łukasz Widalski,
- mapa archiwalna w skali 1:500,
- inwentaryzacja własna,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. Nr 1186, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami z nią związanymi;
- Rozporządzenie z dn. 12.04.02 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
- wszystkie obowiązujące przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

### 5.2 Wykaz działek objętych inwestycją

Wykaz działek przedstawiono na stronie tytułowej niniejszego opracowania.

### 5.3 Mapy

Projekt został sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:500.



## 6. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki

Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach pasa drogowego drogi wewnętrznej – ul. Różanej w Warce. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną kruszywem. Droga nie posiada chodników.

Lokalizacja inwestycji przedstawiona została na rys. 01 – plan orientacyjny.

W pasie przebudowywanej drogi znajdują się sieci: elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna. Ponadto w trakcie robót ziemnych mogą wystąpić nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być odpowiednio zabezpieczone. Obszar terenu objętego niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na rysunku nr 2 - „Projekt zagospodarowania terenu”.

## 7. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W ramach opracowania planowana jest przebudowa ulicy o długości 168m.

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,50m oraz jednostronny chodniki o szerokości 2,0m.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną również zjazdy (wszystkie zjazdy są zjazdami zwykłymi). Parametry geometryczne zjazdów umożliwiają przejazd pojazdu miarodajnego oraz uwzględniają uwarunkowania wynikające z ruchu pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerów, hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego.

Zaprojektowano spadek jezdni ulicy jednostronny o nachyleniu poprzecznym 2%.

Wzdłuż krawędzi jezdni bitumicznej zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokości 0,75m utwardzone kruszywem łamanym z pochyleniem poprzecznym 8% i pochyleniem podłużnym jak jezdni.

### 7.1 Założenia projektowe

- Kategoria drogi – wewnętrzna,
- Klasa dróg – droga wewnętrzna (ruch dwukierunkowy 1/2),
- Kategoria ruchu – KR1,
- Szerokość jezdni – 4,50m
- Rodzaj nawierzchni – naw. bitumicznej (nawierzchnia twarda ulepszona),
- Prędkość do projektowania – 30 km/h,
- Dopuszczalny nacisk na oś – 115 kN.

### 7.2 Rozwiązania wysokościowe

Przekrój podłużny drogi należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu z zachowaniem wymaganych spadków podłużnych i łuków pionowych w celu zapewnienia odpowiedniej płynności niwelety oraz skutecznego odwodnienia.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić skuteczne odwodnienie i

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ STANOWIĄCEJ ULICĘ RÓŻANĄ W WARCE W GRANICACH ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO  
bezpieczeństwo ruchu pojazdów z prędkością do projektowania.

Pochylenie podłużne jezdni wynosi nie więcej niż 10% (dla prędkości do projektowania 30 km/h).

Nawierzchnię jezdni należy wykonać tak, aby pochylenie ukośne było nie mniejsze niż 0,7% i nie większe niż 12,0%

Pochylenie podłużne chodników powinno być nie większe niż 6%.

Pochylenie poprzeczne chodników powinno zapewniać skuteczne odwodnienie i powinno być nie większe niż 2%. W miejscach zjazdów pochylenie poprzeczne chodnika powinno być nie większe niż 3%.

Nawierzchnie drogowe dowiązано do terenu istniejącego i poziomu istniejących nawierzchni. Punkty stałe, do których konieczne jest dowiązanie nawierzchni drogowych to rzędne na linii bram i furtek posesji przylegających do pasa drogowego oraz włączenia w istniejącą nawierzchnię ulic poprzecznych.

Wody opadowe z pasa drogowego zostaną odprowadzone za pomocą spadków poprzecznych na powierzchnię projektowanego pobocza.

Wszelkie ewentualne rozbieżności pomiędzy terenem istniejącym wykazane w dokumentacji projektowej, a inaczej rozpoznane w terenie należy zgłaszać przed realizacją robót w celu rozstrzygnięcia przyczyn takiego stanu. Realizacja robót w takim przypadku musi być wstrzymana do czasu określenia na budowie rozwiązań korygujących. Nieznaczące rozbieżności nie mające wpływu na jakość, parametry techniczne i zakres rozwiązań ujętych w projekcie mają być korygowane na bieżąco na budowie pod nadzorem kierownika budowy i obsługi geodezyjnej.

### **7.3 Roboty ziemne**

Zakres robót ziemnych obejmuje wykopy gruntu rodzimego i jego utylizację w zakresie wynikającym z korytowania terenu pod konstrukcję nawierzchni drogowych.

Rzeczywisty zakres wykopów warstw nasypów niekontrolowanych należy ustalić na budowie w zależności od:

- grubości warstwy nasypów niekontrolowanych w terenie
- poziomu projektowanego koryta w odniesieniu do poziomu zalegania nasypów niekontrolowanych
- możliwości zagęszczenia istniejącego podłoża gruntowego do wymaganych wskaźników zagęszczenia

Przed wykonywaniem konstrukcji nawierzchni należy podłoże wyprofilować i zagęścić zgodnie z wymogami norm technicznych. Roboty ziemne muszą być wykonywane zgodnie z normą PN-S-02205. W czasie wykonywania robót należy zapewnić właściwe zagęszczenie poszczególnych warstw. Technologia robót musi zapewniać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca.

## 7.4 Konstrukcje nawierzchni

### Konstrukcja A NAWIERZCHNIA JEZDNI

|   |   |       |
|---|---|-------|
| 1 | - warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S   | 4 cm  |
| 2 | - warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W   | 5 cm  |
| 3 | - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3   | 25 cm |
| 4 | - warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4, na powierzchni $E2 \geq 100$ MPa | 15 cm |

### Konstrukcja B NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW

|   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | - warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru żółtego  | 8 cm       |
| 2 | - podsypka cementowo - piaskowa 1:4  | 3 cm       |
| 3 | - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C5/6  | 15 cm      |
| 4 | - warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0, na powierzchni $E2 \geq 80$ MPa | min. 10 cm |

### Konstrukcja C NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW

|   |   |       |
|---|---|-------|
| 1 | - warstwa ścieralna z kostki betonowej 20x10cm, kolor ciemnoszary   | 8 cm  |
| 2 | - podsypka cementowo - piaskowa 1:4   | 3 cm  |
| 3 | - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C5/6   | 20 cm |
| 4 | - warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0, na powierzchni $E2 \geq 100$ MPa | 15 cm |

Warstwa podbudowy zasadniczej oraz mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym musi być wykonywana metodą produkcji w wytwórniach stacjonarnych.

Chodniki i zjazdy należy wykonywać do ogrodzeń posesji lub włączeń w istniejące dojścia i dojazdy na terenie działek przylegających do pasa drogowego. Zjazdy należy wykonywać o szerokości dostosowanej do szerokości istniejących bram i dróg wewnętrznych utrzymując zasadę, że szerokość zjazdu nie może być większa niż szerokość jezdni. Połączenie nawierzchni zjazdu i przyległego chodnika należy wyróżniać podłużnie tylko kolorystyką nawierzchni bez elementów separujących.

## 7.5 Obramowania dróg, zjazdów i chodników

- Połączenie jezdni i chodnika: krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na ławie z betonu



- Połączenie jezdni i zjazdu: krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem o światło 0 3 cm.
- Połączenie zjazdu terenem wewnętrznym: opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem.
- Połączenie chodnika i trawnika: obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem.

## **7.6 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu**

### **Zestawienie powierzchni i długości:**

- długość przebudowywanej drogi – 168m
- powierzchnia jezdni bitumicznej – 850m<sup>2</sup>
- powierzchnia chodników – 265m<sup>2</sup>
- powierzchnia zjazdów – 86m<sup>2</sup>

## **8. Dodatkowe informacje i wytyczne**

Roboty ziemne muszą być wykonywane zgodnie z normą PN-S-02205. W czasie wykonywania robót należy zapewnić właściwe zagęszczenie poszczególnych warstw. Technologia robót musi zapewniać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym musi być wykonywana metodą produkcji w wytwórniach stacjonarnych.

W ramach robót nawierzchniowych po wcześniejszym przygotowaniu podłoża oraz robót związanych z uzbrojeniem terenu, należy wykonać krawężniki na ławie betonowej z betonu C12/15, z oporem. Światło krawężnika betonowego, ograniczającego jezdnie wynosi: 12 cm. Przejście pomiędzy krawężnikiem wysokim, a krawężnikiem obniżonym należy wykonać z zastosowaniem krawężników skośnych.

Elementy wyposażenia drogi (krawężniki, oporniki, obrzeża) należy posadzić bezpośrednio po ułożeniu ławy betonowej na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie. Co 50 mb należy wykonać dylatację ławy o szerokości 12 mm - wypełnioną trwale plastyczną masą zalewową mrozo i wodoodporną.

Wszystkie stosowane elementy betonowe muszą spełniać wymagania stawiane prefabrykatom przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu, z uwzględnieniem projektowanych funkcji, ustalone w następujących normach:

- PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,
- PN-EN 1340 - dla obramowań betonowych (krawężników, obrzeży betonowych itp.),

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ STANOWIĄCEJ ULICĘ RÓŻANĄ W WARCE W GRANICACH ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO  
Wszystkie elementy prefabrykowane muszą być wibroprasowane.

Po wykonaniu tych elementów można przystąpić do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor i sposób ułożenia kostek należy uzgodnić z Zamawiającym.

## 9. Analizy i opis ochrony środowiska, dane charakteryzujące inwestycję

- a) Projektowana inwestycja nie ma cech zagrażających dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania działki nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska.
- b) roboty drogowe będą prowadzone głównie w technologii zmechanizowanej i ręcznej. **W miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej prace będą wykonywane ręcznie pod ścisłym nadzorem kierownika budowy.**
- c) nie przewiduje się wariantowych rozwiązań przedsięwzięcia.
- d) pracujący sprzęt na placach będzie miał własne środki napędowe i nie wymaga zasilania zewnętrznego. Stosowane materiały kamienne jak kruszywo łamane, pospółka pochodzą ze źródeł kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celów technologicznych będzie dowożona w beczkowozach

## **IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**