

należy traktować pomocniczo -

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3150Z PRZEJSCIE PRZEZ M. SŁUDWIA

Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót)	Jednostka		Cena	Wartość
			Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,95		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z wraz z podbudową wraz z wywozem- plac	m2	150,00		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika, zjazdów o różnej nawierzchni wraz z wywozem	m2	2 500,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie elementów betonowych (krawężników betonowych, obrzeży betonowych) wraz z wywozem	m	1 200,00		
5	D-01.02.01	Wycinka drzew wraz z karczowaniem	szt.	34,00		
6	D-01.02.01	Karczowanie krzaków	ha	0,10		
x	x	Razem roboty przygotowawcze :				
	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
7	D-03.02.01a	Regulacja pionowa urządzeń	szt.	15,00		
8	Analiza własna	Wymiana wpustów deszczowych (regulacja wysokościowa)	szt.	2,00		
x	x	Razem odwodnienie korpusu drogowego :				
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
9	D-04.01.01	Wykonanie korytowania w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem materiału - chodniki, zjazdy, plac	m2	2 950,00		
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - zjazdy, chodnik, plac	m2	2 950,00		
11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - zjazdy,	m2	900,00		
12	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - plac	m2	150,00		
13	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm - plac	m2	150,00		
x	x	Razem podbudowy :				
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
14	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 10 cm - pobocze	m2	375,00		
15	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (typu bezfazowa) grafitowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - zjazdy	m2	900,00		
16	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (typu bezfazowa) szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - chodnik	m2	1 900,00		
17	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (typu bezfazowa) szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - plac	m2	150,00		
18	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W o średniej grubości 6 cm - trasa główna	m2	5 200,00		
19	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S o grubości 4 cm - trasa główna	m2	5 200,00		
x	x	Razem nawierzchnie :				

	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
20	D-06.01.01	Wykonanie skarpy wraz z humusowaniem - zieleni niska	m2	5 850,00		
x	x	Razem roboty wykończeniowe :				
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA				
21	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	235,00		
22	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	szt.	13,00		
23	Analiza własna	Montaż lamp solarnych	szt.	6,00		
x	x	Razem urządzenia bezpieczeństwa :				
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
24	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych 15x22x100 cm (wtopiony) wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem	m	650,00		
25	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem	m	990,00		
26	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8x100 cm na ławie betonowej z betonu C12/15	m	1 500,00		
27	Analiza własna	Montaż korytek ściekowych z betonu prefabrykowanego	szt.	30,00		
28		tablica informacyjnych o wymiarach 180cm x 120cm	szt.	2		
x	x	Razem elementy ulic :				
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) :						
Podatek VAT (23%) :						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) :						