



- lakier zabezpieczający asfaltowo-aluminiowy srebrny
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 5,2mm
(na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m²)
- papa podkładowa, mocowana mechanicznie gr. 2,5mm
(na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej)
- styropian laminowany
- warstwa gruntująca
- istn. konstrukcja żelbetowa stropu



Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki.
Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.

**Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:
mocowanej mechanicznie oraz
zgrzewalnej na podłożu betonowym, docieplone styropianem**

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|---|----------------|---|--|---|--------------|---------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA ata ata ata ata ata ata | mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI tel./fax: 75 721 49 92 BIURO: 59-600 LUBAŃ tel. 606 620 834 UL. CMENTARNA 1 pp. ata@poczta.onet.pl | STADIUM OPRACOWANIA: | PROJEKT TECHNICZNY | | TYTUŁ RYSUNKU: | DETAL - PRZEKRÓJ | | BRANŻA: | ARCHITEKTURA | |
| | | NAZWA INWESTYCJI: | | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim | | PROJEKTANT: mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94, 19/96 UW JG | | NR RYSUNKU: | | |
| | | INWESTOR: | | Gmina i Miasto Lwówek Śląski | | | | SKALA: | | |
| | | ADRES OBIEKTU: | | Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski 59-600 Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 1 "A" dz. nr 110/7 AM-9 Obr. 1 | | | | DATA: | | |
| | | | | | | ASYSTENT: techn. bud. ARTUR WOJTECZEK | |  | | 06-2016 |