


- lakier zabezpieczający asfaltowo-aluminiowy srebrny
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 5,2mm
(na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m²)
- papa podkładowa, mocowana mechanicznie gr. 2,5mm
(na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej)
- styropian laminowany
- warstwa gruntująca
- istn. konstrukcja żelbetowa stropu



Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki.
Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.

**Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:
mocowanej mechanicznie oraz
zgrzewalnej na podłożu betonowym, docieplone styropianem**

PRACOWNIA PROJEKTOWA ata ata ata ata ata	mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI tel./fax: 75 721 49 92 BIURO: 59-600 LUBAŃ tel. 606 620 834 UL. CMENTARNA 1 pp_ata@poczta.onet.pl	STADIUM OPRACOWANIA:	PROJEKT TECHNICZNY	TYTUŁ RYSUNKU:	DETAL - OKAP Z RYNNĄ	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
		NAZWA INWESTYCJI:	Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych	PROJEKTANT:	mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94, 19/96 UW JG	NR RYSUNKU:	3
		INWESTOR:	Gmina i Miasto Lwówek Śląski	ASYSTENT:	techn. bud. ARTUR WOJTECZEK	SKALA:	-
		ADRES OBIEKTU:	Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski 59-600 Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 1 "C" dz. nr 110/7, AM-5, Obr. 1			DATA:	06-2016