


- lakier zabezpieczający asfaltowo-aluminiowy srebrny
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 5,2mm  
(na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m<sup>2</sup>)
- papa podkładowa, mocowana mechanicznie gr. 2,5mm  
(na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej)
- styropian laminowany
- warstwa gruntująca
- istn. konstrukcja żelbetowa stropu



Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki.  
Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.

**Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:  
mocowanej mechanicznie oraz  
zgrzewalnej na podłożu betonowym, docieplone styropianem**

PRACOWNIA PROJEKTOWA  <b>ata</b> <b>ata</b> <b>ata</b> <b>ata</b> <b>ata</b> <b>ata</b>	mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI BIURO: 59-600 LUBAN UL. CMENTARNA 1 tel./fax: 75 721 49 92 tel. 606 620 834 pp_ata@poczta.onet.pl	STADIUM OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY		TYTUŁ RYSUNKU:	DETAL - PRZEKRÓJ		BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
		NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych		PROJEKTANT: mgr inż. arch. ARTUR BIEŃ DS/0072 nr upr.: 2723/94		NR RYSUNKU:  5				
		INWESTOR: Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski		PROJEKTANT: mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94, 19/96 UW JG		SKALA:  -				
		ADRES OBIEKTU: 59-600 Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 1 "B" dz. nr 110/7, AM-5, Obr. 1		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. ELŻBIETA SUCHCICKA DS/0685 nr upr.: 2137/90		DATA:  06-2016				
				ASYSTENT: techn. bud. ARTUR WOJTECZEK		