



- lakier zabezpieczający asfaltowo-aluminiowy srebrny
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 5,2mm  
(na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m<sup>2</sup>)
- papa podkładowa, mocowana mechanicznie gr. 2,5mm  
(na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej)
- styropian laminowany
- warstwa gruntująca
- istn. konstrukcja żelbetowa stropu



Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki.  
Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.

**Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:  
mocowanej mechanicznie oraz  
zgrzewalnej na podłożu betonowym, docieplone styropianem**

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>ata ata ata ata ata ata ata</div>	<div>mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI BIURO: 59-600 LUBAŃ tel./fax: 75 721 49 92 tel. 606 620 834 pp_ata@poczta.onet.pl UL. CMENTARNA 1</div>	STADIUM OPRACOWANIA: <div>PROJEKT WYKONAWCZY</div>		TYTUŁ RYSUNKU: <div>DETAL - OKAP Z RYNNĄ</div>		BRANŻA: <div>ARCHITEKTURA</div>	
		NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych		PROJEKTANT: mgr inż. arch. ARTUR BIEŃ DS/0072 nr upr.: 2723/94		NR RYSUNKU: 4	
		INWESTOR: Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski		PROJEKTANT: mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94, 19/96 UW JG		SKALA: -	
		ADRES OBIEKTU: 59-600 Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 1 "B" dz. nr 110/7, AM-5, Obr. 1		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. ELŻBIETA SUCHCICKA DS/0685 nr upr.: 2137/90		DATA:  06-2016	
				ASYSTENT: techn. bud. ARTUR WOJTECZEK			