


- lakier zabezpieczający asfaltowo-aluminiowy srebrny
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 5,2mm
(na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m²)
- papa podkładowa, mocowana mechanicznie gr. 2,5mm
(na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej)
- styropian laminowany
- warstwa gruntująca
- istn. konstrukcja żelbetowa stropu



Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki.
Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.

**Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:
mocowanej mechanicznie oraz
zgrzewalnej na podłożu betonowym, docieplone styropianem**

PRACOWNIA PROJEKTOWA <div>ata ata ata ata ata ata ata</div>	<div>mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI tel./fax: 75 721 49 92 BIURO: 59-600 LUBAN tel. 606 620 834 UL. CMENTARNA 1 pp_ata@poczta.onet.pl</div>	STADIUM OPRACOWANIA:		TYTUŁ RYSUNKU:		BRANŻA:	
		PROJEKT WYKONAWCZY		DETAL - PRZEKRÓJ		ARCHITEKTURA	
		NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych		PROJEKTANT: mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94, 19/96 UW JG		NR RYSUNKU: 4	
		INWESTOR: Gmina i Miasto Lwówek Śląski				SKALA: -	
		ADRES OBIEKTU: Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski 59-600 Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 1 "C" dz. nr 110/7 AM-5 Obr. 1				DATA: 06-2016	
				ASYSTENT: techn. bud. ARTUR WOJTECZEK		