

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																
OZNACZENIE	D-10	D-11	D-12	D-13	D-14	D-15	D-16	D-17	D-18	D-19	D-20	D-21	D-22	D-23	D-24	D-28
SYMBOL RYSUNKOWY																
szerokość skrzydła	90	90+60	100	90	90	90	90	90	90	90	90+60	90	90	90	90	60
wysokość skrzydła	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	210	200	200	200	200	150
kierunek otwierania	lewe		prawe	prawe	prawe	lewe	prawe	prawe	prawe	prawe		prawe	prawe	prawe	lewe	lewe/prawe
IŁOŚĆ	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	3	1	1	1	2
KOLOR	drzwi stylizowane na historyczne , kolor jak drzwi poddawane renowacji	okleinowane, drewnopodobne, bez wymogów konserwatorskich , rodzaj okleiny ustalić z użytkownikiem obiektu .					BIAŁE LAMINOWANE		okleinowane, drewnopodobne, bez wymogów konserwatorskich , rodzaj okleiny ustalić z użytkownikiem obiektu .							BIAŁE LAMINOWANE
ościeżnica	REGULOWANA : DREWNIANA	REGULOWANA : MDF	METALOWA	METALOWA	REGULOWANA : MDF	REGULOWANA : METALOWA	REGULOWANA : MDF	METALOWA REGULOWANA	METALOWA	METALOWA REGULOWANA	REGULOWANA : MDF	REGULOWANA : MDF	STAŁA : MDF	METALOWA REGULOWANA	REGULOWANA ,	STAŁA: MDF
UWAGI :	drzwi drewniane , wykonac z klejki sosnowej , wymiary poszczególnych elementów przyjąć na podstawie oryginałów , drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane do wewnątrz	drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane na zewnątrz w dolnej części powierzchnia otworu wentylacyjnego 0,022m2	drzwi otwierane na zewnątrz , kąt otwarcia 180 stopni	drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane do wewnątrz	drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane na zewnątrz w dolnej części powierzchnia otworu wentylacyjnego 0,022m2
KONDYGNACJA							PIWNICE									
OPIS																PODDASZE
1. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONAĆ JAKO O PODWYŻSZONEJ OPORNOŚCI NA DZIAŁANIE WILGOCI. 2. W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA POMIESZCZEŃ ZAPROJEKTOWANO RÓŻNE RODZAJE OŚCIEŻNIC. 3. DRZWI DO POMIESZCZEŃ WYPOSAŻYĆ W KLAMKI ORAZ WKŁADKI PATENTOWE . 4. POWIERZCHNIA OKLEINOWANA SKRZYDEŁ - GŁADKA. 5. DRZWI DO WC BEZ WKŁADEK PATENTOWYCH , OŚCIEŻNICE METALOWE REGULOWANE , DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE BIAŁE .																

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				
OZNACZENIE	D-24	D-25	D-26	D-27
SYMBOL RYSUNKOWY				
szerokość skrzydła	80	90	90	90
wysokość skrzydła	200	200	200	200
kierunek otwierania	prawe	prawe	prawe	prawe
IŁOŚĆ	1	2	2	1
KOLOR	okleinowane, drewnopodobne, bez wymogów konserwatorskich , rodzaj okleiny ustalić z użytkownikiem obiektu.	drzwi stylizowane na historyczne , kolor jak drzwi poddawane renowacji	BIAŁE LAMINOWANE	
ościeżnica	REGULOWANA : MDF	REGULOWANA : DREWNIANA	REGULOWANA : METALOWA	REGULOWANA : METALOWA
UWAGI :	drzwi otwierane do wewnątrz	drzwi drewniane , wykonac z drewna sosnowego, wymiary poszczególnych elementów przyjąć na podstawie oryginałów , drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane na zewnątrz w dolnej części powierzchnia otworu wentylacyjnego 0,022m2	drzwi otwierane na zewnątrz , blaszane izolowane termicznie
KONDYGNACJA	parter	parter /I-piętro	I, II- piętro	poddasze

OPIS

1. W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA POMIESZCZEŃ ZAPROJEKTOWANO RÓŻNE RODZAJE OŚCIEŻNIC.  
2. DRZWI DO POMIESZCZEŃ WYPOSAŻYĆ W KLAMKI ORAZ WKŁADKI PATENTOWE .  
3. POWIERZCHNIA OKLEINOWANA SKRZYDEŁ - GŁADKA.  
4. DRZWI DO WC BEZ WKŁADEK PATENTOWYCH , OŚCIEŻNICE METALOWE REGULOWANE , DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE BIAŁE .

D10, D25 - stolarkę wykonać z wysezonowanych ramiaków sosnowych wzorując się na drzwiach oryginalnych , wymiary i przekroje opasek ościeżnic , ramiaków , detali przyjąć na podstawie zachowanych oryginałów .  
Drzwi malowane farbą wodoodporną do drewna w kolorze takim jak odrestaurowane drzwi oryginalne . Zakupić i zamontować jednolite klamki i szyldy , wzorowane na starych . Uzyskać pozytywną opinię konserwatora zabytków .

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - DO RENOWACJI I REKONSTRUKCJI				
nazwa	dr1	dr1 z przeszkleniem	dr2	renowacja i rekonstrukcja witraży
SYMBOL RYSUNKOWY				
Ilość szt.	10	20	2	1
wymiary skrzydła	110/210	110/210	83+72/ 248	110/224
informacja dotycząca rekonstrukcji nadświetła	Nadświetle wykonać z wysezonowanych ramiaków sosnowych wzorując się na elementach oryginalnych , wymiary elementów , słupków , poprzeczek , ramiaków , detali przyjąć na podstawie zachowanych oryginałów . Malowane farbą wodoodporną do drewna w kolorze takim jak odrestaurowane drzwi oryginalne . Zakupić i zamontować jednolite klamki i szyldy , wzorowane na starych . Uzyskać pozytywną opinię konserwatora zabytków .			
INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU RENOWACJI PODANO W OPISIE				

UWAGA:

Przed wykonaniem stolarki wszystkie wymiary należy porównać z rzeczywistymi na miejscu budowy. Zestawienie nie jest kartą zamówień.

jednostka projektująca	BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK 76-200 Słupsk , ul. Wiatraczna 4E15 tel. 667 39 28 98 / piotr.bezubik@onet.eu		
tytuł rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
nazwa obiektu bud.	BUDYNEK SZKOLNO-BIUROWY		
adres	76-200 SŁUPSK, UL. ADAMA MICKIEWICZA 32 dz. nr 343 zbr.6 , jednostka ewidencyjna Słupsk.		
zamawiający	MASTO SŁUPSK , 76-200 SŁUPSK PL. ZWYCZYSTA 3		
branża	projekt architektoniczno - budowlany	DATA:	03.2024
branża	architektoniczna	skala	1: 50
projektował:	mjr inż. arch. Piotr Bezubik upr. proj. 130/G400	numer rys.	3