


Elewacja południowa - PROJEKT  
skala 1:100



SCHEMAT ŚCIAN



OZNACZENIE KOLORÓW

- 16062 / 57 / C1  
16071 / 73 / C1

\* oznaczenie kolorów  
wg systemu StoDesign

OZNACZENIA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH  
DO ODTWORZENIA I KONSERWACJI

- C cokół - płyty kamienne  
C\* cokół - płyty kamienne  
D1 detal architektoniczny - sztukateria  
Tn tynk renowacyjny mineralny (ziarno 3.0mm)  
G1-4 gzymsy - sztukateria  
O1-2 opaski okienne - sztukateria

Elementy sztukaterii oznaczone symbolem \*  
należy wykonać jako nowe elementy wg istniejących wzorów.  
Elementy detali na elewacji należy odtworzyć po uprzednim  
zdjęciu wzoru z oryginalnego, zachowanego detalu.  
Pozostałe elementy sztukaterii poddać renowacji.

WYTYCZNE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Na podstawie zachowanego detalu architektonicznego należy dokonać rekonstrukcji  
wystroju elewacji frontowych od strony ul. Mickiewicza i Wojska Polskiego z wyłączeniem  
poziomu parteru.  
Elewacja frontowa po oczyszczeniu i skuciu luźnych/odspojonych tynków wykończona tynkami  
i zaprawami mineralnymi z użyciem materiałów specjalistycznych:  
- partia cokołowa: przy sklepie jubilerskim - płyty granitowe kamienne istniejące do zachowania  
po drugiej stronie budynku istniejące płytki klinkierowe do skucia i wymiany na identyczne płyty granitowe jak  
przy sklepie jubilerskim (tak jak zaznaczono na rysunku)  
- partia powyżej cokołu - tynk renowacyjny mineralny gruboziarnisty (ziarno 3.0mm)  
**Malowanie:** elewacyjna farba silikonowa o podwyższonej odporności  
na oddziaływanie alg i grzybów.  
**Ocieplenie:** ściana docieplona i wykończona w technologii BSO.  
- elewację na poziomie parteru należy docieplić styropianem EPS o gr. 10cm,  
(należy zachować różnice płaszczyzn pomiędzy elementami portalu, żąbkowanego gzymsu  
międzykondygnacyjnego i lica elewacji)  
- pozostałe kondygnacje docieplić styropianem EPS o gr. 12cm,  
- portal wejścia głównego zachować w istniejącej formie bez ocieplenia - poddać renowacji.  
**Detale:** Wszystkie elementy dekoracji wykonać wg istniejących wzorów (inventaryzacja)  
Uzupełnić, uczytelnić i zrekonstruować listwy okienne (O1-2); uczytelnić i zrekonstruować odcinki gzymsu  
nad otworami okiennymi wg wzoru z poziomu I kondygnacji na elewacji od strony ul. Mickiewicza. (G4)  
Gzyms (G3) okapowy należy zachować i poddać renowacji (dolną część zakrytą ociepleniem należy  
zrekonstruować). Gzymsy, profile i opaski tynkować trójwarstwowo zaprawą do sztukaterii,  
wykonać z zapraw do odlewów sztukatorskich po uprzednim zdjęciu wzoru z oryginalnego detalu.

Parapety, rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy cynkowo - tytanowej.

Przed zamówieniem tynków/farb wykonać  
próby kolorystyczne na powierzchni co najmniej 1m<sup>2</sup>

<b>CONCRETE</b> <small>prace projektowe i budowlane</small>		mgr inż. Ewa Zagórzńska Tel. 606 102 637 ul. Różana 2/1 77-300 Człuchów  <a href="http://www.concrete-projekt.pl">www.concrete-projekt.pl</a> <a href="mailto:concrete@concrete-projekt.pl">concrete@concrete-projekt.pl</a>		BRANŻA ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA  Data opracowania:  Grudzień 2013r.	
Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 20 76-200 Słupsk			Adres inwestycji: działka 411/2 ul. Wojska Polskiego 20 76-200 Słupsk		
Nazwa inwestycji: "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska. Remont i modernizacja budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Słupsku należąca 2009-2015."					
Projektant:		Nr uprawnień:		Podpis:	
mgr inż. arch. Lesław Gajda		UAN/8346/33/88			
mgr inż. Ewa Zagórzńska		POM/0353/POOK/12 POM/0361/OWOK/08			
inż. Agnieszka Orlikowska					
Nazwa rysunku:				Skala:	
Elewacja południowa				1:100	
				Nr rys.: A1	