
Jednostka zewnętrzna
BLW Split 16C firmy Broetje
- moc cieplna/chłodzenia - 14,19/14,46kW
- pobór mocy (grzanie/chłodzenie) - 3,32/3,96kW
- zasilanie - 3/N/PE/400V/50Hz
- wymiary (gł.xszer.wys.) - 417x950x1350mm
- poziom mocy akustycznej - 69dB(A)
- ciężar - 130kg
- czynnik chłodniczy R410A
Możliwość zastosowania urządzenia równoważnego
Φ=121 W BERLIN 1200T [500 mm]
Przewody freonowe
01 +20 °C Φwym: 6025 W
02 +20 °C Φwym: 955 W
03 +20 °C Φwym: 360 W
06 +24 °C Φwym: 370 W
07 +24 °C Φwym: 445 W
07a +24 °C Φwym: 0 W
09 +24 °C Φwym: 434 W
09a +24 °C Φwym: 0 W
011 +20 °C Φwym: 398 W
012 +20 °C Φwym: 315 W
013 +20 °C Φwym: 139 W
014 +20 °C Φwym: 202 W
014a +20 °C Φwym: 0 W
014b +20 °C Φwym: 87 W
04 +20 °C Φwym: 1631 W
05 +20 °C Φwym: 130 W
05a +20 °C Φwym: 0 W
05b +20 °C Φwym: 0 W
08 +24 °C Φwym: 252 W
010 +20 °C Φwym: 0 W
Φ=124 W BERLIN 1200T [500 mm]
Jednostka wewnętrzna np.
z grzałką elektryczną 9,0kW
+ podgrzewacz 300 +bufor BW100
- moc cieplna/chłodzenia - 14,19/14,46kW
- pobór mocy (grzanie/chłodzenie) - 3,32/3,96kW
- zasilanie - 1/N/PE/230V/50Hz
- wymiary (gł.xszer.wys.) - 410x400x679mm
- poziom mocy akustycznej - 48dB(A)
- ciężar - 36kg
- czynnik chłodniczy R410A
Bufor BW100
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego nr 3
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego nr 1
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego nr 2
Rodz. nr 3 16,01 m² T 250
Rodz. nr 2 9,92 m² T 200
Rodz. nr 2 6,63 m² T 100
Rodz. nr 2 8,21 m² T 200
Rodz. nr 2 14,04 m² T 200
Rodz. nr 2 5,18 m² T 200
Rodz. nr 2 8,47 m² T 200
Rodz. nr 2 14,04 m² T 200
Rodz. nr 2 0,93 m² T 100
Rodz. nr 1 6,93 m² T 100
Rodz. nr 1 4,40 m² T 100
Rodz. nr 1 4,34 m² T 100
Rodz. nr 1 4,68 m² T 100
Rodz. nr 1 6,47 m² T 208
Rodz. nr 1 4,05 m² T 100
Rodz. nr 1 3,92 m² T 100
Rodz. nr 1 3,72 m² T 100
Sala nr 2
Sala nr 1
Pomieszczenie gospodarcze
Pomieszczenie techniczne
Toaleta damska z natryskiem
Toaleta męska z natryskiem
Toaleta damska
Toaleta męska
Komunikacja
Korytarz
Pomieszczenie porządkowe
Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie techniczne