

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV - wiatro- łap, pokój, łazienka wraz z listwami $1,35*1,04+3,94*4,08+1,64*1,58+1,96*2,36$	m ² m ²	 24,70	
				RAZEM	24,70
2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
3	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 5	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie $2,58*2*(1,35+1,04)+2,84*2*(3,94+5,73)+2,84*2*(1,96+2,36)$	m ² m ²	 91,80	
				RAZEM	91,80
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie $1,35*1,04+3,94*4,08+1,64*1,58+1,96*2,36$	m ² m ²	 24,70	
				RAZEM	24,70
6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - drzwi wejściowe 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity 24,7+91,8	m ² m ²	 116,50	
				RAZEM	116,50
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - wszystkie powierzchnie bez pasa ro- bowczego w kuchni i pasa 2 m wysokości w łazience $91,8-0,8*(0,6+1,58+0,6)-2*2*(1,96+2,36)$	m ² m ²	 72,30	
				RAZEM	72,30
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 24,7	m ² m ²	 24,70	
				RAZEM	24,70
10	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - pas roboczy w kuchni i ściany w łazience do wys. 2 m $0,8*(0,6+1,58+0,6)+2*2*(1,96+2,36)$	m ² m ²	 19,50	
				RAZEM	19,50
11	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - wszystkie powierzchnie 24,7	m ² m ²	 24,70	
				RAZEM	24,70
12	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z pcv $2*(1,35+1,04+3,94+5,73+1,96+2,36)$	m m	 32,76	
				RAZEM	32,76
13	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia $1,58*1,64+4,63$	m ² m ²	 7,22	
				RAZEM	7,22
14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
15	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² + renowacja i regulacja 1	m ² m ²	 1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - skrzydło drzwiowe do pokoju + renowacja i regulacja 1*2	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
17	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łączące z ćwierćwał- kami - wszystkie + renowacja i regulacja 0,8*2*2	m ² m ²	 3,20	
				RAZEM	3,20
18	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
19	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia 0,8*2	m ² m ²	 1,60	
				RAZEM	1,60
20	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, numerek mieszkania, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na klatce schodowej, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania. NAPRAWA ŚCIANY OD STRONY WEJŚCIA, współczynnik przenikania ciepła U _{max} 1,3 W/m ² K 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
22	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	Kalkulacja własna	Wyczyszczenie napisów z szyby, wyczyszczenie kratki wentylacyjnych i parapetów	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	Kalkulacja własna	Wycieraczka z kraty typu wema przed wejściem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00