

oznaczenie na rysunku	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12		D13		D14					
schemat																																
uwaga! szer. otworu w świetle muru dopasować do szer. ramy zgodnie z "systemem" dostawcy drzwi																																
wymiary w świetle ościeżnicy S- szer., H- wys.	S	100	100	100	100	90	90	120/90	120/90	90	210	120	80	90	90																	
	H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200				
kierunek otwierania	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
ilość sztuk	4	3	2	3	-	2	-	2	-	5	1	3	1	-	1	-	2	3							-	1	-	1	1	-		
ogółem	7		5		2		2		5		4		1		1		5		1		1		1		1		1					
uwagi:	DRZWI DO POMIESZCZEŃ POBYTU CAŁODOBOWEGO I SALI WYCISZEŃ - izolacyjność akustyczna 42 dB - skrzydła plyninowe pełne, ościeżnice z MDF - kolor i wzór okleiny patrz projekt wnętrz - zamek z wkładką bębnekową		- skrzydła plyninowe pełne, ościeżnice z MDF - kolor i wzór okleiny patrz projekt wnętrz - zamek z wkładką bębnekową		- zawiasy umożliwiające otwarcie o 180° - skrzydła plyninowe pełne, ościeżnice z MDF - kratka nawiewna w skrzydle - kolor i wzór okleiny patrz projekt wnętrz - zamek z wkładką bębnekową		- zawiasy umożliwiające otwarcie o 180° - skrzydła plyninowe pełne, ościeżnice z MDF - kratka nawiewna w skrzydle - kolor i wzór okleiny patrz projekt wnętrz - zamek z wkładką bębnekową		- skrzydła plyninowe pełne, ościeżnice z MDF - izolacyjność akustyczna 25 dB - kolor i wzór okleiny patrz projekt wnętrz - zamek z wkładką bębnekową		- skrzydła plyninowe pełne, ościeżnice z MDF - kratka nawiewna w skrzydle - kolor i wzór okleiny patrz projekt wnętrz - zamek łazienkowy		DRZWI DO SALI WIELOFUNKCYJNEJ - skrzydło szersze min. 90cm - klasa odporności ogniowej EI30 - skrzydła pełne - kolor patrz projekt wnętrz - zamek z wkładką bębnekową		DRZWI DO ZAPL. MAGAZYNOWEGO - skrzydło szersze min. 90cm - klasa odporności ogniowej EI30 - kolor patrz projekt wnętrz - zamek z wkładką bębnekową		DRZWI PRZESUWNE DO ŁAZIENKI W POMIESZCZENIACH POBYTU CAŁODOBOWEGO - skrzydła plyninowe pełne, ościeżnice z MDF - kratka nawiewna w skrzydle - kolor i wzór okleiny patrz projekt wnętrz - zamek łazienkowy		DRZWI PRZESUWNE DO ŁAZIENKI W POMIESZCZENIU POBYTU CAŁODOBOWEGO - skrzydła plyninowe pełne, ościeżnice z MDF - kratka nawiewna w skrzydle - kolor i wzór okleiny patrz projekt wnętrz - zamek łazienkowy		DRZWI PRZESUWNE - skrzydła plyninowe pełne, ościeżnice z MDF - kolor i wzór okleiny patrz projekt wnętrz - zamek z wkładką bębnekową		- skrzydła plyninowe pełne, ościeżnice z MDF - kratka nawiewna w skrzydle - kolor i wzór okleiny patrz projekt wnętrz - zamek łazienkowy		DRZWI DO SERWEROWNI - klasa odporności ogniowej EI30 - skrzydła pełne - kolor patrz projekt wnętrz - wyposażone w elementy kontroli dostępu (od zewnątrz) np. elektrozaczep lub rygiel elektromagnetyczny współpracujący z kontrolerem z czytnikiem zbliżeniowych kart lub klawiaturą PIN - z samozamykaczem z blokadą położenia		DRZWI DO ZAPL. MAGAZYNOWEGO - klasa odporności ogniowej EI30 - skrzydła pełne - kolor patrz projekt wnętrz - zamek z wkładką bębnekową					

## DRZWI WEWNĘTRZNE

oznaczenie na rysunku	D15		D16		D17		DRp		D19		
schemat											
uwaga! szer. otworu w świetle muru dopasować do szer. ramy zgodnie z "systemem" dostawcy drzwi											
wymiary w świetle ościeżnicy S- szer., H- wys.	S	90	90	120	80	90					
	H	200	200	200	200	200					
kierunek otwierania	L	P			L	P	L	P	L	P	
ilość sztuk	1	1			-	1	-	2			
ogółem	2		1		1		1		1		
uwagi:	DRZWI GASTRONOMICZNE - skrzydła z laminatu poliestrowego wzmocnianego włóknem szklanym na ramie aluminiowej, ościeżnice aluminiowe - kolor okleiny patrz projekt wnętrz - zamek z wkładką bębnekową		DRZWI GASTRONOMICZNE WAHADŁOWE - skrzydło z laminatu poliestrowego wzmocnianego włóknem szklanym na ramie aluminiowej, ościeżnice aluminiowe - kolor okleiny patrz projekt wnętrz - odbojnice z polietylenu lub stali nierdzewnej - okienko 25x40cm		DRZWI GASTRONOMICZNE WAHADŁOWE DWUSKRZYDŁOWE - skrzydła z laminatu poliestrowego wzmocnianego włóknem szklanym na ramie aluminiowej, ościeżnice aluminiowe - kolor okleiny patrz projekt wnętrz - odbojnice z polietylenu lub stali nierdzewnej - okienko 25x40cm		DRZWI DO RECEPCJI - skrzydło ze szkła hartowanego 8 mm, ościeżnice z MDF - kolor i wzór okleiny patrz projekt wnętrz - zamek z wkładką bębnekową		- zawiasy umożliwiające otwarcie o 180° - skrzydła plyninowe pełne, ościeżnice z MDF - kratka nawiewna w skrzydle - kolor i wzór okleiny patrz projekt wnętrz - zamek łazienkowy		

## DRZWI WEWNĘTRZNE

**UWAGA**  
Umieszczenie klamek/pochwyłów poziomych drzwi na wysokości 85 cm. Zaleca się montaż klamek w kształcie litery U, z końcem skierowanym w stronę skrzydła drzwi. Preferowany jest okrągły przekrój klamek.

oznaczenie na rysunku	DZ1		DZ2		DZ3		DZ4		DZ5		DZ6	
schemat												
uwaga! szer. otworu w świetle muru dopasować do szer. ramy zgodnie z "systemem" dostawcy drzwi												
wymiary w świetle ościeżnicy S- szer., H- wys.	S	120	120	120/90	100	100	100					
	H	220	220	200	200	200	200					
kierunek otwierania	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ilość sztuk	1	1	1	1	1	-	1	-	2	-	2	1
ogółem	2		2		1		1		2		3	
uwagi:	ZESTAWY DRZWIOWE WEJŚCIOWE - pakiet szklenia zespolony 2 szybowy, Umin.= 1,3, P3 - konstrukcja aluminiowa lub PCV wzmocnione - system do uzgodnienia w fazie wykonawczej - drzwi otwierane automatycznie uruchamiane przyciskiem z kontrolą ruchu i z mechanizmem umożliwiającym samoczynne ich otwarcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu - kolor "ciemny grafit" - RAL 7016 do uzgodnienia ostatecznego w fazie wykonawczej - kolor ramy drzwi RAL 4010 - na podstawie próbek dostarczonych przez producenta - Umin.= 1,3 Na szybie drzwi z obu stron wykonać dwa kontrastowe pasy o szer. 10 cm w kolorze żółtym RAL 1016. Pasy powinny być rozmieszczone na dwóch wysokościach: 85-105 cm oraz 160 cm nad poziomem podłoża.				DRZWI ZEWNĘTRZNE - klasa odporności ogniowej EI30 - skrzydła pełne - kolor "ciemny grafit" - RAL 7016 do uzgodnienia ostatecznego w fazie wykonawczej na podstawie próbek dostarczonych przez producenta - zamek z wkładką bębnekową - z samozamykaczem z blokadą położenia - Umin.= 1,3				DRZWI ZEWNĘTRZNE TECHNICZNE STALOWE - skrzydła pełne - kolor "ciemny grafit" - RAL 7016 do uzgodnienia ostatecznego w fazie wykonawczej na podstawie próbek dostarczonych przez producenta - zamek z wkładką bębnekową - z samozamykaczem z blokadą położenia			

## DRZWI ZEWNĘTRZNE

PRACOWNIA PROJEKTOWA "BLANKO"  
05-800 PRUSZKÓW, ul. Narutowicza 21  
www.ppblanko.com.pl; email: ppblanko@ppblanko.com.pl

**PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY**  
Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI: Brwinów, ul. Pszczelińska,  
działka nr id. 142103\_4.0016.299/52  
**ZESTAWIENIE DRZWI**

INWESTOR:	PROJEKTANT	PODPIS	DATA	SKALA
Powiat Pruszkowski 05- 800 Pruszków ul. Drzymały 30	mgr inż. arch. Jerzy Blancard upr. bud. nr 106/100/63 w specjalności architektonicznej mgr inż. arch. Tomasz Blancard mgr inż. arch. Piotr Wyrobek		03.2022	1:100
	SPRAWDZAJĄCY	PODPIS		NR RYS.
	mgr inż. arch. Tomasz Nowicki upr. bud. nr Wa-219/01 w specjalności architektonicznej			8
				str.
				24