

Golczewo, 19.03.2024 r.

ZZF.271.3.2024

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o sygn.
ZZF.271.3.2024

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Golczewo”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), Zamawiający – Gmina Golczewo przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści swz wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 9

Podczas wizji lokalnej w terenie na odcinku „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Samlino” stwierdzono, że istniejąca nawierzchnia jest z masy bitumicznej do rozbiórki. Natomiast w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót takiej informacji nie ma.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dot. wykonania rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podaniem powierzchni, grubości oraz na jaką w odległości należy odwieźć korę bitumiczną na plac składowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia nazewnictwo pozycji nr 12 na:

1.3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
12 d.1. 3	-	Rozbiórka istn. nawierzchnia drogi	m2	981.40

Grubość mieszanki mineralno asfaltowej ok. 4,0cm

Zgodnie z projektem umowy i § 2 [OBOWIĄZKI WYKONAWCY] i punkt 5 Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu będą stanowiły własność Wykonawcy, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 t.j.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 t.j.

W związku z powyższym Wykonawca na własne ryzyko powinien oszacować na jaka odległość należy wywieźć materiały z rozbiórki i koszt ich utylizacji.

Pytanie nr 10

Podczas wizji lokalnej w terenie na odcinku „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Samlino” stwierdzono , że na istniejącej jezdni są krawężniki betonowe po stronie prawej i lewej oraz dojścia, zjazdy do posesji do rozbiórki. Natomiast w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót takiej informacji nie ma.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dot. wykonania rozbiórki krawężników, dojść oraz zjazdów do posesji wraz z wywozem na plac składowy z podaniem ilości lub powierzchni.

Odpowiedź:

Długość krawężników wynosi około 55,60m. cenę za wszystkie roboty rozbiórkowe oraz ich wywóz i utylizację należy uwzględnić w pozycji 12d.1.3 - **Rozbiórka istn. nawierzchnia drogi**. Ponadto przedmiar robót przy sporządzeniu oferty z ceną ryczałtową, stanowi pomoc przy jej sporządzeniu.