
Istn. kan. san. ø200 Rd=188,08
k0200c
Istn. kabel teletech. ø20 Ro=189,74
proj. t
Istn. kabel energ. NN ø20 Ro=190,62
tDc
Istn. wod. ø90 Ro=189,97
w40c
Istn. gaz. ø63 Ro=191,50
g63c
Istn. kabel teletech. ø20 Ro=193,24
tDc
Istn. gaz. ø63 Ro=193,43
g63c
190,50
190,50
189,01
1,49
46,29
PVC-U_SDR34_rs
315×9,2
0,7 %
259,03
191,70
191,70
190,57
1,13
49,44
PVC-U_SDR34_rs
315×9,2
3,4 %
305,32
194,24
194,24
192,80
1,44
7,43
PVC-U_SDR34_rs
160×4,7
6,9 %
354,76
194,23
194,23
193,27
0,96
362,19
4,5 %
S6
S7
S8
wp33


Istn. wod. ø90 Ro=188,80
WOD100c
Istn. kabel teletech. ø20 Ro=189,70
Istn. kabel energ. NN ø20 Ro=190,05
WNc
Istn. kabel teletech. ø20 Ro=190,57
tDc
190,10
190,10
188,80
1,30
0,00
190,10
190,10
188,91
1,19
6,71
6,71
PVC-U_SDR34_rs
315×9,2
28,79
0,5 %
190,75
190,75
189,05
1,70
35,51
30,78
PVC-U_SDR34_rs
315×9,2
1,6 %
190,85
190,85
189,55
1,30
66,28
47,14
PVC-U_SDR34_rs
315×9,2
0,5 %
191,10
191,10
189,80
1,30
113,42
54,50
PVC-U_SDR34_rs
315×9,2
0,7 %
191,60
191,60
190,17
1,43
167,92
50,40
PVC-U_SDR34_rs
315×9,2
4,0 %
193,30
193,30
192,19
1,11
218,32
3,70
193,20
193,20
192,24
0,96
222,02
W3
S16
S17
S18
S19
S20
S21
wp44


Istn. kabel teletech. ø20 Ro=190,11
Istn. gaz. ø63 Ro=189,90
g63c
Istn. gaz. ø63 Ro=190,29
g63c
Istn. gaz. ø63 Ro=191,42
g63c
190,75
190,75
189,05
1,70
0,00
49,99
PVC-U_SDR34_rs
315×9,2
3,1 %
192,23
192,23
190,59
1,64
49,99
4,50
192,21
192,21
191,25
0,96
54,49
S17
S22
wp34


Istn. kabel teletech. ø20 Ro=190,55
tDc
Istn. kan. deszcz. ø160 Rd=189,98
wp40 - S19
Istn. kan. deszcz. ø160 Rd=189,77
wp38 - S18
Istn. kabel energ. NN ø20 Ro=189,89
WNc
Istn. kan. deszcz. ø160 Rd=189,61
wp36 - S17
Istn. gaz. ø63 Ro=189,89
g63c
Istn. kabel teletech. ø20 Ro=189,99
Istn. gaz. ø32 Ro=191,20
g32c
Istn. rur. ø90 Ro=191,22
proj. k
Istn. kabel energ. NN ø20 Ro=192,27
eNc
Poziom porównawczy 175,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
191,60
191,60
190,25
1,35
0,00
55,82
90×8,2
PE100_SDR11_sz
1,1 %
191,05
191,05
189,62
1,43
55,82
44,48
90×8,2
PE100_SDR11_sz
1,0 %
190,80
190,80
189,18
1,62
100,30
8,92
3,4 %
191,00
191,00
189,48
1,52
109,22
20,43
90×8,2
PE100_SDR11_sz
1,8 %
190,69
190,69
189,12
1,57
129,64
6,97
1,3 %
190,69
190,69
189,21
1,48
136,61
43,80
PE100_SDR11_sz
90×8,2
3,3 %
192,20
192,20
190,67
1,53
180,41
10,64
192,20
192,20
190,81
1,39
191,05
41,47
PE100_SDR11_sz
90×8,2
5,0 %
194,20
194,20
192,88
1,32
232,53
26,54
PE100_SDR11_sz
90×8,2
2,6 %
194,40
194,40
193,56
0,84
259,07
2,37
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11

| | |
|---|---|
| INWESTOR:<br>Gmina Przodkowo<br>ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo | JEDN. PROJ.:<br>PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE<br>"KAK" Karol Kotłowski<br>83-340 Sierakowice, ul. Polna15 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROJEKT | Budowa drogi gminnej - ulica Bursztynowa w Przodkowie | | | |
| ADRES INWESTYCJI | 316/5, 209/3, 613, 614, 128/2, 616/2, 616/1, 615, 133/3, 617, 134/25, 134/23, 618/5, 134/26, 618/11, 303/1, 302/23, 618/2, 639/4, 304/1, 302/7, 302/37, 302/4, 302/36, 310/3, 310/2, 309, 323/1, 893, 315/31, 316/4, 312/3, 319, 329/1 - obręb Przodkowo | | | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Adam Laska<br>POM/0219/PWOS/14<br>*Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych* | ........................<br>podpis | NAZWA RYSUNKU :<br>Profil hydrauliczny | |
| | | | SKALA : | DATA : |
| SPRAWDZAJĄCY | inż. Jędrzej Myszka<br>POM/0040/POOS/07<br>*Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych* | ........................<br>podpis | 1:50 | 05.2021 |
| | | | | 3 |


istn. gaz. ø63 Ro=180,20 g63c
istn. wod. ø90 Ro=179,52 w
istn. gaz. ø63 Ro=180,50 g63c
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=180,80 eNAC
istn. gaz. ø63 Ro=180,60 g63c
istn. rur. ø90 Ro=179,96 proj. k
istn. rur. ø90 Ro=181,90 proj. w
istn. rur. ø90 Ro=183,88 k0
istn. kabel teletech. ø20 Ro=185,03
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=185,53
istn. kan. san. ø160 Rd=185,00 ks150c
istn. kan. san. ø200 Rd=185,05 ks200c
istn. gaz. ø63 Ro=185,61 g63c
Poziom porównawczy 175,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
180,90 181,20 181,25 182,50 184,60 186,00 186,50 186,60 187,00 187,22
180,90 181,20 181,25 182,50 184,60 186,00 186,50 186,60 187,00 187,22
179,70 179,73 179,75 179,78 181,21 183,17 183,54 184,29 185,49 185,89 186,26
1,20 1,47 1,45 1,47 1,29 1,43 2,46 2,21 1,11 1,11 0,96
5,36 4,41 49,87 33,46 38,52 48,00 23,58 48,74 13,07
PVC-U_SDR34_rs 315×9,2
2,9 % 5,9 % 1,0 % 1,5 % 5,1 % 0,8 %
PVC-U_SDR34_rs 160×4,7
2,8 %
0,00 5,36 9,76 59,62 93,09 131,61 179,61 203,19 251,93 265,01
W1
Sep1
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
wp1


istn. wod. ø90 Ro=178,84 wo90c
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=179,50 eDC
istn. gaz. ø63 Ro=179,59 g63c
istn. gaz. ø63 Ro=179,80 g63c
istn. kabel teletech. ø20 Ro=188,11 proj. t
istn. gaz. ø63 Ro=188,88 g63c
istn. gaz. ø63 Ro=189,30 g63c
istn. kabel teletech. ø20 Ro=189,34
180,50 180,60 180,90 183,48 186,73 189,61 190,23
180,50 180,60 180,90 184,00 186,73 189,80 190,23
179,70 179,74 179,89 182,18 185,43 188,13 188,65
0,80 0,86 1,01 1,30 1,30 1,48 1,58
4,03 9,88 48,36 48,44 47,25 47,80 53,28
PVC-U_SDR34_rs 315×9,2
4,7 % 6,7 % 5,7 % 1,1 %
0,00 4,03 13,91 62,28 110,70 157,96 205,75
W2
Sep2
S1
S2
S3
S4
S5