

Legenda

	Oprawa LED wpuszczana 600x600 mm (panel LED)
	5000 lm, IP44, 42W, przesłona opalizowana, barwa światła 840
	Oprawa LED wpuszczana 600x600 mm (panel LED)
	3090 lm, IP44, 18W, przesłona opalizowana, barwa światła 840
	Oprawa LED wpuszczana 600x600 mm (panel LED)
	4200 lm, IP44, 25W, przesłona opalizowana, barwa światła 840
	Oprawa LED wpuszczana (downlight),
	1000 lm, IP65, 8W, barwa światła 840
	Oprawa LED wpuszczana (downlight),
	1800 lm, IP65, 14W, barwa światła 840
	Oprawa LED zewnętrzna typu downlight
	2000lm, 20W, IP66, IK10
	Oprawa LED zewnętrzna typu nasświetlacz
	27000lm, 200W, IP66, IK8
	Łącznik "światło" jednobiegunowy
	IP20/IP44, 250V/10A
	Łącznik "światło" świecznikowy
	IP20/IP44, 250V/10A
	Łącznik "światło" schodowy
	IP20/IP44, 250V/10A
	Łącznik "światło" krzyżowy
	IP20/IP44, 250V/10A
	Czujnik ruchu 360 st. z regulacją czasu i czułości nałożenia
	IP20, 250V/2000W
	Oprawa awaryjna wbudowana, 2 LED, optyka powierzchnia,
	IP20, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP
	Oprawa ewakuacyjna jednostronna, nabudowana ścienna,
	IP44, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP
	Oprawa awaryjna n/ł, soczewka asymetryczna, IP66,
	opraw, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, z grzałką i termostatem

