



E-01 ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA




E-03 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA



E-02 ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA



E-04 ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA



U.01 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć styrodeską.
U.02 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć okładziną klinkierową.
U.03 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć tynkiem cienkowarstwowym.
U.04 - Ścianę szczytową zaizolować od środka wełną mineralną o gr. 12 cm ponad ociepleniem w poziomie dolnego pasa dźwigara.
U.05 - Ciepły montaż na systemowym progu wg wytycznych producenta. Przyjęto rzędną parapetu -0,12m. Rzędną parapetu dostosować do rozwiązań wybranego producenta. Wymaga się zapewnienia ponad ścianą fundamentową termoizolacji o grubości min. 3 cm.
U.06 - Uchwyt flagowy, szczegóły wg opisu technicznego.

KOTA WYSOKOŚCIOWA

S1 - TYNK ELEWACYJNY - kolor biały
S2 - OKŁADZINA KLINKIEROWA - kolor ceglasty, czerwono-brązowy
S3 - TYNK COKOŁOWY - kolor jasnoszary
S4 - TYNK COKOŁOWY - kolor antracytowy (RAL 7016)
S5 - STYRODESKA - kolor szary
D1 - PANELE DACHOWE NA RĄBEK - kolor antracytowy (RAL 7016)
D2 - OBRÓBKI BLACHARSKIE - kolor antracytowy (RAL 7016)
D3 - ORYNNOWANIE I RURY SPUSTOWE - kolor antracytowy (RAL 7016)
O1 - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - kolor antracytowy (RAL 7016), parapety antracyt (RAL 7016)

POZOSTAŁE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:
KOSTKA BETONOWA - zastosować kostkę betonową niefazowaną, chodniki i taras w kolorze jasnoszarym, jezdnie w kolorze szarym lub ciemnoszarym, obrzeża i krawężniki w kolorze identycznym z nawierzchnią, która ograniczają
OPASKA ŻWIROWA - otoczaki w kolorze jasnoszarym

UWAGI WYKONAWCZE:
- Wymiary podano w cm, poziomy w m.
- Wszelkie nieścisłości oraz stwierdzone niezgodności projektu z rzeczywistym stanem należy niezwłocznie uzgodnić z autorskim biurem projektowym.
- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi technologiami, wytycznymi producentów oraz obowiązującymi normami.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych elementy branżowe należy sprawdzić na odpowiednich rysunkach branżowych.
- Przed przystąpieniem do realizacji projektu bezwzględnie należy zapoznać się z całością dokumentacji.
- Zmiany i odstępstwa od projektu wynikłe w trakcie budowy wymagają uzgodnień z projektantami i konserwatorem. Należy bezwzględnie prowadzić dokumentację zmian względem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
- Stolarke drzwiową i okienną należy zamawiać względem rysunku zestawienia stolarki załączonego do dokumentacji, przed zamówieniem stolarki należy bezwzględnie wykonać inwentaryzację otworów okiennych i drzwiowych.
- Szczegółowy opis materiałów znajduje się w opisie technicznym

Adres inwestycji: nr działki 30/3, 30/4, obr. Chlebówko - 0002 gm. Nowy Staw 220907_5		Data: MAJ 2021	Nr rysunku: A-03.1
Zlecająca: Gmina Nowy Staw ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw			
ARCHETIS PAWEŁ KALINOWSKI NIP 554-253-40-83 ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork e-mail: biuro@archetis.pl www.archetis.pl	Projektant: mgr inż. arch. Joanna Lipska upr. do proj. bez ogr. w spec. architektonicznej 2/KPOKK/2015	Sprawdzający: mgr inż. arch. Szczepan Śluszkiewicz upr. do proj. bez ogr. w spec. architektonicznej 10/PKOKK/2015	
	Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebówka		
	Nazwa rysunku: ELEWACJE		Skala: 1:100