


Pobocze – konstrukcja

w-wa pobocza z kamienia łamanego 0–31.5 mm gr. 15 cm

Przekrój typowy – stan proj.



Chodnik – konstrukcja

| |
|---|
| kostka gr. 8 cm |
| podsyпка piaskowo–cementowa gr. 3 cm |
| górnа w–wа podbudowy z kamienia łamanego 0–31.5 mm gr. 15 cm |
| dolnа w–wа podbudowy z kamienia naturalnego wzmocnianego kamieniem łamonym gr. 20 cm stabilizowany cementem |

Jezdnia nowa – konstrukcja

| |
|---|
| w–wа ścierdlnа z mieszanki mineralno–bitumicznej gr. 4 cm |
| w–wа wiązująca z mieszanki mineralno–bitumicznej gr. 6 cm |
| w–wа wyrównawcza z wbudowaniem mechanicznym |
| górnа w–wа podbudowy z kamienia łamanego 0–31.5 mm gr. 20 cm |
| dolnа w–wа podbudowy z kamienia naturalnego wzmocnianego kamieniem łamonym gr. 30 cm stabilizowany cementem |
| warstwa odsączająca gr. 10 cm |

Jezdnia nowa – konstrukcja

| |
|---|
| w–wа ścierdlnа z mieszanki mineralno–bitumicznej gr. 4 cm |
| w–wа wiązująca z mieszanki mineralno–bitumicznej gr. 6 cm |
| w–wа wyrównawcza z wbudowaniem mechanicznym |
| istn. podbudowa |