

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Chylin o L=890,0m

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|----|-----------------------------|---------------|--|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | Roboty przygotowawcze [CPV:45233123-7:Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych] | | |
| 1 | BCD D-01.01.01.11 .01 | | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym; inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,8900 |
| | | | 0,89 | | 0,89000 |
| 2. | | | Podbudowa | | |
| 2 | BCD D-04.01.01.3 1.01 | | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV | m2 | 4895,0000 |
| | | | jezdnia + pobocza: 890*5,5 | | 4895,00000 |
| 3. | | | Nawierzchnia | | |
| 3 | BCD D-05.03.05.2 2.04 | | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 3632,0000 |
| | | | 890*4,0+6*6*0,5*4 | | 3632,00000 |
| 4 | BCD D-04.04.02.2 1.01 | | Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 890,0000 |
| | | | 890*2*0,5 | | 890,00000 |
| 5 | BCD D-07.02.01.4 1.01 | | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 5,0000 |
| | | | 5 | | 5,00000 |
| 6 | BCD D-07.02.01.4 4.08 | | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odbłaskowa II generacji | szt. | 5,0000 |
| | | | A-7: 1 | | 1,00000 |
| | | | A-6b,c: 1+1 | | 2,00000 |
| | | | B-33(50): 1+1 | | 2,00000 |