

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Dostawa samochodów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Parametry techniczne samochodów dla poszczególnych części zostały opisane:

- dla części I: tabela 1 – samochód osobowy sedan/liftback typ I, ilość - 6 sztuk;
- dla części II: tabela 2 – samochód osobowy sedan/liftback typ II, ilość - 2 sztuki;
- dla części III: tabela 3 – samochód osobowy hatchback, ilość - 2 sztuki;
- dla części IV: tabela 4 – samochód osobowy kombi, ilość - 24 sztuki;
- dla części V: tabela 5 – samochód osobowy typu bus 6-miejscowy, ilość - 2 sztuki;
- dla części VI: tabela 6 – samochód osobowy typu bus 9-miejscowy, ilość - 3 sztuki;
- dla części VII: tabela 7 – samochód ciężarowy furgon, ilość - 1 sztuka;
- dla części VIII: tabela 8 – samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym typ I, ilość - 6 sztuk;
- dla części IX: tabela 9 – samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym typ II, ilość - 5 sztuk;
- dla części X: tabela 10 – samochód ciężarowy - ciągnik siodłowy, ilość - 1 sztuka.
- dla części XI: tabela 11 – samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym typ III, ilość - 1 sztuka;
- dla części XII: tabela 12 – samochód ciężarowy skrzyniowy pod plandeką, ilość - 1 sztuka;
- dla części XIII: tabela 13 – samochód osobowy typu bus 9-miejscowy z windą do przewozu osób niepełnosprawnych, ilość - 1 sztuka;
- dla części XIV: tabela 14 – samochód dostawczy typu chłodnia, ilość - 1 sztuka;
- dla części XV: tabela 15 – samochód osobowy typu minifurgon (kombivan), ilość - 2 sztuki;

#### Ogólne wymagania dotyczące samochodów:

- przygotowane do odbioru pojazdy muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowane w 2021 r., wcześniej nierejestrowane, gotowe do użytku oraz spełniające wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn.zm.);
- przygotowane do odbioru pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu;
- przygotowane do odbioru pojazdy muszą być zatankowane co najmniej do połowy zbiornika paliwa;
- wraz z pojazdem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: kartę pojazdu, świadectwo homologacji, komplet 2 szt. kluczyków lub innych fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną, wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski, dokumenty wskazane w poniższych tabelach oraz inne dokumenty wymagane prawem w języku polskim;
- Wykonawca zapewni dostawę samochodów, adresy dostaw określa załącznik nr 4 do projektowanych postanowień umowy;
- **Maksymalny termin dostawy samochodów: do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

**Opis parametrów technicznych:**

**Tabela 1**

**Część I – samochód osobowy sedan/liftback typ I**

L.p.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
<b>I Dane ogólne</b>		
1	Kolor	Czarny/czarna perła metalizowany
<b>II Silnik</b>		
1	Rodzaj	Benzyna
2	Moc Silnika	Minimum 145 KM
<b>III Układ napędowy i zawieszenia</b>		
1	Skrzynia biegów	Manualna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach ze wspomaganiem zależnym od prędkości jazdy
3	Rozstaw osi	Minimum 2650 mm
<b>IV Zakres wyposażenia</b>		
1	Siedzenia	Ciemna tapicerka, składane oparcia tylnej kanapy z halogenami przeciwmgielnymi z przodu i z tyłu,
2	Reflektory przednie	Światła do jazdy dziennej w technologii LED Czujnik zmierzchu
3	Radio/nawigacja	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+ z fabrycznym systemem nawigacji satelitarnej lub systemem umożliwiającym wyświetlanie nawigacji z telefonu na fabrycznej konsoli/wyświetlaczu znajdującym się w pojeździe
4	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane
5	Komputer pokładowy	Tak
6	Szyby	Sterowane elektrycznie przód i tył Czujnik deszczu
7	Klimatyzacja	Automatyczna
8	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne, w tym alarm z funkcją dozoru wnętrza
9	Koła i zawieszenie	Minimum 17" ze stopów lekkich + koło zapasowe
10	Systemy wspomagające parkowanie	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu Kamera cofania
11	Bezpieczeństwo	Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów kierowcy i wszystkich pasażerów – minimum wizualizacyjna 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami
12	Podnośnik	1 szt. o nośności nie niższej niż masa własna pojazdu
13	Klucz do kół	1 szt.
14	Gaśnica	1 szt.
15	Apteczka zgodna z normą DIN - 13164	1 szt.
16	Kamizelka ostrzegawcza	5 szt.
17	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
18	Dodatkowe	Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
19	Bagażnik	Mata ochronna bagażnika Pojemność min. 500L Siatka do mocowania bagażu
<b>V Warunki gwarancji</b>		
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

Tabela 2

## Część II – samochód osobowy sedan/liftback typ II

L.p.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
<b>I</b>	<b>Dane Ogólne</b>	
1	Kolor	Czarny/czarna perła metalizowany
<b>II</b>	<b>Silnik</b>	
1	Rodzaj	Benzyna
2	Moc Silnika	Minimum 185 KM
<b>III</b>	<b>Układ Napędowy i Zawieszenia</b>	
1	Skrzynia biegów	Automatyczna, minimum 7 stopniowa
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą, regulowana minimum w dwóch płaszczyznach, ze wspomaganiem zależnym od prędkości jazdy
3	Rozstaw osi	Minimum 2780 mm
4	Napęd	Przedni
<b>IV</b>	<b>Zakres Wyposażenia</b>	
1	Siedzenia	Tapicerka siedzeń ciemna alcantara lub równoważna
2	Reflektory	Z halogenami przeciwmgielnymi z przodu i z tyłu
		Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów
		Czujnik zmierzchu
		Reflektory wykonane w technologii Full LED
3	Radio/nawigacja	Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
		Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+ z fabrycznym systemem nawigacji satelitarnej lub systemem umożliwiającym wyświetlanie nawigacji z telefonu na fabrycznej konsoli/wyświetlaczu znajdującym się w pojeździe
4	Lusterka boczne	Automatycznie przyciemniane
		Elektrycznie sterowane i składane
		Kierunkowskazy boczne zintegrowane w obudowach lusterek wykonane w technologii LED
5	Komputer pokładowy	Tak, kolorowy wyświetlacz
6	Szyby	Dodatkowo przyciemniane szyby tylne boczne wraz z szybą tylną
		Ogrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
		Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
		Szyba przednia odbijająca promienie podczerwone
7	Klimatyzacja	Min. 2 strefowa, automatyczna z filtrem antyalergicznym
8	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Autoalarm z niezależnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
9	Koła i zawieszenie	Obręcze ze stopów metali lekkich min 18"
		Pełnowymiarowe koło zapasowe ze stopów metali lekkich dla obręczy min. 18"
10	Systemy wspomagające parkowanie	Czujnik parkowania z przodu i z tyłu
		Kamera cofania
11	Tempomat	Z automatyczną regulacją odległości od poprzedzającego samochodu
12	Bezpieczeństwo	Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów kierowcy i wszystkich pasażerów – minimum wizualizacyjna
		3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami
13	Podnośnik	1 szt.
14	Klucz do kół	1 szt.
15	Gaśnica	1 szt.
16	Apteczka zgodna z normą DIN 13164	1 szt.
17	Kamizelka ostrzegawcza	5 szt.
18	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
19	Dodatkowe	Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
20	Bagażnik	Gniazdo 12V w bagażniku
		Mata ochronna bagażnika
		Siatka do mocowania bagażu
		Pojemność min. 580l
<b>V</b>	<b>Warunki Gwarancji</b>	

L.p.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

**Tabela 3**

**Część III – samochód osobowy hatchback**

L.p.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
<b>I</b>	<b>Dane ogólne</b>	
1	Kolor	Srebrny/szary/czarny/czarna perła/grafitowy metalizowany
<b>II</b>	<b>Silnik</b>	
1	Rodzaj	Benzyna
2	Moc Silnika	Minimum 100 KM
<b>III</b>	<b>Układ napędowy i zawieszenia</b>	
1	Skrzynia biegów	Manualna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach ze wspomaganiem zależnym od prędkości jazdy
3	Rozstaw osi	Minimum 2450 mm
4	Napęd	Przedni
<b>IV</b>	<b>Zakres wyposażenia</b>	
1	Siedzenia	Ciemna tapicerka, składane oparcia tylnej kanapy
2	Reflektory przednie	Światła z halogenami przeciwmgielnymi z przodu i z tyłu Światła do jazdy dziennej w technologii LED
3	Radio/nawigacja	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+ z fabrycznym systemem nawigacji satelitarnej lub system umożliwiający wyświetlanie nawigacji z telefonu na fabrycznej konsoli/wyświetlaczu znajdującym się w pojeździe
4	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane
5	Komputer pokładowy	Tak
6	Szyby	Sterowane elektrycznie przód i tył
7	Klimatyzacja	Automatyczna
8	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne, w tym alarm z funkcją dozoru wnętrza
9	Koła i zawieszenie	Minimum 15" ze stopów lekkich + koło zapasowe
10	Systemy wspomagające parkowanie	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
11	Bezpieczeństwo	Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami
12	Podnośnik	1 szt. o nośności nie niższej niż masa własna pojazdu
13	Klucz do kół	1 szt.
14	Gaśnica	1 szt.
15	Apteczka zgodna z normą DIN - 13164	1 szt.
16	Kamizelka ostrzegawcza	5 szt.
17	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
18	Dodatkowe	Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
19	Bagażnik	Mata ochronna bagażnika Pojemność min. 320L
<b>V</b>	<b>Warunki gwarancji</b>	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

**Tabela 4**  
**Część IV – samochód osobowy kombi**

L.p.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
<b>I Dane ogólne</b>		
1	Kolor	Srebrny/szary/czarny/czarna perła/grafitowy metalizowany
<b>II Silnik</b>		
1	Rodzaj	Benzyna
2	Moc Silnika	Minimum 100 KM
<b>III Układ napędowy i zawieszenia</b>		
1	Skrzynia biegów	Manualna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach ze wspomaganiem zależnym od prędkości jazdy
3	Rozstaw osi	Minimum 2550 mm
4	Długość pojazdu	Minimum 4100 mm
5	Napęd	Przedni
<b>IV Zakres wyposażenia</b>		
1	Siedzenia	Ciemna tapicerka, składane oparcia tylnej kanapy
2	Reflektory przednie	Światła z halogenami przeciwmgielnymi z przodu i z tyłu, Światła do jazdy dziennej w technologii LED
3	Radio/nawigacja	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+ z fabrycznym systemem nawigacji satelitarnej lub system umożliwiający wyświetlanie nawigacji z telefonu na fabrycznej konsoli/wyświetlaczu znajdującym się w pojeździe
4	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane
5	Komputer pokładowy	Tak
6	Szyby	Sterowane elektrycznie przód i tył
7	Klimatyzacja	Automatyczna
8	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne, w tym alarm z funkcją dozoru wnętrza
9	Koła i zawieszenie	Minimum 15" ze stopów lekkich + koło zapasowe pełnowymiarowe
10	Systemy wspomagające parkowanie	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
11	Bezpieczeństwo	Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami
12	Podnośnik	1 szt. o nośności nie niższej niż masa własna pojazdu
13	Klucz do kół	1 szt.
14	Gaśnica	1 szt.
15	Apteczka zgodna z normą DIN - 13164	1 szt.
16	Kamizelka ostrzegawcza	5 szt.
17	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
18	Dodatkowe	Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
19	Bagażnik	Mata ochronna bagażnika Pojemność min. 500L Siatka do mocowania bagażu
<b>V Warunki gwarancji</b>		
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

**Tabela 5**  
**Część V – samochód osobowy typu bus 6-miejscowy**

L.p.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
<b>I Dane ogólne</b>		
1	Ilość miejsc siedzących	6 z kierowcą
2	Kolor	Srebrny/szary/czarny/czarna perła/grafitowy metalizowany
<b>II Silnik</b>		
1	Rodzaj	Olej napędowy
2	Moc Silnika	Minimum 120 KM
<b>III Układ napędowy i zawieszenia</b>		
1	Skrzynia biegów	Manualna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica ze wspomaganie
3	Rozstaw osi	Minimum 3700 mm
4	Długość pojazdu	Minimum 5900 mm
5	Napęd	Przedni
<b>IV Zakres wyposażenia</b>		
1	Siedzenia	Ciemna tapicerka 3 fotele niezależne w drugim rzędzie
2	Reflektory przednie	Światła z halogenami przeciwmgielnymi z przodu i z tyłu Światła do jazdy dziennej w technologii LED
3	Radio/nawigacja	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+ z fabrycznym systemem nawigacji satelitarnej lub system umożliwiający wyświetlanie nawigacji z telefonu na fabrycznej konsoli/wyświetlaczu znajdującym się w pojeździe
4	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane
5	Komputer pokładowy	Tak
6	Szyby	Sterowane elektrycznie minimum z przodu
7	Klimatyzacja	Minimum manualna Klimatyzacja w części pasażerskiej
8	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne, w tym alarm z funkcją dozoru wnętrza
9	Koła i zawieszenie	Minimum 16" + koło zapasowe
10	Systemy wspomagające parkowanie	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
11	Bezpieczeństwo	boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów z przodu Kurtyny powietrzne Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami
12	Podnośnik	1 szt. o nośności nie niższej niż masa własna pojazdu
13	Klucz do kół	1 szt.
14	Gaśnica	1 szt.
15	Apteczka zgodna z normą DIN - 13164	1 szt.
16	Kamizelka ostrzegawcza	6 szt.
17	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
18	Dodatkowe	Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu Drzwi przesuwne minimum po prawej stronie w drugim rzędzie siedzeń Gniazdo 12V w przestrzeni pasażerskiej Kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej Oświetlenie w drugim rzędzie foteli Oświetlenie części ładunkowej
19	Adaptacja wnętrza	Boczek pod szybami w drugim rzędzie foteli tapicerowane, parapety okienne i słupki w drugim rzędzie tapicerowane, podłoga ze sklejki antypoślizgowej na całej długości, podsufitka tapicerowana w części pasażerskiej, wyłożenie ścian w części ładunkowej, osłony plastikowe nadkoli, wyłożenie drzwi tylnych.
<b>V Warunki gwarancji</b>		
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

Tabela 6

## Część VI – samochód osobowy typu bus 9-miejscowy

L.p.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
<b>I</b>	<b>Dane ogólne</b>	
1	Ilość miejsc siedzących	9 z kierowcą
2	Kolor	srebrny/szary/czarny/czarna perła/grafitowy metalizowany
<b>II</b>	<b>Silnik</b>	
1	Rodzaj	Olej napędowy
2	Moc Silnika	Minimum 160 KM
<b>III</b>	<b>Układ napędowy i zawieszenia</b>	
1	Skrzynia biegów	Manualna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica ze wspomaganiem
3	Rozstaw osi	Minimum 3200 mm
4	Długość pojazdu	Minimum 5300 mm
5	Napęd	Przedni
<b>IV</b>	<b>Zakres wyposażenia</b>	
1	Siedzenia	Ciemna tapicerka Trzy fotele w II i III rzędzie siedzeń z możliwością demontażu
2	Reflektory przednie	Światła z halogenami przeciwmgielnymi z przodu i z tyłu Światła do jazdy dziennej w technologii LED
3	Radio/nawigacja	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+ z fabrycznym systemem nawigacji satelitarnej lub system umożliwiający wyświetlanie nawigacji z telefonu na fabrycznej konsoli/wyświetlaczu znajdującym się w pojeździe
4	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane
5	Komputer pokładowy	Tak
6	Szyby	Sterowane elektrycznie minimum przód
7	Klimatyzacja	Minimum manualna Klimatyzacja w części pasażerskiej
8	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne, w tym alarm z funkcją dozoru wnętrza
9	Koła i zawieszenie	Minimum 17" ze stopów lekkich + koło zapasowe
10	Systemy wspomagające parkowanie	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
11	Tempomat	Tak
12	Bezpieczeństwo	boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów z przodu Kurtyny powietrzne Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami
13	Podnośnik	1 szt. o nośności nie niższej niż masa własna pojazdu
14	Klucz do kół	1 szt.
15	Gaśnica	1 szt.
16	Apteczka zgodna z normą DIN - 13164	1 szt.
17	Kamizelka ostrzegawcza	9 szt.
18	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
19	Dodatkowe	Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu Drzwi przesuwne minimum po prawej stronie w drugim rzędzie siedzeń Gniazdo 12V w przestrzeni pasażerskiej Kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej
20	Adaptacja wnętrza	Boczek pod szybami w drugim rzędzie foteli tapicerowane, parapety okienne i słupki w drugim rzędzie tapicerowane, podłoga ze sklejki antypoślizgowej na całej długości, podsufitka tapicerowana w części pasażerskiej, wyłożenie ścian w części ładunkowej, osłony plastikowe nadkoli, wyłożenie drzwi tylnych.
<b>V</b>	<b>Warunki gwarancji</b>	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

**Tabela 7**  
**Część VII – samochód ciężarowy furgon**

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
<b>I Dane ogólne</b>		
1	Rodzaj	Ciężarowy, furgon
2	Dopuszczalna masa całkowita	Minimum 3400kg, maksymalnie 3500kg
3	Kolor	Różne odcienie pomarańczowego lub biały
<b>II Nadwozie</b>		
1	Ilość miejsc w kabinie	3
2	Drzwi tylne	Dwuskrzydłowe
3	Drzwi boczne	Przesuwane po prawej stronie
4	Przegroda oddzielająca kabinę od strefy ładunkowej	Pełna, stalowa, oszklona
5	Lampa sygnalizująca z napisem „ŚLŹBA DROGOWA”	2 szt. lamp ledowych, zainstalowanych z przodu i z tyłu na dachu pojazdu równe jego szerokości, światło pomarańczowe
<b>III Silnik</b>		
1	Rodzaj	Diesel
2	Pojemność	Minimum 1950 cm <sup>3</sup>
3	Moc Silnika	Minimum 150 KM
<b>IV Układ napędowy i zawieszenia</b>		
1	Skrzynia biegów	Manualna skrzynia biegów
2	Układ kierowniczy	Kierownica regulowana ze wspomaganie
<b>V Przestrzeń ładunkowa</b>		
1	Długość przestrzeni ładunkowej za przegrodą	Minimum 3,5 m
2	Pojemność przestrzeni ładunkowej	Minimum 13 m <sup>3</sup>
3	Ładowność	Minimum 1400 kg
4	Podłoga drewniana	Tak - sklejka wodoodporna
5	Ochronna zabudowa	Tak - ścian, drzwi i nadkoli
6	Ogrzewanie	Niezależne ogrzewanie postojowe
7	Oświetlenie części ładunkowej	Tak
<b>VI Zakres wyposażenia</b>		
1	Wyciągarka	Montowana z przodu pojazdu
		Silnik o mocy minimum 5,5 KM (12V)
		Lina stalowa z hakiem o wymiarach minimum 26m x 9,5mm średnicy
		Sterowanie przewodowe – minimum 3,5m przewodu i bezprzewodowe – zasięg minimum 20m
		Uciąg – minimum 5400 kg
2	Reflektory	Światła z halogenami przeciwmgielnymi z przodu
3	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny
4	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane
5	Zamek	Centralny zamek
6	Szyby	Sterowane elektrycznie
7	Klimatyzacja	Minimum manualna
8	Zabezpieczenie przeciw kradzieży	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne
9	Koło zapasowe	Pełnowymiarowe
10	Bezpieczeństwo	Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów siedzących z przodu
		3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli
11	Hak holowniczy	Tak, wraz z instalacją elektryczną
12	Gaśnica	1 szt.
13	Apteczka z normą DIN-13164	1 szt.
14	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
15	Kamizelka ostrzegawcza	3 szt.
16	Pokrowce na siedzenia	Tak
17	Zabezpieczenie korka wlewu paliwa służące do ochrony przed kradzieżą paliwa	Tak
18	Dywaniki	Gumowe
<b>VII Warunki gwarancji</b>		



Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

**Tabela 8**

**Część VIII – samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym typ I**

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
<b>I</b>	<b>Dane ogólne</b>	
1	Rodzaj	Ciężarowy z wywrotem trójstronnym
2	Dopuszczalna masa całkowita	Minimum 3400kg, maksymalnie 3500kg
3	Kolor	Różne odcienie pomarańczowego lub biały
<b>II</b>	<b>Nadwozie</b>	
1	Kabina	Pojedyncza, dwudrzwiowa
2	Ilość miejsc w kabinie	3
3	Ostona zabezpieczająca kabinę	Zewnętrzna, od strony skrzyni ładunkowej
4	Lampa sygnalizująca z napisem „ŚLŹBA DROGOWA”	Ledowa, zainstalowana na dachu kabiny równa jej szerokości, światło pomarańczowe
<b>III</b>	<b>SILNIK</b>	
1	Rodzaj	Diesel
2	Pojemność	Minimum 1950 cm <sup>3</sup>
3	Moc Silnika	Minimum 150 KM
<b>IV</b>	<b>Układ napędowy i zawieszenia</b>	
1	Skrzynia biegów	Manualna
<b>V</b>	<b>Przestrzeń ładunkowa</b>	
1	Wymiary	Minimum 2000mm x 3200mm
2	Podłoga	Metalowa
3	Burty	Aluminiowe
4	Sterowanie funkcjami skrzyni	Z kabiny kierowcy
<b>VI</b>	<b>Zakres wyposażenia</b>	
1	Wyciągarka	Montowana z przodu pojazdu
		Silnik o mocy minimum 5,5 KM (12V)
		Lina stalowa z hakiem o wymiarach minimum 26m x 9,5mm średnicy
		Sterowanie przewodowe – minimum 3,5m przewodu i bezprzewodowe – zasięg minimum 20m
		Uciąg – minimum 5400 kg
2	Reflektory	Światła z halogenami przeciwmgielnymi z przodu
3	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny
4	Lusterka	Zewnętrzne elektrycznie sterowane
5	Szyby	Boczne sterowane elektrycznie
6	Klimatyzacja	Minimum manualna
7	Zabezpieczenie przeciw kradzieży	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne
8	Koło zapasowe	Pełnowymiarowe
9	Bezpieczeństwo	Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli
10	Hak holowniczy	Tak, wraz z instalacją elektryczną
11	Gaśnica	1 szt.
12	Apteczka z normą DIN-13164	1 szt.
13	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
14	Kamizelka ostrzegawcza	3 szt.
15	Pokrowce na siedzenia	Tak
16	Zabezpieczenie korka wlewu paliwa służące do ochrony przed kradzieżą paliwa	Tak
17	Dywaniki	Gumowe
<b>VII</b>	<b>Warunki gwarancji</b>	

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

**Tabela 9**

**Część IX – samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym typ II**

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
<b>I</b>	<b>Dane ogólne</b>	
1	Rodzaj	Ciężarowy z wywrotem trójstronnym
2	Dopuszczalna masa całkowita	Minimum 3400kg, maksymalnie 3500kg
3	Kolor	Różne odcienie pomarańczowego lub biały
<b>II</b>	<b>Nadwozie</b>	
1	Kabina	Podwójna, czterodrzwiowa
2	Ilość miejsc w kabinie	6
3	Ostona zabezpieczająca kabinę	Zewnętrzna, od strony skrzyni ładunkowej
4	Lampa sygnalizująca z napisem „ŚLUŻBA DROGOWA”	Ledowa, zainstalowana na dachu kabiny równa jej szerokości, światło pomarańczowe
<b>III</b>	<b>Silnik</b>	
1	Rodzaj	Diesel
2	Pojemność	Minimum 1950 cm <sup>3</sup>
3	Moc Silnika	Minimum 150 KM
<b>IV</b>	<b>Układ napędowy i zawieszenia</b>	
1	Skrzynia biegów	Manualna
<b>V</b>	<b>Przestrzeń ładunkowa</b>	
1	Wymiary	Minimum 2000mm x 2800mm
2	Podłoga	Metalowa
3	Burty	Aluminiowe
4	Sterowanie funkcjami skrzyni	Z kabiny kierowcy
<b>VI</b>	<b>Zakres wyposażenia</b>	
1	Wyciągarka	Montowana z przodu pojazdu
		Silnik o mocy minimum 5,5 KM (12V)
		Lina stalowa z hakiem o wymiarach minimum 26m x 9,5mm średnicy
		Sterowanie przewodowe – minimum 3,5m przewodu i bezprzewodowe – zasięg minimum 20m
		Uciąg – minimum 5400 kg
2	Reflektory	Światła z halogenami przeciwmgielnymi z przodu
3	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny
4	Lusterka	Zewnętrzne elektrycznie sterowane
5	Szyby	Boczne przednie sterowane elektrycznie
6	Klimatyzacja	Minimum manualna
7	Zabezpieczenie przeciw kradzieży	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne
8	Koło zapasowe	Pełnowymiarowe
9	Bezpieczeństwo	Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów siedzących z przodu
		3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla foteli z przodu
10	Hak holowniczy	Tak, wraz z instalacją elektryczną
11	Gaśnica	1 szt.
12	Apteczka z normą DIN-13164	1 szt.
13	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
14	Kamizelka ostrzegawcza	6 szt.
15	Pokrowce na siedzenia	Tak
16	Zabezpieczenie korka wlewu paliwa służące do ochrony przed kradzieżą paliwa	Tak
17	Dywaniki	Gumowe, w obu rzędach siedzeń
<b>VII</b>	<b>Warunki gwarancji</b>	

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

**Tabela 10**  
**Część X – Ciągnik siodłowy**

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
<b>I</b>	<b>Dane ogólne</b>	
1	Rodzaj	Ciągnik siodłowy
2	Dopuszczalna masa całkowita	Maksimum 18 000 kg
3	Kolor	Biały
4	Wysokość	Maksimum 4 m
<b>II</b>	<b>Nadwozie</b>	
1	Kabina	Standardowa, dzienna
2	Ilość miejsc w kabinie	3
3	Zawieszenie kabiny	Powietrzne
4	Podnoszenie kabiny	Hydrauliczne z napędem ręcznym
5	Wywietrznik dachowy	Otwierany ręcznie lub automatycznie
6	Fotel kierowcy	Zawierzenie pneumatyczne z podłokietnikiem i regulacją
7	Leżanka	Dolna stała za fotelami
<b>III</b>	<b>Silnik</b>	
1	Rodzaj	Diesel
2	Pojemność	Minimum 11000 cm <sup>3</sup> Maksimum 13000cm <sup>3</sup>
3	Moc Silnika	Minimum 400 KM
4	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 400 l
<b>IV</b>	<b>Układ napędowy i zawieszenia</b>	
1	Skrzynia biegów	Zautomatyzowana
2	Konfiguracja osi	4x2
3	Oś napędowa	Tylna
4	Tylny most	Z możliwością włączenia blokady dyferencjału
5	Typ zawieszenia (przód/tył)	Mechaniczne/ Pneumatyczne
6	Wysokość ramy	Standardowa dla ciągnika siodłowego
7	Budowa zawieszenia przedniego	Resory stalowe paraboliczne z amortyzatorami i stabilizatorem, tuleje gumowe
8	Budowa zawieszenia tylnego	Pneumatyczna z amortyzatorami i stabilizatorem, minimum 2 miechy na oś
9	Amortyzator tylnego wózka	Tak
10	Pilot regulacji poziomu ramy	Zamontowany w kabinie, z możliwością sterowania unoszeniem tylnej osi
11	Układ kierowniczy	Kierownica regulowana w minimum dwóch płaszczyznach, ze wspomaganiem
<b>VI</b>	<b>Zakres wyposażenia</b>	
1	Oświetlenie zewnętrzne	Automatyczne światła do jazdy dziennej
		Światła z halogenami przeciwmgielnymi przednie i tylne
		Światła dalekosiężne na dachu
		Światła ostrzegawcze na dachu
2	Radio	Radioodtworacz fabryczny
3	Lusterka zewnętrzne	Szerokokątne, ogrzewane, elektrycznie sterowane
4	Szyby	Boczne przednie sterowane elektrycznie
5	Klimatyzacja	Minimum manualna
6	Zabezpieczenie przeciw kradzieży	Minimum immobilizer silnika, zdalnie sterowany centralny zamek
7	Ogrzewanie postojowe	Sterowane z wnętrza kabiny, moc minimalna 3 kW
8	Zestaw narzędzi	Klucz do kół, lewarek
9	Koła	Koła na felgach stalowych 22,5"
		Pełnowymiarowe koło zapasowe odpowiadające zamontowanym w pojeździe
10	Urządzenie komunikacyjne	Kompletne, z zewnętrzną anteną CB
11	Tachograf	Cyfrowy
12	Siodło	Na płycie montażowej, rozmiar sworznia 2 cale
13	Bezpieczeństwo	Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów siedzących z przodu

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
		3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla foteli z przodu
		System kontroli ciśnienia w oponach
		Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy
		System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
		System stabilizujący tor jazdy podczas pokonywania zakrętów
		System zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania
14	Hak holowniczy	Tak, wraz z instalacją elektryczną
15	Gaśnica	1 szt.
16	Apteczka z normą DIN-13164	1 szt.
17	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
18	Kamizelka ostrzegawcza	6 szt.
19	Pokrowce na siedzenia	Tak
20	Dywaniki podłogowe i na tunelu	Gumowe
<b>VII</b>	<b>Warunki gwarancji</b>	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

**Tabela 11**  
**Część XI – samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym typ III**

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
<b>I</b>	<b>Dane ogólne</b>	
1	Rodzaj	Ciężarowy z wywrotem trójstronnym, zabudowa przystosowana do przewozu materiałów sypkich
2	Dopuszczalna masa całkowita	Maksimum 26 000 kg
3	Kolor	Biały
4	Wysokość	Maksimum 4 m
<b>II</b>	<b>Nadwozie</b>	
1	Kabina	Standardowa
2	Ilość miejsc w kabinie	3
3	Zawieszenie kabiny	Powietrzne
4	Podnoszenie kabiny	Hydrauliczne z napędem ręcznym
5	Wywietrznik dachowy	Otwierany ręcznie lub automatycznie
6	Fotel kierowcy	Zawierzenie pneumatyczne z podłokietnikiem i regulacją
<b>III</b>	<b>Silnik</b>	
1	Rodzaj	Diesel
2	Pojemność	Maksimum 11 000cm <sup>3</sup>
3	Moc Silnika	Minimum 350 KM
4	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 300 l
<b>IV</b>	<b>Układ napędowy i zawieszenia</b>	
1	Skrzynia biegów	Zautomatyzowana
2	Konfiguracja osi	6x4
3	Tyłny most	Z możliwością włączenia blokady dyferencjału
4	Typ zawieszenia (przód/tył)	Mechaniczne/mechaniczne
5	Wysokość ramy	Standardowa dla pojazdu z zabudową
6	Budowa zawieszenia przedniego i tylnego	Resory stalowe paraboliczne z amortyzatorami i stabilizatorem, tuleje gumowe
7	Układ kierowniczy	Kierownica regulowana w minimum dwóch płaszczyznach ze wspomaganie
<b>VI</b>	<b>Zabudowa</b>	
1	Długość gabarytowa	Minimum 5000 mm
2	Szerokość gabarytowa	2550 mm
3	Wysokość burt	Minimum 1000 mm
4	Podłoga	Ze stali o podwyższonej wytrzymałości, grubość minimum 6 mm
5	Burty	Ze stali o podwyższonej wytrzymałości, przeginane, grubość minimum 4 mm
6	Drabinka	Na burcie
7	Plandeka zabezpieczająca	Zwijana, na burcie bocznej w kolorze szarym/grafitowym/granatowym/zielonym

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
<b>VI Układ hydrauliczny</b>		
1	Siłownik hydrauliczny	Tak, podłogowy umożliwiający wywrot trójstronny
2	Zbiornik oleju hydraulicznego	Tak, z filtrem
3	Pompa hydrauliczna	Tak, połączona z wałem odbioru mocy
4	Sterowanie wywrotem	Pneumatyczne z kabiny
5	Sygnalizacja podniesienia skrzyni	Tak na pulpicie kierowcy
6	Zabezpieczenie	Zawór główny
<b>VII Zakres wyposażenia</b>		
1	Oświetlenie zewnętrzne	Światła z halogenami przeciwmgielnymi przednie i tylne Światła ostrzegawcze na dachu
2	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny
3	Lusterka	Zewnętrzne szerokokątne, ogrzewane, elektrycznie sterowane
4	Szyby	Boczne przednie sterowane elektrycznie
5	Klimatyzacja	Minimum manualna
6	Zabezpieczenie przeciw kradzieży	Minimum immobilizer silnika, zdalnie sterowany centralny zamek
7	Zestaw narzędzi	Klucz do kół, lewarek
8	Koła	Koła na felgach stalowych 22,5" Pełnowymiarowe koło zapasowe odpowiadające zamontowanym w pojeździe
9	Urządzenie komunikacyjne	Kompletne, z zewnętrzną anteną CB
10	Tachograf	Cyfrowy
11	Przystawka odbioru mocy	Tak, połączona z pompą hydrauliczną zabudowy
12	Bezpieczeństwo	Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów siedzących z przodu 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla foteli z przodu System kontroli ciśnienia w oponach Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania System stabilizujący tor jazdy podczas pokonywania zakrętów System zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania
13	Gaśnica	1 szt.
14	Apteczka z normą DIN-13164	1 szt.
15	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
16	Kamizelka ostrzegawcza	6 szt.
17	Pokrowce na siedzenia	Tak
18	Zabezpieczenie korka wlewu paliwa służące do ochrony przed kradzieżą paliwa	Tak
19	Dywaniki podłogowe	Gumowe
<b>VIII Warunki gwarancji</b>		
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

**Tabela 12**

**Część XII – samochód ciężarowy skrzyniowy, pod plandeką**

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
<b>I Dane ogólne</b>		
1	Rodzaj	Ciężarowy skrzyniowy, pod plandeką
2	Dopuszczalna masa całkowita	Minimum 3000 kg Maksimum 3500 kg
3	Kolor	Biały
<b>II Nadwozie</b>		
1	Kabina	Podwójna, czterodrzwiowa
2	Ilość miejsc w kabinie	6
3	Szyby w drugim rzędzie foteli	Po obu stronach nadwozia
4	Lampa sygnalizacyjna ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym	Przystosowana do czasowego montażu na dachu poprzez uchwyt magnetyczny, z przewodem zasilającym podłączanym do gniazda 12V wewnątrz pojazdu
<b>III Silnik</b>		

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
1	Rodzaj	Diesel
2	Moc Silnika	Minimum 130 KM
<b>IV</b>	<b>Układ napędowy i zawieszania</b>	
1	Skrzynia biegów	Manualna, minimum 6-cio biegowa
2	Konfiguracja osi	4x2
3	Układ kierowniczy	Kierownica regulowana w minimum dwóch płaszczyznach, ze wspomaganiem
<b>VI</b>	<b>Przeźródź ładunkowa</b>	
1	Długość przestrzeni ładunkowej	Minimum 2160 mm
2	Szerokość przestrzeni ładunkowej	Minimum 1900 mm
3	Wysokość burt	Minimum 390 mm
4	Wysokość przestrzeni ładunkowej	Minimum 1500 mm, maksimum 1700 mm
5	Podłoga drewniana	Tak - sklejka wodoodporna i antypoślizgowa
6	Plandeka	W kolorze szarym/grafitowym/granatowym/zielonym
<b>VII</b>	<b>Zakres wyposażenia</b>	
1	Oświetlenie zewnętrzne	Automatyczne światła do jazdy dziennej Światła z halogenami przeciwmgielnymi przednie i tylne
2	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny
3	Lusterka zewnętrzne	Elektrycznie sterowane
4	Szyby	Sterowanie elektrycznie minimum z przodu
5	Klimatyzacja	Minimum manualna
6	Zabezpieczenie przeciw kradzieży	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne
7	Zestaw narzędzi	Klucz do kół, lewark
8	Koło zapasowe	Pełnowymiarowe
9	Hak holowniczy	Tak, zamontowany wraz z instalacją elektryczną
10	Bezpieczeństwo	Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów siedzących z przodu 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla foteli z przodu Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania
11	Gaśnica	1 szt.
12	Apteczka z normą DIN-13164	1 szt.
13	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
14	Kamizelka ostrzegawcza	6 szt.
15	Pokrowce na siedzenia	Tak
16	Zabezpieczenie korka wlewu paliwa służące do ochrony przed kradzieżą paliwa	Tak
17	Dywaniki podłogowe i na tunelu	Gumowe, w obu rzędach siedzeń
<b>VIII</b>	<b>Warunki gwarancji</b>	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

**Tabela 13**

**Część XIII – samochód osobowy typu bus 9-miejscowy z windą do przewozu osób niepełnosprawnych**

L.p.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
<b>I</b>	<b>Dane ogólne</b>	
1	Rodzaj	Samochód osobowy typu B 9-cio osobowy z windą do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich
2	Dopuszczalna masa całkowita	Maksimum 3080 kg (bez windy)
3	Ilość miejsc siedzących	9 z kierowcą
4	Kolor	Srebrny/szary/czarny/grafitowy
<b>II</b>	<b>Silnik</b>	
1	Rodzaj	Olej napędowy
2	Moc Silnika	Minimum 140 KM
3	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 70 l
<b>III</b>	<b>Układ napędowy i zawieszania</b>	
1	Skrzynia biegów	Manualna

L.p.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica regulowana w min. jednej płaszczyźnie
3	Rozstaw osi	Minimum 3400 mm
4	Długość pojazdu	Minimum 5300 mm
5	Wysokość pojazdu	Minimum 1900 mm
<b>IV</b>	<b>Koła i nadwozie</b>	
1	Koła	Stalowe 16" + koło zapasowe
<b>IV</b>	<b>Zabudowa</b>	
1	Winda	Sterowana pilotem (wraz z szybko demontowanym pokrowcem) w świetle drzwi tylnych umożliwiająca transport osoby na wózku inwalidzkim do pojazdu (wraz ze zgłoszeniem do rejestracji do Urzędu Dozoru Technicznego), wymagany rozstaw osi pojazdu 3400mm oraz drzwi skrzydłowe
2	Udźwig windy	Maksimum 350 kg
3	Dodatkowe wyposażenie	Uchwyty podłogowe do mocowania dwóch wózków inwalidzkich
		Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu
		Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi” (mocowanie magnesowe)
		Komplet pasów ze zwiączkami do mocowania dwóch wózków inwalidzkich do uchwytów podłogowych
		2 komplety pasów 3 pkt. zabezpieczających osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim
		Uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach przesuwnych
4	Dodatkowe informacje	Pojazd powinien mieć możliwość przewozu osób w następujących konfiguracjach (opcjach): 9 osób (1 kierowca + 8 pasażerów na siedzeniach / fotelach będących na wyposażeniu samochodu; 6 osób (1 kierowca + 5 pasażerów na siedzeniach + 1 osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim; 4 osoby (1 kierowca + 3 pasażerów na siedzeniach + 2 osoby na wózkach inwalidzkich)
<b>IV</b>	<b>Zakres wyposażenia</b>	
1	Siedzenia	Ciemna tapicerka
		Siedzenie dwuosobowe lewe oraz fotel prawy w II rzędzie
		Siedzenie trzyosobowe w III rzędzie (nie może być przestawione do IV rzędu)
		Siedzenia II i III rzędu demontowane
		Uchwyty do fotelików dziecięcych ISOFIX w II rzędzie
2	Reflektory przednie	Światła z halogenami przeciwmgielnymi z przodu i z tyłu
		Światła do jazdy dziennej w technologii LED
3	Radio/nawigacja	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+
4	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane
5	Komputer pokładowy	Tak
6	Szyby	Sterowane elektrycznie minimum przód
7	Klimatyzacja	Minimum manualna, trzystrefowa
8	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne, w tym alarm z funkcją dozoru wnętrza
9	Systemy wspomagające parkowanie	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
10	Tempomat	Tak
11	Bezpieczeństwo	Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
		Kurtyny powietrzne
		Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy
		3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami
		Elektrycznie sterowane zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem przez dzieci
12	Klucz do kół	1 szt.
13	Gaśnica	1 szt.
14	Apteczka zgodna z normą DIN - 13164	1 szt.
15	Kamizelka ostrzegawcza	9 szt.
16	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
17	Wyposażenie	Zawiasy tylnych drzwi dwuskrzydłowych/klapy standardowe
		Drzwi tylne dwuskrzydłowe
		Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną dywanową
		Oświetlenie stopnia wejściowego w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej

L.p.	Opis wymagań	Wymogi zamawiającego
		Oświetlenie wnętrza przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej
		Panele ścian bocznych standardowe
		Rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach przestrzeni pasażerskiej
<b>V</b>	<b>Warunki gwarancji</b>	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

**Tabela 14**  
**Część XIV – samochód dostawczy typu chłodnia**

L.p.	Opis wymagań	Wymogi zamawiającego
<b>I</b>	<b>Dane ogólne</b>	
1	Rodzaj	Samochód dostawczy typu „chłodnia”
2	Typ nadwozia	Furgon
3	Kabina kierowcy	Pojedyncza
4	Dopuszczalna masa całkowita	Maksimum 2800 kg
5	Dopuszczalna ładowność	Maksimum 900 kg
6	Ilość miejsc siedzących	3
7	Kolor	Biały
<b>II</b>	<b>Silnik</b>	
1	Rodzaj	Olej napędowy,
2	Moc silnika	Minimum 140 KM
3	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 70 l
<b>III</b>	<b>Podwozie/ Kola</b>	
1	Obręcze kół	Stalowe
2	Koło zapasowe	Tak
<b>IV</b>	<b>Zabudowa izotermiczna</b>	
1	Chłodnia	+5 ° C lato/zima
2	Agregat	Pojedyncze zasilanie lub równoważne
		Podwójne zasilanie do agregatu
		Funkcja grzania do agregatu
3	Ściany drzwi	Biała izolacja termiczna 40-55mm
4	Sufit	Biała izolacja termiczna 40-55 mm
5	Podłoga	Szary laminat antypoślizgowy izolowany pianką 80mm i sklejką wodoodporną 9 mm;
6	Progi	Aluminiowe antypoślizgowe
7	Nadkola	Plastikowe izolowane
8	Dodatkowe wyposażenie	Aluminiowe listwy ślizgowe
		Oświetlenie wnętrza
		Kanał na wiązkę przewodów agregatu w ścianie grodziowej
		Wzmocnienie pod agregat
<b>IV</b>	<b>Zakres wyposażenia</b>	
1	Siedzenia	Tapicerka siedzeń materiałowa w ciemnym kolorze
		Prawe podwójne siedzenie dla pasażerów w kabinie kierowcy
2	Reflektory przednie	Światła z halogenami przeciwmgielnymi z przodu i z tyłu
3	Radio/nawigacja	Radiodtwarzacz fabryczny FM DAB+
4	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane
5	Komputer pokładowy	Tak
6	Szyby	Sterowane elektrycznie minimum przód
7	Klimatyzacja	Minimum manualna
8	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne
9	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica regulowana w minimum jednej płaszczyźnie ze wspomaganie zależnym od prędkości jazdy
10	Wyposażenie	Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni ładunkowej
		Tylnie drzwi dwuskrzydłowe bez okien
		Zawiasy tylnych drzwi dwuskrzydłowych/klapy standardowe



		Uchwyty do mocowania ładunku
		Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową
		Ściana działowa bez okna
11	Systemy wspomagające parkowanie	Czujniki parkowania przód, tył
12	Bezpieczeństwo	Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów z przodu
		Kurtyny powietrzne
13	Klucz do kół	1 szt.
14	Gaśnica	1 szt.
15	Apteczka zgodna z normą DIN - 13164	1 szt.
16	Kamizelka ostrzegawcza	5 szt.
17	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
18	Podnośnik	1 szt.
<b>V</b>	<b>Warunki gwarancji</b>	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

**Tabela 15**

**Część XV – samochód osobowy typu minifurgon (kombivan)**

L.p.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
<b>I</b>	<b>Dane ogólne</b>	
1	Rodzaj	Osobowy – minifurgon
2	Kolor	Srebrny/szary/czarny/grafitowy
<b>II</b>	<b>Silnik</b>	
1	Rodzaj	Benzyna
2	Moc silnika	Minimum 105 KM
<b>III</b>	<b>Układ napędowy i zawieszenia</b>	
1	Skrzynia biegów	Manualna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica ze wspomaganiami
3	Rozstaw osi	Minimum 2700 mm
4	Napęd	Przedni
<b>IV</b>	<b>Zakres wyposażenia</b>	
1	Siedzenia	Ciemna tapicerka, składane oparcia tylnej kanapy
2	Reflektory przednie	Światła do jazdy dziennej w technologii LED
		Światła przeciwmgielne
		Czujnik zmierzchu
3	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny
		Gniazdo USB
		Połączenie telefonu za pomocą Bluetooth
4	Komputer pokładowy	Tak
5	Zamek	Centralny zamek zdalnie sterowany
6	Szyby	Sterowane elektrycznie z przodu i z tyłu
7	Klimatyzacja	Minimum manualna
8	Zabezpieczenia przeciw kradzieży	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne
9	Koła	Minimum 16" ze stopów metali lekkich + koło zapasowe
10	Czujniki parkowania	Przednie i tylne
11	Bezpieczeństwo	3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z regulacją wysokości i napinaczami
		Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy
12	Podnośnik	1 szt. o nośności nie niższej niż masa własna pojazdu
13	Klucz do kół	1 szt.
14	Gaśnica	1 szt.
15	Apteczka zgodna z normą DIN - 13164	1 szt.
16	Kamizelka ostrzegawcza	5 szt.
17	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
18	Dywaniki	Materiałowe z przodu i z tyłu

19	Bagażnik	Mata ochronna bagażnika
		Pojemność minimum 500L
20	Wyposażenie	Drzwi boczne przesuwne minimum po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej/ ładunkowej
		Tylne drzwi dwuskrzydłowe
<b>V</b>	<b>Warunki gwarancji</b>	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat