

**WARUNKI TECHNICZNE**

wykonanie drogi powiatowej

Q308T Kajetanów - Mawiszakowe Dąły - Pochemnyce

Odcinek Kajetanów p.wieś

Od km 0+000 do km 1+450 klasa drogi \_\_\_\_\_

Kategoria ruchu \_\_\_\_\_ obciążenie \_\_\_\_\_

Standard \_\_\_\_\_

**I. Stan istniejący drogi**

Szerokość jezdni /korony/ drogi

Od km 0+000 do km 1+450 5,0 /m 7,0

Od km \_\_\_\_\_ do km \_\_\_\_\_ /m \_\_\_\_\_

Rodzaj i stan nawierzchni

Od km 0+000 do km 1+450

Od km \_\_\_\_\_ do km \_\_\_\_\_

Zbitymiasne

Warunki gruntowo – wodne

Rodzaj gruntu Mie badania

Poziom wody gruntowej Mie badania

Rowy i urządzenia odwadniające

Zamknięte

Pobocza bluszczowe

## II. Stan projektowany

### Szerokość jezdni /korony/ drogi

Od km 0+000 do km 1+450 5,50/8,50  
Od km \_\_\_\_\_ do km \_\_\_\_\_

### Technologia poszerzeń

Poszerzenie jezdni do 5,50

### Technologia nawierzchni

### Pobocza

Kruszywo

### Rowy i urządzenia odwadniające

Obwodnicowe zaprojektować w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej z przewidzianymi istniejącymi zjazdami na posegi i uruchomienie rowów odwadniających betonowych, remontem przepustów pod drogą.

### Dane wyjściowe od kosztorysu

Chodnik szer. 2,0m zaprojektować po stronie lewej drogi. Uruchomić zjazdów do granicy pasa drogowego.