
SZABLON KOSZTORYSU OFERTOWEGO

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o poj. $V=10\text{m}^3$ wraz z przyłączem kanalizacyjnym z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, leśniczówki Żuławy
ADRES INWESTYCJI : 82-200 Janowo, Janowo 12
INWESTOR : P.G.L. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg
ADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg, ul. Marymonca 5
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (sanitarna)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty rozbiórkowe					
1 d.1	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.	1,000		
2 d.1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl.	1,000		
3 d.1	Prze czyszczenie ru r o c i ą g u k a n a l i z a c y j n e g o p o z i o m e g o o ś r. 100 mm	msc.	1,000		
4 d.1	Prze czyszczenie ru r o c i ą g u k a n a l i z a c y j n e g o p i o n o w e g o o ś r. 100 mm	msc.	1,000		
5 d.1	Prze czyszczenie p o d e j ś c i a o d p ł y w o w e g o o ś r. d o 100 mm	szt.	1,000		
6 d.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - praca na mokrym podłożu wymagającym użycia materaców - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze	m ³	43,750		
7 d.1	Demontaż ru r o c i ą g u ż e l i w n e g o k a n a l i z a c y j n e g o o ś r. 50-100 mm - w wykopie	m	35,000		
8 d.1	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - grunty oblepiające gąsienice	m ³	43,750		
9 d.1	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - praca na mokrym podłożu wymagającym użycia materaców - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze	m ³	36,000		
10 d.1	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka istn. zbiornika z kręgów bet.	m ³	5,087		
11 d.1	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - grunty oblepiające gąsienice	m ³	36,000		
12 d.1	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - grunty oblepiające gąsienice <i>Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm</i>	m ³	44,712		
13 d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km <i>opłata za utylizację materiałów budowlanych samochód skrzyniowy do 5 t</i>	m ³	5,790		
14 d.1	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km (grunt kat. III) <i>opłata za utylizację ziemi</i>	m ³	10,800		
2 Przyłącze kanalizacji					
15 d.2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze	m ³	24,140		
16 d.2	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru r o c i ą g i, k o l e k t o r y w g r u n t a c h s u c h y c h z w y d o b y c i e m u r o b k u ł o p a t ą l u b w y c i ą g i e m r ę c z n y m k a t. I-II; g ł ę b o k o ś ć d o 1.5 m	m ³	1,207		
17 d.2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione <i>rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm</i>	m	18,000		
18 d.2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione <i>szybkozłącze asenizacyjne o śr. zewn. 110 mm wraz z uszczelką i korkiem - długości do 8m</i>	m	8,000		
19 d.2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - wykonanie podsypki <i>Piasek uziar. 0-2mm</i>	m ³	1,387		
20 d.2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm - wykonanie obsypki <i>Piasek uziar. 0-2mm</i>	m ³	0,462		
21 d.2	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - grunty oblepiające gąsienice	m ³	23,498		
22 d.2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - praca na mokrym podłożu wymagającym użycia materaców - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze	m ³	2,250		
23 d.2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - wykonanie podsypki <i>Piasek uziar. 0-2mm</i>	m ³	0,675		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
24 d.2	Studzienki kanalizacyjne systemowe <i>kineta studzienki z PE400 z zasuwą burzową - przelotowa 90st trzon studzienki rura karbowana stożek betonowy pokrywa żeliwna A15</i>	szt	1,000		
25 d.2	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - grunty oblepiające gąsienice	m ³	2,175		
26 d.2	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm - przejście przez ogrodzenie <i>Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm - osłonoowo</i>	szt.	1,000		
27 d.2	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. -1 prób.	2,000		
3 Zbiornik 10m3					
28 d.3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - praca na mokrym podłożu wymagającym użycia materaców - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze	m ³	43,200		
29 d.3	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - wykonanie podsypki <i>Piasek uziar.0-2mm</i>	m ³	4,107		
30 d.3	Podłoża betonowe o grubości 10 cm <i>Beton zwykły C8/10 (B-10)</i>	m ³	1,156		
31 d.3	Dostawa i montaż zbiornika żelbetowego prefabrykowanego wraz ze studzienką włączową <i>Zbiornik bezodpływowy żelbetowy o poj. 10m3 ze studzienką włączową - kompletnie wykończony, fabrycznie izolowany</i>	kpl.	1,000		
32 d.3	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione <i>rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 110 mm kominek wywiewny 110/160</i>	m	1,500		
33 d.3	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - grunty oblepiające gąsienice	m ³	24,469		
34 d.3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej <i>Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara</i>	m ²	4,000		
35 d.3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	8,000		
36 d.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową <i>Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare</i>	m	8,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: