
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT TARASU I ELEWACJI WRAZ Z ODNOWIENIEM
POMIESZCZEŃ BUDYNKU OKIĄŁ W BISZTYNKU
ADRES INWESTYCJI: 11-230 Bisztynek, ul. Ogrodowa 2, dz. nr 1-55/9
INWESTOR: Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej Bisztynek
ADRES INWESTORA: 11-230 Bisztynek, ul. Ogrodowa 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: .

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN: .

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

Kosztyorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Remont tarasu				
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1 d.1. 1	KNR-W 4-02 40201-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm	m	44,4		
2 d.1. 1	kalk. własna	Demontaż centrali wentylacyjnej	kpl.	1,0		
3 d.1. 1		Wywiezienie i utylizacja centrali	kpl.	1,0		
4 d.1. 1	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji	m	69,0		
5 d.1. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	96,5		
6 d.1. 1	KNR-W 4-01 0418-01	Wymiana deskowania z płyt wiórowych pod blacharką	m2	25,2		
7 d.1. 1	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych i ceramicznych	m2	306,0		
8 d.1. 1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	306,0		
9 d.1. 1	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka warstw izolacyjnych	m3	297,0		
10 d.1. 1		Wywiezienie gruzu z utylizacją kontenerami przez wyspecjalizowane firmy	m3	79,8		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1.2		Roboty budowlane				
11 d.1. 2	KNR K-02 0104-07	Ściany z bloków SILKA E18 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m	m2	4,6		
12 d.1. 2	KNR 2-02 0262-04	Wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym	m3	0,5		
13 d.1. 2	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych	kg	50,0		
14 d.1. 2	KNR AT-17 0101-05	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 250 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm	18,0		
15 d.1. 2	KNR AT-17 0103-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 110 mm techniką diamentową w cegle	cm	18,0		
16 d.1. 2	KNR 4-02 0216-01	Osadzenie wpustu podgrzewanego	kpl.	1,0		
17 d.1. 2	KNR 4-03 1008-03	Montaż przepustów rurowych w ścianie - wpust boczny	przepust.	1,0		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
18 d.1. 2	KNR 4-03 1008-06	Montaż przelewu w ścianie - rura stalowa kwadratowa 100x100 mm	przep ust.	1,0		
19 d.1. 2	ZKNR C-2 0801-01 9915	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu - powierzchnie poziome	m2	297,0		
20 d.1. 2	ZKNR C-2 0603-01	Grunтовanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie preparatem Vesterol TG 10D	m2	297,0		
21 d.1. 2	ZKNR C-2 0601-08	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie zaprawą naprawczą Monobet OF	m2	297,0		
22 d.1. 2	ZKNR C-2 0808-04	Wykonanie warstwy kontaktowej Monobet ZH na konstrukcji betonowej - pow. pozioma	m2	297,0		
23 d.1. 2	ZKNR C-2 0604-05 + ZKNR C-2 0604-06	Wykonywanie warstwy spadkowej z zaprawy Monolith BP Rapid, gr. średnio 6 cm, zbrojonej włóknom kopolimerowym Ruredil RXF 19	m2	297,0		
24 d.1. 2	KNR AT-17 0105-01	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka	m2	6,6		
25 d.1. 2	KNR AT-27 0502-02	Uszczelnienie dylatacji sznurem PE wklejanym do zagruntowanej preparatem Hadalan HV UNI szczeliny masę poliuretanową Harz PU K25	m	300,0		
26 d.1. 2	KNR AT-27 0502-01	Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na żywicę poliuretanową Imperial DAB	m	300,0		
27 d.1. 2	ZKNR C-2 0302-03	Grunтовanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej Primer Copernit - powierzchnie poziome pod papy bitumiczne	m2	306,0		
28 d.1. 2	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwodne z papy zgrzewalnej MFT EVO HP 4,0 kg Krotność = 2	m2	306,0		
29 d.1. 2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - warstwa poślizgowa	m2	297,0		
30 d.1. 2	KNR 2-02 0607-01	Geowłóknina ochronna Delta 300	m2	297,0		
31 d.1. 2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR gr. 15 cm. poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	297,0		
32 d.1. 2	KNR 4-03 1008-01 analogia	Montaż rurek miedzianych Dn 16 mm, odprowadzających parę	przep ust.	9,0		
33 d.1. 2	ZKNR C-2 0604-05	Jastrych cementowy z zaprawy Monolith BP Rapid, gr. 4,5 cm, zbrojonej włóknom kopolimerowym Ruredil RXF 19	m2	297,0		
34 d.1. 2	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej - atyki	m2	54,0		
35 d.1. 2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	100,1		

Kosztyorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
36 d.1. 2	KNR AT-31 0707-05	Montaż profili Renoplast K20R +S50	m	27,5		
37 d.1. 2	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy aluminiowej powlekanej	m	27,5		
38 d.1. 2	KNR BC-02 0303-01	Izolacje i uszczelnienia z żywicy poliuretanowej - gruntowanie powierzchni poziomych gruntem epoksydowym Hadalan EG 145	m2	297,0		
39 d.1. 2	KNR BC-02 0303-02	Izolacje i uszczelnienia z żywicy poliuretanowej Hadalan DS 91 - nałożenie warstwy uszczelniającej na powierzchnie poziome	m2	297,0		
40 d.1. 2	KNR AT-33 0405-02 analogia	Nawierzchnie "kamienny dywan" z żywicy poliuretanowej Hadalan BM1K z kruszywem ozdobnym Hadalan MST	m2	297,0		
41 d.1. 2	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe - balustrady nowe	m	62,0		
42 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianki lamelowej	m2	65,0		
Razem dział: Roboty budowlane						
Razem dział: Remont tarasu						
2		Remont pokrycia dachowego nad częścią biurową i salą wielofunkcyjną				
2.1		Roboty rozbiórkowe				
43 d.2. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	86,0		
44 d.2. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	32,0		
45 d.2. 1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy - rozebranie luźnych wywinięć na atyki	m2	22,7		
46 d.2. 1		Wywiezienie gruzu z utylizacją kontenerami przez wyspecjalizowane firmy	m3	0,5		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2.2		Roboty budowlane				
47 d.2. 2	KNR-W 4-01 0517-03	Posmarowanie powierzchni dachu gruntem asfaltowym	m2	310,0		
48 d.2. 2	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m2	310,0		
49 d.2. 2	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-02/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2	m2	41,5		
50 d.2. 2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	86,0		
51 d.2. 2	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej aluminiowej	m	32,0		
Razem dział: Roboty budowlane						

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Remont pokrycia dachowego nad częścią biurową i salą wielofunkcyjną						

3		Remont pomieszczeń wewnętrznych				
3.1		Wyprowadzenie odwodnienia tarasu poza budynek - nad sufitem podwieszanym				
52 d.3. 1	KNR-W 4-02 0211-03	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.	1,0		
53 d.3. 1	KNR AT-17 0103-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 110 mm techniką diamentową w cegle	cm	63,0		
54 d.3. 1	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	7,0		
Razem dział: Wyprowadzenie odwodnienia tarasu poza budynek - nad sufitem podwieszanym						
3.2		Pomieszczenia, które wymagają gruntowego remontu ścian i sufitów - poz. 0, pom. nr 1, 2, 4, 6, poz. +1, pom. nr 1				
55 d.3. 2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	39,4		
56 d.3. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	41,1		
57 d.3. 2	KNR 9-29 0212-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego	m2	59,0		
58 d.3. 2	KNR 9-29 0216-01	Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm	m2	59,0		
59 d.3. 2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	124,7		
60 d.3. 2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów	m2	41,1		
61 d.3. 2		Wywiezienie gruzu z utylizacją kontenerami przez wyspecjalizowane firmy	m3	10,3		
62 d.3. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane na ścianach	m2	124,7		
63 d.3. 2	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane na stropach	m2	41,1		
64 d.3. 2	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2	66,1		
65 d.3. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	114,7		
66 d.3. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	114,7		
Razem dział: Pomieszczenia, które wymagają gruntowego remontu ścian i sufitów - poz. 0, pom. nr 1, 2, 4, 6, poz. +1, pom. nr 1						

Kosztyorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
3.3		Pomieszczenia, w których występują kominy wentylacyjne i które wymagają gruntownego remontu ścian zawilgoconych w polu około 1m - poz. 0, pom. nr 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16				
67 d.3. 3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	67,3		
68 d.3. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	148,3		
69 d.3. 3	KNR 9-29 0212-04	Demontaż okładzin obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu do 5 m2	m2	8,2		
70 d.3. 3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	79,8		
71 d.3. 3	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów	m2	8,2		
72 d.3. 3		Wywiezienie gruzu z utylizacją kontenerami przez wyspecjalizowane firmy	m3	3,4		
73 d.3. 3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane na ścianach	m2	79,8		
74 d.3. 3	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane na stropach	m2	8,2		
75 d.3. 3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	313,9		
76 d.3. 3	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2	41,1		
77 d.3. 3	KNR 9-29 0320-01	Uzupełnienie okładzin sufitu podwieszonego kasetonowego z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2	8,2		
78 d.3. 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	375,0		
79 d.3. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	375,0		
Razem dział: Pomieszczenia, w których występują kominy wentylacyjne i które wymagają gruntownego remontu ścian zawilgoconych w polu około 1m - poz. 0, pom. nr 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16						
3.4		Pozostałe pomieszczenia 5, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 +2, 3, 4, 58, 6, 7, 8, 9				
80 d.3. 4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	182,8		
81 d.3. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	454,7		
82 d.3. 4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	1 094,2		
83 d.3. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	1 094,2		

Kosztyorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
84 d.3. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	1 094,2		
Razem dział: Pozostałe pomieszczenia 5, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 +2, 3, 4, 58, 6, 7, 8, 9						
Razem dział: Remont pomieszczeń wewnętrznych						
4		Remont piwnic i izolacja ścian fundamentowych				
4.1		Roboty zewnętrzne				
85 d.4. 1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - opaska przy budynku z odzyskiem kostki (wsp. 1,2 do R)	m2	136,0		
86 d.4. 1	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłóży z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m3	6,8		
87 d.4. 1	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2	6,6		
88 d.4. 1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - pod płytkami	m	6,6		
89 d.4. 1		Wywiezienie gruzu z utylizacją kontenerami przez wyspecjalizowane firmy	m3	0,7		
90 d.4. 1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3	145,0		
91 d.4. 1	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłóży. Czyszczenie powierzchni muru	m2	123,8		
92 d.4. 1	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłóży - impregnowanie, wzmacnianie preparatem Imberal Aquarol	m2	123,8		
93 d.4. 1	KNR 0-29 0641-02	Izolacja powierzchni poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu masą Okoplast 2K	m2	123,8		
94 d.4. 1	KNR AT-40 0408-04	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - wtopienie siatki zbrojącej	m2	123,8		
95 d.4. 1	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurów XPS gr. 12 cm	m2	230,2		
96 d.4. 1	KNR AT-27 0508-02	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej kubelkowej	m2	230,2		
97 d.4. 1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	145,0		
98 d.4. 1	KNR 2-31 0303-03 z.o. 2.12. 9901-05 analogia	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m. Kostka z odzysku.	m2	136,0		
99 d.4. 1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	5,6		
Razem dział: Roboty zewnętrzne						

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
4.2		Roboty wewnętrzne				
100 d.4. 2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	2,8		
101 d.4. 2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	36,1		
102 d.4. 2	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka warstw izolacyjnych	m3	36,1		
103 d.4. 2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	109,5		
104 d.4. 2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów	m2	36,1		
105 d.4. 2		Wywiezienie gruzu z utylizacją kontenerami przez wyspecjalizowane firmy	m3	13,8		
106 d.4. 2	KNR BC-02 0109-02	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej preparatem Intrasil IC- iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 1/2 ceg.	m	33,5		
107 d.4. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	3,6		
108 d.4. 2	KNR BC-02 0302-09	Izolacje i uszczelnienia z zaprawy Monolith HKS - wykonanie fasety	m	41,4		
109 d.4. 2	ZKNR C-2 0302-03	Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej Primer Copernit - powierzchnie poziome pod papy bitumiczne	m2	40,3		
110 d.4. 2	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwodne z papy grzewalnej MFT EVO HP 4,0 kg z wywinieciem na ściany 10 cm Krotność = 2	m2	40,3		
111 d.4. 2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	36,1		
112 d.4. 2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS 300 gr. 5 cm. poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	36,1		
113 d.4. 2	ZKNR C-2 0604-05	Jastrych cementowy z zaprawy Monolith BP Rapid, gr. 5 cm, zbrojonej włóknem kopolimerowym Ruredil RXF 19	m2	36,1		
114 d.4. 2	KNR BC-02 0122-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe Intrasil GP + Intrasil SAP na warstwie szpachli Intrasil VS, z neutralizacją soli preparatem Intrasil DS1	m2	109,5		
115 d.4. 2	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane na stropach	m2	36,1		
116 d.4. 2	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m2	36,1		
117 d.4. 2	KNR 0-12 1119-02 z.sz. 5.3.a	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m	36,4		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
118 d.4. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków renowacyjnych z gruntowaniem	m2	145,6		
Razem dział: Roboty wewnętrzne						
Razem dział: Remont piwnic i izolacja ścian fundamentowych						
5		Remont elewacji				
5.1		Ściany				
119 d.5. 1	KNR 2-02 1220-04 analogia	Konstrukcje daszków jednospadowe - rozebranie	m2	7,9		
120 d.5. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	13,8		
121 d.5. 1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	29,0		
122 d.5. 1	KNR AT-17 0108-06	Cięcie ścian ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową - odcinanie wymienianego ocieplenia	m2	3,8		
123 d.5. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	101,9		
124 d.5. 1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Usunięcie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych na siatce na ścianach	m2	46,1		
125 d.5. 1	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m3	6,9		
126 d.5. 1		Wywiezienie gruzu z utylizacją kontenerami przez wyspecjalizowane firmy	m3	9,6		
127 d.5. 1	KNR AT-31 0202-05	Elewacja systemowa z tynku mineralnego na ociepleniu z płyt styropianowych gr. 15 cm na ścianach	m2	46,1		
128 d.5. 1	KNR AT-31 0101-03	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach	m2	10,4		
129 d.5. 1	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie	m2	834,1		
130 d.5. 1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	15,8		
131 d.5. 1	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej aluminiowej	m	35,0		
132 d.5. 1	KNR 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe	m2	7,9		
133 d.5. 1		Demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż liter napisów na elewacji	szt.	73,0		
134 d.5. 1	KNR AT-05 1651a-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 10 m	m2	936,0		
135 d.5. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133)		1,0		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Ściany						
5.2		Cokół				
136 d.5. 2	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2	54,1		
137 d.5. 2	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu - pod nowy cokół	m3	5,4		
138 d.5. 2		Wywiezienie gruzu z utylizacją kontenerami przez wyspecjalizowane firmy	m3	6,5		
139 d.5. 2	KNR AT-31 0101-03	Przyklejanie płyt XPS o gr. 10 cm na ścianach	m2	54,1		
140 d.5. 2	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2	54,1		
141 d.5. 2	KNR AT-31 0505-04	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie na cokole	m2	54,1		
Razem dział: Cokół						
Razem dział: Remont elewacji						
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						