

OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Na terenie obiektu zlokalizowanych w Leśnictwie Dębowiec obiektów należy:

1. Zdemontować i zutylizować następujące urządzenia:

- dach wiaty – 1 kpl.,



SA.2111.9.2024



- ławki – 11 szt.,

- stoły – 3 szt.,





- kosz na śmieci – 2 szt.,



2. Wykonać następujące elementy wyposażenia:

a) DACH ALTANY

Konstrukcję pokryć deskami impregnowanymi z drewna sosnowego o wymiarach $L= 6,40$ m, szerokość $0,14$ m, grubość $0,03$ m (1 deska - $0,03$ m³)

Ilość 38 szt. ($1,02$ m³)

Powierzchnia połaci dachu – $34,00$ m²

Cały dach pokryć gontami papowymi w kolorze brązowym.



b) ŁAWKA (siedziska)– 12 kpl.,

konstrukcje wykonać z drewna sosnowego zaimpregnowanego o wymiarach:

- siedzisko – L= 1,6 m, szerokość 0,1 m, grubość 0,08 m (1 kantówka 0,01 m³),
- ilość dla jednej ławki (siedziska)– 3 szt. (0,03 m³),
- ilość ławek (siedzisk) – 12 kpl. (0,46 m³),
- podpora siedziska – pniak o średnicy od 17 do 22 cm, wkopany na min 30 cm w ziemi, docelowa odległość siedziska od gruntu to 0,4 m

c) STÓŁ (blat)

konstrukcje wykonać z drewna sosnowego zaimpregnowanego o wymiarach:

- blat – L= 1,6 m, szerokość 0,1 m, grubość 0,08 m (1 kantówka 0,01 m³),
- ilość dla jednego stołu (blatu)– 5 szt. (0,05 m³),
- ilość stołów (blatów) – 12 kpl. (0,77 m³),
- podpora stołu (blatu) – 2 x pniak o średnicy od 17 do 22 cm, wkopany na min 30 cm w ziemi, docelowa odległość blatu od gruntu to 0,7 m

3. Czyszczenie i konserwacja urządzeń:

- stelaż na tablicę informacyjną



- ogrodzenie



4. Naprawa miejsca na ognisko polegająca na uzupełnieniu brakujących kamieni przez montaż na zaprawie do spoinowania kamienia np. Sika Fastifix



5. Wykonanie desek do montażu w urządzeniach:

a) stoły:

- długość 0,65 m,
- szerokość 0,085m,
- grubość 0,04 m,
- ilość – 40 szt. na stół
- do wykonania 100 szt.

b) ławki:

- długość 0,40 m,
- szerokość 0,085 m,
- grubość 0,04 m,
- ilość – 32 szt. na ławkę
- do wykonania 100 szt.

Wykonane deski należy zaimpregnować i pomalować w kolorze brązowym (zblizonym do istniejącego). Zamontować w miejsca uszkodzonych desek i całość pomalować na jednolity kolor.

SA.2111.9.2024



Sporządził:

Czesław Baran