

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		55	m	55.00	
				RAZEM	55.00
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		75*2	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
3	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1		75	m	75.00	
				RAZEM	75.00
4	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		75	m	75.00	
				RAZEM	75.00
5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1		75*0.04	m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
6	Kalkulacja d.1 własna	Załadunek i wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją (75*0.06*0.2)+(150*0.07)+(75*0.3*0.15)+3	m ³		
			m ³	17.78	
				RAZEM	17.78
7	KNR 2-01 0206-02 analogia	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją (60*1.8*0.3)+(5*5.5*0.3)	m ³		
d.1			m ³	40.65	
				RAZEM	40.65
8	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV (60*1.8)+(5*5.5)	m ²		
d.1			m ²	135.50	
				RAZEM	135.50
9	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		55+5+5	m	65.00	
				RAZEM	65.00
11	KNR 2-31 0315-08- ANALOGIA	Wypełnienie MIESZANKĄ BITUMICZNO-MINERALNĄ szczelin gł. 8 cm i szer. 50 cm między krawężnikiem a nawierzchnią drogową	m		
d.1		55	m	55.00	
				RAZEM	55.00
12	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (55*1.5)+(5*5.5)	m ²		
d.1			m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
13	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1		110	m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
14	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12	m ²		
d.1		110	m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
15	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1		BEHATON SZARA 110	m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
16	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1		60*0.5	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
17	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu	m ²		
d.1		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00