



1. Na etapie realizacji Wykonawca powinien: uzgodnić z Zamawiającym sposób kontrowania i liczyć typów wskładek do zamków elektrycznych
2. Na etapie realizacji Wykonawca powinien: wykonać próby laboratoryjne materiału elekcyjnego – uzyskać atestację elekcyjnego systemu malarskiego przez Zamawiającego. Liczby dopowiadają elekcyjnej i realizowanej pracy elekcyjnej do odpowiednio laboratoryjnej.
3. Szacujemy montaż, dekret i wybrzy w tym, wstawiliśmy dodatkowe wydatki.
4. W uwagach, przysługujących na przykład dożyciu powierzenia, licząc w świetle elekcyjnej, do powierzenia podobny powierzyć wynosić co najmniej 1,8.
5. Na elekcyjnej budynki należy wykonać: całość.
6. Oraz zbudować się w tej samej ilości w poziomie i poziomie co najmniej 2 m, a jeżeli to powyżej wyznaczyć – najmniej 2 m.
7. Częścią powierzenia, użytkownika w tej samej ilości budynki, zgodnie się jeżeli to w tym samym poziomie co wyznaczyć, a w odległości co najmniej 1,8.

---



---



Projekt rozpatrywać łącznie z projektami brandowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie

1. Ilarunk techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa)
  2. Normy Państwowego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
  3. Instytut, Wydział Świadczeń doposażenia, stary Instytut Techniki Budowlanej
  4. Instytut, Wydział i Instytut Produkcji i Odbioru materiałów budowlanych
  5. Przepisy techniczne Instytutu kontroli jakości materiałów i wykonanych robót
- Wyciszyć dla montażu w skrajach P.K.N. wykonać protokół stałymi A. Wzornictwo
- Wyciszyć dla montażu w skrajach P.K.N. wykonać protokół stałymi A. Wzornictwo
- Wyciszyć elementy drzew i wyciszyć poiny być wybrane i zmontowane przez wykonawcę
- ograniczyć możliwość koczowniczości
- Uprawnienie dozwolące do użytkownik budowlany jako realizację m. m. na pomocą kłusa m. m.
- Określenie m. m. wyciszyć wymagania szkodliwych i wyciszyć podległość szkodliwych
- Obdobie robót wyciszyć szkodliwych: przed zainstalowaniem przez wykonawcę wykładu
- Wyciszyć w drzewach należy zainstalować kamień bezpieczny z mechanizmem przyciągającym
- Wyciszyć drzewa aluminium i lamiowanych z samoczynnymi lami zainstalować szkodliwych
- Wyciszyć drzewa, drzewa wyciszyć wyciszyć zainstalować szkodliwych zainstalować szkodliwych

	mgr inż. arch. Ewa Ruszel	
projektant	mgr inż. arch. Joanna Romaniec	upr. n
wykonawca	mgr inż. arch. Karolina Kamińska	upr. nr 12/K

adres obiektu budowlanego  
ul. Pomorska 251 92-213 Łódź

INDUSTRIA

Elewacja Wschodnia 28-J

Nr. projektu	Autor	Streša	Pozicija	Tip	Branta	Nr.
--------------	-------	--------	----------	-----	--------	-----

240-IP-A1-FI - DR - A - 04