
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy - Fundament Poboru Próbek
ADRES INWESTYCJI : Dębica
INWESTOR : Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy
ADRES INWESTORA : ul. Kosynierów Racławickich 35 , 39-200 Dębica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Izdebski
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KLAUZULA DOT UŻYTYCH NORM

Zamawiający - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	4522300 0-6	FUNDAMENT - PUNKT POBORU PRÓBEK	1	14

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45223000-6		FUNDAMENT - PUNKT POBORU PRÓBEK			
1 d.1	KNR 2-01 0215-02	ST-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 2.2*2.2*1.2+1.2*1.2*0.5*2.2*3+0.6*0.6*1.2*0.33*2	m ³		
				m ³	10.85	
					RAZEM	10.85
2 d.1	KNR 2-01 0212-01	ST-02	Załadunek i wywóz gruntu pozostałego - na odl.do 1 km	m ³		
			10.85	m ³	10.85	
					RAZEM	10.85
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	ST-02	Dopłata za każde 0,5 km transportu gruntu jw (Oferent wskazuje miejsce składowania urobku)	m ³		
			10.85	m ³	10.85	
					RAZEM	10.85
4 d.1	KNR 2-02 1101-07	ST-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka zagęszczona ld>0,7 (+ zasypanie wykopu po wykonaniu robót) 10.85-0.05*2.0*2.0-0.45*2*(0.45+0.2)*0.5*(2.0*2+1.3*2)	m ³		
				m ³	8.72	
					RAZEM	8.72
5 d.1	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	ST-05.01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B10 (C8/10)	m ³		
			0.1*(2.2*0.4*2+1.4*0.4*2+1.1*1.1+0.5*4*1.3)	m ³	0.67	
					RAZEM	0.67
6 d.1	KNNR 2 0102-01	ST-05.01	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe fundamentu.	m ²		
			0.65*4+0.5*1.3*4	m ²	5.20	
					RAZEM	5.20
7 d.1	KNNR 2 0109-03	ST-05.01	Betonowanie płyty fundamentowej - beton B37 (C30/37) W8	m ³		
			0.2*2.0*2.0+0.45*2*(0.45+0.2)*0.5*(2.0*2+1.3*2)	m ³	2.73	
					RAZEM	2.73
8 d.1	KNR 2-02 0290-02	ST-05.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 8-14 mm	t		
			0.001*69.0	t	0.07	
					RAZEM	0.07
9 d.1	kalkulacja indywidualna	ST-05.01	Koszt pracy szalunku	m-g		
			10*4	m-g	40.00	
					RAZEM	40.00
10 d.1	KNR 2-02 0603-07	ST-11	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - dyspersja asfaltowo-kauczukowa - izolacja zagłębienia	m ²		
			0.5*2.0*4	m ²	4.00	
					RAZEM	4.00
11 d.1	KNR 2-02 0603-08	ST-11	Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa	m ²		
			4.0	m ²	4.00	
					RAZEM	4.00
12 d.1	KNR 2-02 1102-02	ST-05.01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wierzch płyty	m ²		
			2.0*2.0	m ²	4.00	
					RAZEM	4.00
13 d.1	KNNR 7 0206-02	ST-05.03	Konstrukcje stalowa wiaty	t		
			0.001*(7.08+256.74-98.56)	t	0.17	
					RAZEM	0.17
14 d.1	NNRNKB 202 0529-01	ST-09	Dach i ścianki boczne z blachy trapezowej	m ²		
			2.26*2.0*3+2.15*2.0	m ²	17.86	
					RAZEM	17.86