
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy - Fundament instalacji dozowania węgla - Ob 31
ADRES INWESTYCJI : Dębica
INWESTOR : Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy
ADRES INWESTORA : ul. Kosynierów Racławickich 35 , 39-200 Dębica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Izdebski
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KLAUZULA DOT UŻYTYCH NORM

Zamawiający - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	4511000 0-1	ROBOTY ZIEMNE	1	4
2	4522300 0-6	ROBOTY KONSTRUKCYJNE	5	12

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0215-02	ST-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 1.2*6.2*4.4+1.2*1.2*0.6*0.5*(6.2+4.4)+0.66*0.66*1.2*0.33*4	m ³ m ³	 38.01	
					RAZEM	38.01
2 d.1	KNR 2-01 0212-01	ST-02	Załadunek i wywóz gruntu pozostałego - na odl.do 1 km 38.01	m ³ m ³	 38.01	
					RAZEM	38.01
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	ST-02	Dopłata za każde 0,5 km transportu gruntu jw (Oferent wskazuje miejsce składowania urobku) 38.01	m ³ m ³	 38.01	
					RAZEM	38.01
4 d.1	KNR 2-02 1101-07	ST-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka zagęszczona ld>0,7 (+ zasypanie wykopu po wykonaniu robót) 38.01-2.96-0.1*6.0*4.2-0.7*0.35*(6.0*2+3.5*2)-0.7*0.7*0.5*(5.3*2+2.1*2)	m ³ m ³	 24.25	
					RAZEM	24.25
2	45223000-6		ROBOTY KONSTRUKCYJNE			
5 d.2	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	ST-05.01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B10 (C8/10) 0.1*6.0*4.2 dod za skosy 0.1*0.3*(5.3*2+2.1*2)	m ³ m ³ m ³	 2.52 0.44	
					RAZEM	2.96
6 d.2	KNR 2 0102-01	ST-05.01	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe fundamentu. 0.8*(6.0*2+4.2*2)	m ² m ²	 16.32	
					RAZEM	16.32
7 d.2	KNR 2 0109-03	ST-05.01	Betonowanie płyty fundamentowej - beton B37 (C30/37) W8 0.3*6.0*4.2+0.7*0.35*(6.0*2+3.5*2)+0.7*0.7*0.5*(5.3*2+2.1*2)	m ³ m ³	 15.84	
					RAZEM	15.84
8 d.2	KNR 2-02 0290-02	ST-05.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 8-14 mm 0.001*943.0	t t	 0.94	
					RAZEM	0.94
9 d.2	kalkulacja indywidualna	ST-05.01	Koszt pracy szalunku 10*4	m-g m-g	 40.00	
					RAZEM	40.00
10 d.2	KNR 2-02 0603-07	ST-11	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - dyspersja asfaltowo-kauczukowa - izolacja zagłębienia 0.8*(6.0*2+4.2*2)	m ² m ²	 16.32	
					RAZEM	16.32
11 d.2	KNR 2-02 0603-08	ST-11	Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa 16.32	m ² m ²	 16.32	
					RAZEM	16.32
12 d.2	KNR 2-02 1102-02	ST-05.01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wierzch płyty 6.0*4.2	m ² m ²	 25.20	
					RAZEM	25.20