

## Odpowiedzi na zapytania

Działając zgodnie z dyspozycją art. 284 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 19 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), w odpowiedzi na złożone zapytania w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z negocjacjami, o którym mowa w art. 275 pkt. 2 na realizację zadania pn. „**ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1512C WILCZE-WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI W ŁASKU WIELKIM**” (ID 653295) Zamawiający informuje, co następuje:

### Zapytanie (data przesłania: 02.09.2022r.):

1. SST dla w-wy wiążącej specyfikuje wymagania nasiąkliwości i mrozoodporności dla kruszywa na poziomie który wyklucza stosowanie większości kruszyw w tym: gabro, bazalt, melafir, amfibolit. Czy Zamawiający dopuści stosowanie kruszywa zgodne z WT-1 2014?
2. SST dla w-wy podbudowy z betonu asfaltowego specyfikuje wymagania nasiąkliwości i mrozoodporności dla kruszywa na poziomie który wyklucza stosowanie większości kruszyw w tym: gabro, bazalt, melafir, amfibolit. Czy Zamawiający dopuści stosowanie kruszywa zgodne z WT-1 2014?
3. W opisie technicznym oraz kosztorysie podaje się uziarnienie dla warstwy podbudowy AC 16P natomiast w przekrojach i SST mowa jest o AC 22P. Prosimy o ujednoczenie uziarnienia dla warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.

### Zamawiający odpowiada:

1. Bazując na wieloletnim doświadczeniu Zamawiającego, chcąc utrzymać jak najwyższy standard wykonania przedmiotu zamówienia i jego trwałości, Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania kruszyw o wskazanych parametrach, jednakże dopuszcza zastosowanie kruszywa o nasiąkliwość  $\leq 2\%$  (przy zachowaniu bez zmian pozostałych parametrów i właściwości).
2. Bazując na wieloletnim doświadczeniu Zamawiającego, chcąc utrzymać jak najwyższy standard wykonania przedmiotu zamówienia i jego trwałości, Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania kruszyw o wskazanych parametrach, jednakże dopuszcza zastosowanie kruszywa o nasiąkliwość  $\leq 2\%$  (przy zachowaniu bez zmian pozostałych parametrów i właściwości).
3. Zgodnie z odpowiedzią projektanta, dla podbudowy z betonu asfaltowego należy przyjąć uziarnienie AC 22P. Załączamy skorygowany opis i przedmiary.

Główny Specjalista  
*Hanna Lis*  
Hanna Lis

Główny Specjalista

Dyrektor  
Zarządu Dróg Powiatowych  
*Bolesław Grygorewicz*  
Bolesław Grygorewicz