PRZEKRÓJ A1-A1



PRZEKRÓJ A-A



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL" MAGDALENA KORZENIEWSKA
KŁODA, UL. PLATANOWA 8
64-130 RYDZYNA
TELEFON KOM. 0-663-460-167
REGON 367588090 NIP 697-20-60-180

A - UKŁAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE	
Powierzchniowe wykończeniowa posadzki	2,0 cm
Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatką zbrojarską dylatowana obwodowo	5,0 cm
Folia PE gr. 0,2 mm połączona taśmą	0,02 cm
Styropian parkingowy EPS 200	15,0 cm
Folia PE gr.0,5 mm połączona taśmą	0,05 cm
Płyta żelbetowa	20,0 cm
Papa bitumiczna elastomerowa na osnowie z polestru KVE 45K	0,5 cm
Beton podkładowy C12/15	14,0 cm
Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków średnich z domieszką frakcji żwirowej o stopniu zagęszczenia I > 0,70 (Wskaźnik zagęszczenia I = 0,95)	27,0 cm
Płyta żelbetowa monolityczna	40,0 cm
Podkład z betonu B10	10,0 cm
Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków średnich z domieszką frakcji żwirowej o stopniu zagęszczenia I > 0,70 (Wskaźnik zagęszczenia I = 0,95)	30,0 cm

B - UKŁAD WARSTW POSADZKI NA STROPIE	
Powierzchniowe wykończeniowa posadzki	2,0 cm
Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatką zbrojarską dylatowana obwodowo	5,0 cm
Styropian EPS 100	5,0 cm
Strop żelbetowy monolityczny	25 cm
Tynk cementowo-wapienny	1,5 cm

C - UKŁAD WARSTW STROPODACHU
Papa termozgrzewalna podkładowa samoprzylepna ICOPAL Plaster P180
Papa termozgrzewalna wierzchniego ICOPAL TOP PVEPV250S2 Szybki Profil SBS
Termoizolacja z płyt styropianowych EPS(we tym także spadki styropianowe) przyklejane na klej pU ICOPAL TEROSON TK395
Paroizolacja papa termozgrzewalna ICOPAL Hydrobit V60S30 szybki profil SBS
Grunt Simplast Primer ICOPAL
Strop żelbetowy monolityczny 20 cm
Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

D - UKŁAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE	
Powierzchniowe wykończenie posadzki	2,0 cm
Istniejące warstwy posadzkowe	

E - UKŁAD WARSTW NA STROPIE	
Powierzchniowe wykończenie posadzki	2,0 cm
Strop międzykondygnacyjny	
Tynk cementowo-wapienny	1,5 cm

F - UKŁAD WARSTW STROPODACHU
Papa termozgrzewalna podkładowa samoprzylepna ICOPAL Plaster P180
Papa termozgrzewalna wierzchniego ICOPAL TOP PVEPV250S2 Szybki Profil SBS
Termoizolacja z płyt styropianowych EPS(we tym także spadki styropianowe) przyklejane na klej pU ICOPAL TEROSON TK395
Istniejące warstwy stropodachu
Tynk cementowo- wapienny

S1 - UKŁAD WARSTW PRZEGRÓD PIONOWYCH
Mur z pustaków wapienno-piaskowych gr. 25 cm
Termoizolacja styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
Tynk cienkowarstwowy

S2 - UKŁAD WARSTW PRZEGRÓD PIONOWYCH
Ściana fundamentowa żelbetowa gr. 25 cm
Termoizolacja styropian EPS 80-036 gr. 10 cm
Tynk cienkowarstwowy

S3 - UKŁAD WARSTW PRZEGRÓD PIONOWYCH
Termoizolacja styropian EPS 80-036 gr. 15 cm
Mur z pustaków wapienno-piaskowych gr. 25 cm
Termoizolacja styropian EPS 80-036 gr.5cm

INWESTYCJA
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ- KOMPLEKSOWY REMONT SP 5 W GOSTYNIU

PROJEKTANT PROWADZĄCY:
mgr inż. Magdalena Korzeniewska
upr.proj. IKR/0025/POOK/18
w specjalności konstrukcyjnej

INWESTOR
GMINA GOSTYŃ
RYNEK 2, 63-800 GOSTYŃ

OBIEKT
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

LOKALIZACJA
GOSTYŃ, UL.GRANICZNA 1 DZIAŁKI NR 1665/1 1665/4, 1666/4, 1666/13, 1666/14, 1666/16

PRZEDMIOT RYSUNKU
PRZEKRÓJ A-A i A1-A1

STADIUM	BRANŻA	DATA	STRONA	SKALA	NR RYS.
PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA	03-2022	59	1:100	A-12