

Zapytanie ofertowe do określenia ceny szacunkowej na zakup i montaż nowych regałów półkowych o wysokości **2000 mm** i głębokości **600 mm** w poniższych zestawach (modułach):

1. Całkowita dł. zestaw. 3000-3100mm, 5 półek o nośności min. 200kg/m<sup>2</sup>
2. Całkowita dł. zestaw. 2400-2500mm, 5 półek o nośności min. 200kg/m<sup>2</sup>
3. Całkowita dł. zestaw. 3600-3700mm, 5 półek o nośności min. 200kg/m<sup>2</sup>
4. Całkowita dł. zestaw. 3600-3700mm, 5 półek o nośności min. 200kg/m<sup>2</sup>
5. Całkowita dł. zestaw. 4100-4200mm, 5 półek o nośności min. 130kg/m<sup>2</sup>, pierwsza półka na wys. 800 mm
6. Całkowita dł. zestaw. 4100-4200mm, 5 półek o nośności min. 130kg/m<sup>2</sup>, pierwsza półka na wys. 800 mm
7. Całkowita dł. zestaw. 4100-4200mm, 5 półek o nośności min. 130kg/m<sup>2</sup>
8. Całkowita dł. zestaw. 4100-4200mm, 5 półek o nośności min. 130kg/m<sup>2</sup>
9. Całkowita dł. zestaw. 5500-5600mm, 5 półek o nośności min. 200kg/m<sup>2</sup>
10. Całkowita dł. zestaw. 3600-3700mm, 5 półek o nośności min. 200kg/m<sup>2</sup>
11. Całkowita dł. zestaw. 7300-7400mm, 5 półek o nośności min. 200kg/m<sup>2</sup>
12. Całkowita dł. zestaw. 4900-5000mm, 5 półek o nośności min. 200kg/m<sup>2</sup>
13. Całkowita dł. zestaw. 4900-5000mm, 5 półek o nośności min. 200kg/m<sup>2</sup>
14. Całkowita dł. zestaw. 6200-6300mm, 4 półki o nośności min. 130kg/m<sup>2</sup>, pierwsza półka na wys. 800 mm
15. Całkowita dł. zestaw. 6200-6300mm, 4 półki o nośności min. 130kg/m<sup>2</sup>, pierwsza półka na wys. 800 mm
16. Całkowita dł. zestaw. 7200-7300mm, 4 półki o nośności min. 130kg/m<sup>2</sup>, pierwsza półka na wys. 800 mm
17. Całkowita dł. zestaw. 16400-16500mm, 5 półek o nośności min. 130kg/m<sup>2</sup>

Zestawy (moduły) regałów półkowych powinny składać się z nóg o wielokrotnie profilowanym przekroju w systemie montażu bezśrubowego z usztywnieniem wzmacniającym konstrukcję. Montaż obejmuje również zakotwiczenie regałów do podłogi lub ściany. Regulacja wysokości półek co 20-30 mm. Elementy zestawu regałów półkowych o ocynkowanych powierzchniach z oznaczeniem nośności.