Poz. 2.1.2.
Długość łączna elementu [m]: 14.52
Naddatek na zakłady [%]: 15



Poz. N-3
Długość łączna elementu [m]: 1.35
Naddatek na zakłady [%]: 50



Poz. N-6
Długość łączna elementu [m]: 1.2
Naddatek na zakłady [%]: 0



Poz. 2.1.3.1.
Długość łączna elementu [m]: 8.04
Naddatek na zakłady [%]: 15



Poz. N-4
Długość łączna elementu [m]: 0.95
Naddatek na zakłady [%]: 50



Poz. N-6
Długość łączna elementu [m]: 2.56
Naddatek na zakłady [%]: 50



Poz. N-2
Długość łączna elementu [m]: 2.5
Naddatek na zakłady [%]: 0



Poz. N-5
Długość łączna elementu [m]: 6.4
Naddatek na zakłady [%]: 50



Poz. W-1
Długość łączna elementu [m]: 38.65
Naddatek na zakłady [%]: 15

NAROŻE L
wyk.: x 8
1:20 [mm]



Poz. N-1
Długość łączna elementu [m]: 2.5
Naddatek na zakłady [%]: 0



Poz. W-2
Długość łączna elementu [m]: 88
Naddatek na zakłady [%]: 15
WIEŃCE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 1 PTR.



NAROŻE L
wyk.: x 22
1:20 [mm]



Poz. N-7
Długość łączna elementu [m]: 2.02
Naddatek na zakłady [%]: 0



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NUMER PRĘTA	⌀ PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	KSZTAŁT PRĘTA [cm]	LICZBA SZTUK W 1 POZ.	LICZBA SZTUK RAZEM	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ⌀6	A-IIIN ⌀8	A-IIIN ⌀10	A-IIIN ⌀12	UWAGI
Poz. 2.1.2. - wykonać x 1											
1	⌀8	A-IIIN	212	16 / 13 / 83	74	74		156.88			
2	⌀8	A-IIIN	33	19 / 13 / 19	25	25		8.25			
3	⌀12	A-IIIN	1630 (h)	długi hantl.	14	14				233.8	Zamawiać dł. handlowe
Poz. 2.1.3.1. - wykonać x 1											
4	⌀8	A-IIIN	153	16 / 13.2	4.1	4.1		62.73			
5	⌀12	A-IIIN	925 (h)	długi hantl.	10	10				92.5	Zamawiać dł. handlowe
NAROŻE L - wykonać x 8											
26	⌀12	A-IIIN	160	80 / 80	8	64				102.4	
Poz. N-1 - wykonać x 1											
9	⌀8	A-IIIN	310	16 / 13 / 132	14	14		43.4			
10	⌀12	A-IIIN	250 (h)	długi hantl.	19	19				47.5	Zamawiać dł. handlowe
11	⌀8	A-IIIN	33	19 / 13 / 19	5	5		1.65			
Poz. N-2 - wykonać x 1											
6	⌀8	A-IIIN	310	16 / 13 / 132	14	14		43.4			
7	⌀8	A-IIIN	33	19 / 13 / 19	5	5		1.65			
8	⌀12	A-IIIN	250 (h)	długi hantl.	17	17				42.5	Zamawiać dł. handlowe
Poz. N-3 - wykonać x 1											
12	⌀12	A-IIIN	201	200.5	16	16				32.16	
13	⌀8	A-IIIN	37	19 / 17 / 19	6	6		2.22			
14	⌀12	A-IIIN	283 (h)	długi hantl.	26	26				52.78	Zamawiać dł. handlowe
15	⌀8	A-IIIN	97	48 / 17 / 48	8	8		7.76			
16	⌀12	A-IIIN	137	68 / 17 / 68	8	8				10.96	
Poz. N-4 - wykonać x 1											
17	⌀10	A-IIIN	156	155.5	12	12			18.72		
18	⌀8	A-IIIN	91	48 / 15 / 48	11	11		10.01			
19	⌀8	A-IIIN	31	19 / 11 / 19	3	3		0.93			
20	⌀12	A-IIIN	240	13	21	21				50.4	
21	⌀10	A-IIIN	111	58 / 15 / 58	6	6			6.66		
Poz. N-5 - wykonać x 1											
22	⌀12	A-IIIN	960	13	3	3				28.8	
23	⌀10	A-IIIN	111	58 / 15 / 58	33	33			36.63		
Poz. N-6 - wykonać x 1											
25	⌀6	A-IIIN	55	6 / 12.2	13	13	7.15				
29	⌀12	A-IIIN	120 (h)	długi hantl.	4	4				4.8	Zamawiać dł. handlowe
30	⌀10	A-IIIN	131	108.5	28	28			36.68		
31	⌀10	A-IIIN	109	54 / 6 / 54	14	14			15.26		
32	⌀8	A-IIIN	29	19 / 6 / 19	5	5		1.45			
33	⌀12	A-IIIN	216	216	38	38				82.08	
Poz. N-7 - wykonać x 1											
34	⌀8	A-IIIN	108	16 / 13 / 83	11	11		11.88			
35	⌀12	A-IIIN	196	100	10	10				19.6	
Poz. W-1 - wykonać x 1											
24	⌀12	A-IIIN	4445 (h)	długi hantl.	4	4				177.8	Zamawiać dł. handlowe
25	⌀6	A-IIIN	55	6 / 12.2	194	194	106.7				
Poz. W-2 - wykonać x 1											
27	⌀12	A-IIIN	10120 (h)	długi hantl.	4	4				404.8	Zamawiać dł. handlowe
28	⌀6	A-IIIN	24	8 / 8	882	882	211.68				
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PRĘTÓW WG ŚREDNIC [m]							325.53	352.21	113.95	1382.80	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.395	0.617	0.888	
MASA OGÓŁEM DLA POSZCZEGÓLNYCH ŚREDNIC [kg]							72.27	139.12	70.31	1228	
MASA RAZEM [kg]							1509.7				

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.
Uwaga. Pręty z indeksem "h" zamawiać w długościach handlowych.
Podane długości z indeksem "h" są długościami tylko do zliczeń. Proszę nie ciąć tych prętów na wymiar !!

PODBETON:	C12/15
BETON	C25/30
KLASA KONSTRUKCJI:	S4
KLASA EKSPOZYCJI:	
– fundamenty	XC2, XA1
– konstrukcje nadziemne	XC4,XC3
NOMINALNA GRUBOŚĆ OTULINY ZBROJENIA ELEM. MONOLITYCZNYCH:	
–fundamenty	
Cnom = Cmin + ΔCdev =	5,0cm
–pozostałe elem. żelb.	
XC4: Cnom = Cmin + ΔCdev =	3,5cm
XC3: Cnom = Cmin + ΔCdev =	3,0cm
STAL ZBROJENIOWA	A–IIIN (B500SP)

POZIOM PORÓWNAWCZY:
±0,00 = 18,15m n.p.m.

REWIZJA	DATA	TREŚĆ	OPRACOWAŁ
-	-	-	-

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

OBIEKT:
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM.
DZ. EWID. NR 62/4, BRĘB 13, MIASTO: PRUSZCZ GDAŃSKI
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 220401_1.0013.AR_3.62/4

TYTUŁ RYS.:
PODCIĄGI, NADPROŻA, WIEŃCE KOND. 1 PTR. POZ.: 2.1.2.; 2.1.3.1.; N-1; N-2; N-3; N-4; N-5; N-6; N-7; W-1; W-2 - RYS. ZBROJENIOWY

PROJEKTANT:	NR UPR. BUD.	PODPIS:	SKALA:	SADIUM	DATA
inż. Marcin Bielecki	WKP/0214/POOK/14		1:20	PT	2022-06
SPRAWDZIŁA:	NR UPR. BUD.	PODPIS:	NR RYSUNKU:		NR REWIZJI:
mgr inż. Beata Kustosz	WKP/0058/POOK/04		K-25		rew.00

IVA
IVB
IVC
IVD