

Zmiękczenie



EUROMAT 25-75

Zmiękczacz EUROMAT Z, SE

Jednokolumnowy zmiękczacz kompaktowy stosowany w instalacjach wody zasilającej urządzenia w gospodarstwach domowych i obiektach usługowych. Dostępny w dwóch wersjach:

- **Z** – z elektronicznym sterowaniem czasowym;
- **SE** – z elektronicznym sterowaniem objętościowym z pierwszeństwem czasowym.

Wielodrogowy zawór sterujący (z regulatorem twardości resztkowej), wymiennik jonitowy z żywicą jonowymienną i zbiornik solanki w jednej obudowie; cyfrowy wyświetlacz, lampki kontrolne do wskazywania stanu pracy i regeneracji, specjalna bateria litowa o przedłużonej żywotności, umożliwiająca zachowanie zaprogramowanych informacji w przypadku przerwy w zasilaniu, przycisk do ręcznego wywołania regeneracji, wąż do kanalizacji, komplet 2 węży przyłączeniowych 1", tester twardości ogólnej AQUATEST.

Urządzenie posiada atest PZH.

Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 1,5–6 bar, temperatura wody 1–30°C, temperatura otoczenia 5–40°C, przepływ przy regeneracji min. 0,5 m³/h, zasilanie elektryczne 230 V/50 (60) Hz.

Euromat Z, SE		25	50	75
nominalna średnica przyłącza	DN		25 (1")	
pojemność jonowymienna	m ³ × d	25	50	75
przepływ min. w stanie pracy	m ³ /h	0,35	0,35	0,35
przepływ nominalny przy wymieszaniu do twardości 8°d	m ³ /h	1,0	2,0	2,5
średnie zużycie soli na jedną regenerację	kg	1,2	2,9	3,8
wysokość całkowita	mm	645	1100	1100
głębokość całkowita	mm	320	330	330
szerokość całkowita	mm	520	465	465
pobór mocy w trakcie pracy	W		10	
pobór mocy w trakcie regeneracji	W		50	

Uwaga: Do podłączenia zmiękczacza zalecana jest armatura przyłączeniowa MULTIBLOCK INLINE.