

Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.	Proj. zaślepka drenarska PVC-U 92		Proj. 2 x trójnik PVC-U dren. 92/90°		Proj. zaślepka drenarska PVC-U 92
Rzędna terenu projektowanego	135,80		135,80		135,80
Rzędna terenu istniejącego	134,85		134,85		134,85
Rzędna dna kanału/drenażu	135,17		135,14		135,18
Zagłębienie dna kanału/drenażu [m]	0,63		0,66		0,62
Odległości [m]		6,85		10,75	
Średnice, materiał / Spadek		4,0 ‰ dreny poprzeczne PVC 92/80 z filtrem z włókna syntetycznego		4,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		6,85		17,60
	d1		T1		d1'



Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.	Proj. zaślepka drenarska PVC-U 92		Proj. 2 x trójnik PVC-U dren. 92/90°		Proj. zaślepka drenarska PVC-U 92
Rzędna terenu projektowanego	135,80		135,80		135,80
Rzędna terenu istniejącego	134,80		134,80		134,80
Rzędna dna kanału/drenażu	135,18		135,15		135,19
Zagłębienie dna kanału/drenażu [m]	0,62		0,65		0,61
Odległości [m]		6,85		10,75	
Średnice, materiał / Spadek		4,0 ‰ dreny poprzeczne PVC 92/80 z filtrem z włókna syntetycznego		4,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		6,85		17,60
	d2		T2		d2'



Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.	Proj. zaślepka drenarska PVC-U 92		Proj. 2 x trójnik PVC-U dren. 92/90°		Proj. zaślepka drenarska PVC-U 92
Rzędna terenu projektowanego	135,80		135,80		135,80
Rzędna terenu istniejącego	134,85		134,85		134,85
Rzędna dna kanału/drenażu	135,19		135,16		135,20
Zagłębienie dna kanału/drenażu [m]	0,61		0,64		0,60
Odległości [m]		6,85		10,75	
Średnice, materiał / Spadek		4,0 ‰ dreny poprzeczne PVC 92/80 z filtrem z włókna syntetycznego		4,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		6,85		17,60
	d3		T1		d3'



Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.	Proj. zaślepka drenarska PVC-U 92		Proj. 2 x trójnik PVC-U dren. 92/90°		Proj. zaślepka drenarska PVC-U 92
Rzędna terenu projektowanego	135,80		135,80		135,80
Rzędna terenu istniejącego	134,90		134,90		134,90
Rzędna dna kanału/drenażu	135,20		135,17		135,21
Zagłębienie dna kanału/drenażu [m]	0,60		0,63		0,59
Odległości [m]		6,85		10,75	
Średnice, materiał / Spadek		4,0 ‰ dreny poprzeczne PVC 92/80 z filtrem z włókna syntetycznego		4,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		6,85		17,60
	d4		T4		d4'



Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.	Proj. zaślepka drenarska PVC-U 92		Proj. 2 x trójnik PVC-U dren. 92/90°		Proj. zaślepka drenarska PVC-U 92
Rzędna terenu projektowanego	135,80		135,80		135,80
Rzędna terenu istniejącego	134,90		134,90		134,90
Rzędna dna kanału/drenażu	135,21		135,18		135,22
Zagłębienie dna kanału/drenażu [m]	0,59		0,62		0,58
Odległości [m]		6,85		10,75	
Średnice, materiał / Spadek		4,0 ‰ dreny poprzeczne PVC 92/80 z filtrem z włókna syntetycznego		4,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		6,85		17,60
	d5		T5		d5'

Dren poprzeczny PVC 92/80 z filtrem z włókna syntetycznego


Warstwa ziemi urodzajnej – gr. 5–25 cm
Piasek średnioziarnisty (bez frakcji pylastych) – warstwa filtracyjna – gr. 10 cm
Geowłóknina separacyjno – filtracyjna o gramaturze 200 g/m2
Zasypka z żwiru filtracyjnego frakcji 8–16 mm, warstwa gr.15 cm ponad dren
Dren poprzeczny 92/80 z filtrem z włókna syntetycznego o gram. 90 g/m2
Podsypka z żwiru filtracyjnego frakcji 8–16 mm, gr. 15 cm

Uwaga!

1. Rzędne posadowienia rur zweryfikować podczas wykonywania robót
2. W miejscach krzyżowań, kolizji oraz w pobliżu istniejącej infrastruktury prace ziemne wykonywać ręcznie

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	KWADRAT PRACOWNIA PROJEKTOWA Michał Boroń Pracownia Projektowa KWADRAT 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 11 NIP: 772-222-28-54, tel: 797 796 535	
TEMAT:	**"MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI" - ROZBIÓRKA ISTNIEJACYCH BUDYNKÓW I ELEMENTÓW SKŁADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU PRZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAŃ SPECJALNYCH**	
ADRES OBIEKTU:	Powiat otwocki, Gmina Celestynów Jednostka ewidencyjna Celestynów 141703_2 Obręb ewidencyjny 141703_2.0001 Stara Wieś Działka nr 1438	
INWESTOR:	Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa	
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:	SANITARNA	
NAZWA RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY DRENU POPRZECZNEGO - PKT. T1, T2, T3, T4, T5	
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Bartnik upr. bud. nr LOD/2640/PBS/19 do proj. w spec. instalacyjnej bez ograniczeń	GBrl
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Kamil Woszczyk upr. bud. nr LOD/3907/PWBS/19 do proj. w spec. instalacyjnej bez ograniczeń	
DATA: Maj 2021 r.	SKALA: 1:200/50	NR RYSUNKU s-3.6