

OZNACZENIE NA RYSUNKU	DASZEK 1	DASZEK 2	DASZEK 3	DASZEK 4
ZESTAWIENIE ZADASZEŃ SCHEMAT				
Wymiary zestawcze	330X150	200X150	280X150	330X150
Zewnętrzne wymiary	Sz	330	200	300
	Zz	150	150	150
ILOŚĆ:				
	- Hmin = 2,40m - daszek szklany /szkło bezpieczne/	- Hmin = 2,40m - daszek szklany /szkło bezpieczne/	- Hmin = 2,40m - daszek szklany /szkło bezpieczne/	- Hmin = 2,40m - daszek szklany /szkło bezpieczne/

- UWAGI:
- ±0,00=268,5 mnp
 - W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI KONSTRUKCJI, WYMIARÓW LUB INNYCH ELEMENTÓW PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Z ARCHITEKTURĄ NALEŻY POWIADOMIĆ NADZÓR AUTORSKI W CELU UZYSKANIA JEDNOZNACZNYCH DECYZJI REALIZACYJNYCH
 - WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO WYKOŃCZĄC Z ZAŁOŻONĄ ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ WG. WARUNKÓW ZAMIESZCZONYCH W INSTALACYJNYCH PROJEKTACH TECHNICZNYCH
 - KONSTRUKCJĘ SZACHTU WINDOWEGO I ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE OPRACOWANO WG TECHNOLOGII FIRMY LIFT, W PRZYPADKU WYBORU INNEGO DOSTAWCY WYMAGANE JEST DODOSTOSOWANIE PROJEKTU I UZYSKANIE ZGODY PROJEKTANTÓW
 - WSZYSTKIE DRZWI NALEŻY OSADZIĆ ZGODNIE Z ATTESTAMI, TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA PRZED WYKONANIEM WIERZCHNICH WARSTW POSADZEK
 - WSZYSTKIE DRZWI O ZAŁOŻONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZE, DOSTOSOWANE FO SKUTECZNEGO ZAMPKNIĘCIA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH
 - WZÓR KSZTAŁT, KOLORY MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I NAWIERZCHNI, TAM GDZIE TEGO JEDNOZNACZNIE NIE OKREŚLONO NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO
 - ELEMENTY GŁÓWNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ WYKONAĆ W KLASIE R120
 - KONSTRUKCJĘ DACHU WYKONAĆ W KLASIE R30
 - STROPY WYKONAĆ W KLASIE REI60
 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ W KLASIE EI60
 - ŚCIANY WEWNĘTRZNE WYKONAĆ W KLASIE EI 30
 - PRZEKRYCIE DACHU WYKONAĆ W KLASIE RE30
 - WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚCI Z ZESTAWIEŃ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PRZED ZAMÓWIENIEM
 - WSZYSTKIE ELEMENTY STOLARKI Z WYPOSAŻENIEM (KLAMKI, ZAMKI, OŚCIEŻNICE, ZAWIASY, ITD.)
 - OKNA I DRZWI NA PARTERZE ANTYWŁAMANIOWE, SZKŁO ZBROJONE
 - DRZWI DO POMIESZCZEŃ CHRONIONYCH Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM KONTROLI DOSTĘPU, ANTYWŁAMANIOWE

OZNACZENIE NA RYSUNKU	DASZEK 5	DASZEK 6	DASZEK 7	DASZEK 8
ZESTAWIENIE ZADASZEŃ SCHEMAT				
Wymiary zestawcze	280X150	200X150	300X150	400X150
Zewnętrzne wymiary	Sz	280	200	400
	Zz	150	150	150
ILOŚĆ:				
	- Hmin = 2,40m - daszek szklany /szkło bezpieczne/	- Hmin = 2,40m - daszek szklany /szkło bezpieczne/	- Hmin = 2,40m - daszek szklany /szkło bezpieczne/	- Hmin = 2,40m - daszek szklany /szkło bezpieczne/

OZNACZENIE NA RYSUNKU	DASZEK 9	DASZEK 10	DASZEK 11
ZESTAWIENIE ZADASZEŃ SCHEMAT			
Wymiary zestawcze	360X150	360X150	200X150
Zewnętrzne wymiary	Sz	360	200
	Zz	150	150
ILOŚĆ:			
	- Hmin = 2,40m - daszek szklany /szkło bezpieczne/	- Hmin = 2,40m - daszek szklany /szkło bezpieczne/	- Hmin = 2,40m - daszek szklany /szkło bezpieczne/

</