

ŚCIANY I OBUDOWY

- SM — ściana działowa murowana z bloczków silikatowych typu Silka E15 klasy 15 gr. 15cm + tynk gipsowy strop - strop odporność ogniowa REI60
- SGKF — ściana działowa GKF gr. 12,5cm płytowanie obustronne podwójne profil 75mm wypeł. wełna mineral. szlichta cementowa lub posadzka kamienna - strop odporność ogniowa REI60
- SGK — ściana działowa GK gr. 12,5cm płytowanie obustronne podwójne profil 75mm wypeł. wełna mineral. szlichta cementowa lub posadzka kamienna - strop odporność ogniowa bezklasowa
- PGK — przedścianka GK gr. 10cm płytowanie jednostronne podwójne profil 75mm wypeł. wełna mineral. szlichta cementowa lub posadzka kamienna - strop odporność ogniowa bezklasowa
- OGKF — obudowa GKF słupa płytowanie podwójne szlichta cementowa lub posadzka kamienna - strop odporność ogniowa REI60
- FZ — słupek żelbetowy wylewany na budowie do montażu drzwi przesuwnych REI60
- DOC — docieplenie ścian zewnętrznych styrodur + wykończenie elewacji

UWAGA:
hn - orientacyjna wysokość nadproża na gotowo
wysokość nadproża drzwi należy potwierdzić u producenta drzwi i wykonać wg jego wytycznych
w ścianach i nadprożach GKF i GK należy wykonać wzmocnienie profilami sztywnymi pod montaż drzwi i krat rolowanych
należy wykonać dylatacje na styku ścian GKF i GK ze ścianami / słupami murowanymi / żelbetowymi
ściany tyczyć wg rysunku
ściany nieopisane - ściany istniejące
należy uzupełnić / naprawić wszystkie ubytki i uszkodzenia mechaniczne w ścianach i tynkach istniejących
należy zmienić lokalizację instalacji istniejących w przypadku kolizji z projektowanymi ścianami i obudowami

DRZWI

- DP1 — drzwi przesuwne Assa Abloy SL521 Frame Teleskop otwieranie automatyczne wpięte do SSP szkło ciepłe kolor profili RAL9003 biały mat odporność ogniowa bezklasowe
- DP2 — drzwi przesuwne Assa Abloy SL521 Frame Teleskop otwieranie automatyczne wpięte do SSP kolor profili RAL9003 biały mat odporność ogniowa bezklasowe
- D1 — drzwi pełne stalowe lakierowane RAL9003 biały mat Assa Abloy Alpe Plus (slim) odporność ogniowa EI30
- D2 — drzwi dwuskrzydłowe pełne stalowe lakierowane RAL9003 biały mat Assa Abloy Alpe Plus (slim) skrzydło bierne ryglowane skrzydło czynne z samozamykaczem + elektrotrzymacz odporność ogniowa EI30
- KR — krata rolowana aluminiowa Aluprof ES5042 z napędem elektrycznym w kasecie kolor RAL9003 biały mat

UWAGA:
wymiary światła przejścia jak na rysunku
w miejscach narażonych na uderzenia drzwi stosować odboje
drzwi nieopisane - istniejące

WYKOŃCZENIE ŚCIAN

okładzina kamienna istniejąca - płyty (marmur brązowy)
okładzina kamienna projektowana - płyty jak istniejące
farba akrylowa w kolorze do ustalenia do wysokośći podciągu 230cm powyżej w kolorze RAL9003

UWAGA:
w miejscach demontowanych okładzin ściennych ściany należy wytynkować tynkiem gipsowym
istniejącą okładzinę kamienną należy:
- usunąć uszkodzenia mechaniczne
- uzupełnić małe ubytki stosując fugę cementową w kolorze jak istniejące
- uzupełnić duże ubytki stosując zdemontowane płyty marmurowe
- wyszlifować i wypolerować mechanicznie
- zaimpregonować stosując preparaty do impregnacji marmuru

okładzinę słupów należy:
- wyczyścić
- zaipregować stosując preparaty do impregnacji betonu

ściany GK i elementy tynkowane nieoznaczone na rysunku należy malować farbą akrylową w kolorze RAL9003 biały

UWAGI:
Jako poziom ±0,00 przyjęto poziom posadzki na danej kondygnacji.
Wymiary ścian podano w stanie niewykończonym. Wysokości nadproży, parapetów, sufitów podano w stanie wykończonym.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości lub wady koordynacyjne należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania robót.
W zakresie wyspecyfikowanych robót należy uwzględnić całość prac związanych z ich wykonaniem niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dających gwarancję prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo przedstawione dokumentacji.
Przed przystąpieniem do produkcji mebli i elementów nietypowych Wykonawca jest zobowiązany odbyć konsultacje z Projektantem. Opracować rysunki warsztatowe oraz przygotować próbki proponowanych materiałów i przedsatawić je do akceptacji Projektantowi.
Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich w prowadzenia.
W zakresie wyspecyfikowanych robót należy uwzględnić całość prac związanych z ich wykonaniem niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dających gwarancję prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo przedstawione dokumentacji.

UWAGI P.POŻ.:
Wszystkie posadzki, ściany i okładziny ścian oraz meble trwale wbudowane należy wykonać z materiałów niepalnych lub trudnozapalnych.
Wszystkie sufity podwieszone należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych oraz niekapiących pod wpływem ognia.
Posiadanie powyższych cech powinno być potwierdzone stosownym certyfikatem.

ZESTAWIENIE DRZWI



SYMBOL	D1
TYP	PEŁNE STALOWE
WYKONCZENIE	LAKIER RAL9003 BIAŁY MAT
KOLOR	RAL9003 MAT
WYS.ŚWIATŁA PRZEJŚCIA	210CM
SZER.ŚWIATŁA PRZEJŚCIA	90CM
WYS.OTWORU	219CM
SZER.OTWORU	110CM
OSOŚCZNICA	UKRYTA
KLAMKA	DO USTALENIA
ZAWIASY	UKRYTE
SAMOZAMYKACZ	TAK
KONTROLA DOSTEPU	NIE
POŁĄCZENIE Z SSP	NIE
ODPORNOSC OGNIOWA	EI30
UWAGI	ZAMEK Z WKŁADKĄ
LEWE	1
PRAWE	1
SUMA	2



SYMBOL	D2
TYP	PEŁNE STALOWE DWUSKRZYDŁOWE
WYKONCZENIE	LAKIER RAL9003 BIAŁY MAT
KOLOR	RAL9003 MAT
WYS.ŚWIATŁA PRZEJŚCIA	~205CM JAK ISTNIEJĄCE
SZER.ŚWIATŁA PRZEJŚCIA	90CM - CZYNNE + WYNIK - BIERNE RYGL.
WYS.OTWORU	~210CM ISTNIEJĄCA
SZER.OTWORU	~160CM ISTNIEJĄCA
OSOŚCZNICA	OKALAJĄCA
KLAMKA	DO USTALENIA
ZAWIASY	UKRYTE
SAMOZAMYKACZ	TAK
KONTROLA DOSTEPU	NIE
POŁĄCZENIE Z SSP	ELEKTROTRZYMACZ
ODPORNOSC OGNIOWA	EI30
UWAGI	ZAMEK Z WKŁADKĄ
LEWE	1
PRAWE	0
SUMA	1



SYMBOL	DP1
TYP	PRZESUWNE SZKLANE W RAMIE
WYKONCZENIE	LAKIER
KOLOR	RAL9003 BIAŁY MAT
WYS.ŚWIATŁA PRZEJŚCIA	210CM
SZER.ŚWIATŁA PRZEJŚCIA	124 / 178CM
WYS.OTWORU	217CM
SZER.OTWORU	216CM
OSOŚCZNICA	SYSTEMOWA
KLAMKA	NIE DOTYCZY
ZAWIASY	STEROWANIE AUTOMATYCZNE
SAMOZAMYKACZ	NIE
KONTROLA DOSTEPU	NIE
POŁĄCZENIE Z SSP	TAK
ODPORNOSC OGNIOWA	BEZKLASOWE
UWAGI	SZKŁO CIEPŁE
LEWE	
PRAWE	
SUMA	1



SYMBOL	DP2
TYP	PRZESUWNE SZKLANE W RAMIE
WYKONCZENIE	LAKIER
KOLOR	RAL9003 BIAŁY MAT
WYS.ŚWIATŁA PRZEJŚCIA	210CM
SZER.ŚWIATŁA PRZEJŚCIA	124 / 178CM
WYS.OTWORU	228CM
SZER.OTWORU	216CM
OSOŚCZNICA	SYSTEMOWA
KLAMKA	NIE DOTYCZY
ZAWIASY	STEROWANIE AUTOMATYCZNE
SAMOZAMYKACZ	NIE
KONTROLA DOSTEPU	NIE
POŁĄCZENIE Z SSP	TAK
ODPORNOSC OGNIOWA	BEZKLASOWE
UWAGI	
LEWE	
PRAWE	
SUMA	1

INWESTOR:
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji
STOCKER Sp. z o.o.
Ul. Wierzejewskiego 12
05-510 Konstancin - Jeziorna

LOKALIZACJA:
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
Ul. Warsztatowa 1
05-800 Pruszków

TEMAT:
WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKT:
DSGN* STUDIO ARCHITEKTONICZNE S.C.
DSGN*
www.DSGN.pl
ul.Jana Styki 29/8 03-928 WARSZAWA
TEL/FAX: +48 22 617 82 88 e-mail: studio@dsgn.pl
www.dsgn.pl

PROJEKTANT: | PODPIS:
mgr inż. arch. ANDRZEJ SZAFRANOWICZ
mgr inż. arch. MAREK NIEWIADOMSKI
mgr inż. arch. PIOTR GUZIK — uprawnienia budowlane do projektowania bo w spec. architektura — NR UPRAWNIEŃ Rz/A-05/06

SPRAWDZIŁ: | PODPIS:
mgr inż. arch JAROSŁAW ŁUKASZ ROGALSKI — uprawnienia budowlane do projektowania bo w spec. architektura — NR UPRAWNIEŃ MA/066/16

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT UKŁADU ŚCIAN I ICH WYKOŃCZENIA
ZESTAWIENIE DRZWI

KONDYGNACJA:	SKALA:
PARTER	1:50
DATA ZAMÓWIENIA: 23.06.2022	DATA: 27.07.2022

OBIEKT:	FAZA:	BRANŻA:	NUMER RYSUNKU:	REWIZJA:
SK		A	SK/A_2	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Dz. U. 24/1994, poz. 83, ART 115-118