

ZAWIADOMIENIE

Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:

1

***Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 6 ust. 11 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
" Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania na rachunku bankowym Wykonawcy "***

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie.

2

***Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 7 ust. 9 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
W razie nie usunięcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w ustalonym terminie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym,
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, po wcześniejszym wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu.***

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie.

3

***Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 8 ust. 1 i 2 poprzez odniesienie się przy karach umownych
do wynagrodzenia netto.***

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie.

4

***Wykonawca - w celu zachowania symetrii Stron umowy - wnosi o modyfikację treść par. 8 ust. 5
poprzez nadanie mu następującego brzmienia:***

"Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne"

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie.



5	<p>Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 9 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: " W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy oraz za materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy (na zamówienie), prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę "</p>
	<p>Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie.</p>

6	<p>Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 9 ust. 5 pkt 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót oraz zestawienie materiałów budowlanych, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy (na zamówienie), prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wraz z zestawieniem ich wartości według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;</p>
	<p>Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie.</p>

7	<p>Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 9 ust. 5 pkt 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 14 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy (na zamówienie), prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę"</p>
	<p>Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie.</p>

8	<p>Ad przedmiar poz 1.3.4. W kolumnie ilość jest 869,17 m3, natomiast w opisie pozycji jest 95,74 m3. Prosimy o podanie prawidłowej ilości.</p>
	<p>W załączeniu skorygowany przedmiar robót.</p>



9	Ad przedmiar poz 3.1.1. W kolumnie ilość jest 11,0 m, natomiast w opisie pozycji jest 20,7 m. Prosimy o podanie prawidłowej ilości.
	W załączeniu skorygowany przedmiar robót.
10	Ad przedmiar poz 3.1.1. W kolumnie ilość jest 9,5 m, natomiast w opisie pozycji jest 27 m. Prosimy o podanie prawidłowej ilości.
	W załączeniu skorygowany przedmiar robót.
11	Ad przedmiar poz nr 3.2.1 Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji tej mają być ścianki betonowe wylewane na mokro z betonu C 25/30, gdyż jednostką miary jest m3.
	Dopuszcza się zastosowanie zarówno ścianek prefabrykowanych jak i monolitycznych.
12	Na przekrojach poprzecznych przepustów rys nr 5 są ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu pod zjazdem. Brak takich ścianek w przedmiarze, prosimy o korektę przedmiaru.
	W załączeniu skorygowany przedmiar robót.
13	Ad przedmiar poz nr 2.3.1 - 2.3.3. Na przekrojach poprzecznych rys nr 4 nie ma zaznaczonych geotkaniny, georusztu i geokraty. Prosimy o potwierdzenie , iż pozycje te wchodzi w zakres zamówienia.
	Potwierdzam, w załączeniu uzupełniający rysunek przekroju konstrukcyjnego.
14	Ad przedmiar poz nr 2.3.1 - 2.3.3. Prosimy o zamieszczenie brakującej SST 02.04.04 oraz podanie szczegółowych parametrów wytrzymałościowych georusztu, geokraty , gramatury geotkaniny itp.
	W załączeniu specyfikacja D. 02.04.04.



15	<i>Ad przedmiar poz nr 5.2.1 Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa z rozbiórki z poz nr 1.3.1 lub ewentualnie z kruszywa łamanego 0/31,5 - nowego? Docelowa grubość kruszywa wynosiłaby wtedy 20 cm.</i>
	Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

16	<i>Gdzie w przedmiarze jest ujęty podkład z betonu C 12/15 pod ścianki przepustu w km 0+590,26?</i>
	W pozycji 3.2.1 uwzględniono również objętość betonu podkładowego.

17	<i>Uprzejmie proszę o sprecyzowanie parametrów dla:</i> <i>-pozycja 2.3.1 geotkaniny separującej,</i> <i>pozycja 2.3.3 georuszt trójosowy 360Kn czy zamawiający uzna rozwiązanie równoważne w postaci siatki dwukierunkowej,</i> <i>Ułożenie geokraty komórkowej poz 2.3.3. - proszę o podanie wymaganej powierzchni komórki.</i>
	W załączeniu specyfikacja D. 02.04.04 z podaniem wymaganych parametrów.

Zatwierdzam

Magdalena Dąbrowska
Z-ca Wójta Gminy Inowrocław

Sporządził: Marcin Rychłowski, 52/ 35 55 829

