

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Przebudowa przystanku w pasie drogowym w celu dostosowania go do ładowania autobusów energią elektryczną  
Przystanek autobusowy

Adres: Cyrhla  
34-500 Zakopane

Kody CPV:

**Inwestor:** Urząd Miasta Zakopane  
T. Kościuszki 13  
34-500 Zakopane

**Wykonawca:**

Sporządził: inż. Krystian Kriger  
Sprawdził: mgr inż. Marian Słowik-Sułkowski  
Data opracowania: 26.06.2023

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty remontowe przystanku autobusowego na Cyrhli			
1.1	KNNR 6 0802-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych o grubości 4 cm Krotność=1,68 8	m2  m2	 8,000	8,000
1.2	KNNR 6 0806-0400	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej Krotność=1,68 34	m  m	 34,000	34,000
1.3	KNNR 6 0803-0500	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej Krotność=1,68 8	m2  m2	 8,000	8,000
1.4	KNNR 6 0101-0301	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojazdnego pod jezdnię Krotność=1,68*2 40	m2  m2	 40,000	40,000
1.5	KNNR 6 0101-0301	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojazdnego pod chodniki Krotność=1,68 60	m2  m2	 60,000	60,000
1.6	KNNR 6 0403-0600	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej Krotność=1,68 36,5	m  m	 36,500	36,500
1.7	KNNR 6 0112-0200	Dolna warstwa podbudowy pod jezdnię z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm Krotność=1,68 40	m2  m2	 40,000	40,000
1.8	KNNR 6 0113-0600	Górna warstwa podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność=1,68 40	m2  m2	 40,000	40,000
1.9	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod chodniki Krotność=1,68 60	m2  m2	 60,000	60,000
1.10	KNNR 6 0113-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod chodniki Krotność=1,68 60	m2  m2	 60,000	60,000
1.11	KNNR 6 0404-0400	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Krotność=1,68 25	m  m	 25,000	25,000
1.12	KNNR 6 0502-0300	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Krotność=1,68 60	m2  m2	 60,000	60,000
1.13	KNNR 6 0309-0201	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Krotność=1,68 40	m2  m2	 40,000	40,000
1.14	KNNR 6 0310-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca grub.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.10-15t z wytwórni o wydajności 100t/h Krotność=1,68 40	m2  m2	 40,000	40,000
1.15	KNNR-W 2 0106-0100	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ław fundamentowych pod obrzeża Krotność=1,68 2	m3  m3	 2,000	2,000
1.16	KNNR-W 2 0106-0100	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ław fundamentowych pod krawężniki Krotność=1,68 5	m3  m3	 5,000	5,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.17	KNNR-W 2 0106-0100	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, wykonanie fundamentu o wym. 2x3x1,2m pod ładowarkę elektryczną Krotność=1,68 7,2	m3 m3	 7,200	7,200
1.18	KNNR 1 0201-0800	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow. do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV Krotność=1,68 15	m3 m3	 15,000	15,000
1.19	KNNR 1 0317-0200	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii IV Krotność=1,68 7,8	m3 m3	 7,800	7,800
1.20	KNNR 5 0705-0300	Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 200 mm Krotność=1,68 6	m m	 6,000	6,000
1.21	KNNR 6 0113-0300	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm na zjeździe Krotność=1,68 22	m2 m2	 22,000	22,000
1.22	KNNR 6 0307-0500	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem Krotność=1,68 22	m2 m2	 22,000	22,000
1.23	KNNR 1 0501-0200	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV Krotność=1,68 30	m2 m2	 30,000	30,000
1.24	KNNR 1 0301-0300	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii IV Krotność=1,68 3	m3 m3	 3,000	3,000