

Dostawa kontenerów KP36, KP18, KP12

Kontener KP36

Grubość podłogi - 4,0 mm

Grubość boków - 3,0 mm

Szyny dolne - IP 180 - ceownik hutniczy 180 mm

Rolki tylne - rura grubościenna 60x160x6 mm Haczyki do plandeki - po całym obwodzie

Uchwyt na hak - pręt fi 50 mm/1570 mm

Kolor RAL 7024

Kontener KP18

Grubość podłogi - 5,0 mm

Grubość boków - 3,0 mm

Wysokość burty 1200 mm

Szyny dolne - IP 180 – ceownik hutniczy 180 mm

Rolki tylne - rura grubościenna 60x160x6 mm Haczyki do plandeki - po całym obwodzie

Uchwyt na hak - pręt fi 50 mm/1570 mm

Kolor RAL 7024

Kontener KP12 z tylną burtą uchylną/wahliwą

Grubość podłogi - 5,0 mm

Grubość boków - 3,0 mm

Wysokość burty 800 mm

Szyny dolne - IP 180 - ceownik hutniczy 180 mm

Rolki tylne - rura grubościenna 60x160x6 mm Haczyki do plandeki - po całym obwodzie

Uchwyt na hak - pręt fi 50 mm/1570 mm

Kolor RAL 7024