



ZESTAWIENIE WYKONCZEŃ POMIESZCZEŃ		
0.01	WIATROLAP	6,00 m ²
0.20	WIATROLAP	5,80 m ²
0.24	WIATROLAP	3,70 m ²
Wykończenie posadzki:		
1. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2005-Y50R, beżowa z wzorem lasitko z drobniami w odcieniach bieli, brązu i szarości.		
2. Cokoł wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia		
Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2005-Y50R, beżowy z wzorem lasitko z drobniami w odcieniach bieli, brązu i szarości.		
3. Wyściereczka aluminiowa - tekstylna 120x80cm.		
Wykończenie ścian:		
1. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt.		
wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
2. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x120cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt.		
wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
0.04 SZATNIA	40,00 m ²	
0.05 KORYTARZ	73,39 m ²	
0.23 KORYTARZ	24,90 m ²	
0.25 KORYTARZ	29,90 m ²	
0.26 KORYTARZ	13,00 m ²	
Wykończenie posadzki:		
1. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2005-Y50R, beżowa z wzorem lasitko z drobniami w odcieniach bieli, brązu i szarości.		
2. Cokoł wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia		
Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2005-Y50R, beżowy z wzorem lasitko z drobniami w odcieniach bieli, brązu i szarości.		
3. Wyściereczka aluminiowa - tekstylna 120x80cm.		
Wykończenie ścian:		
1. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt.		
wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
0.03 WÓZKOWNIA	19,40 m ²	
0.16 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	6,00 m ²	
0.30 DOSTAWA TOWARU	6,80 m ²	
Wykończenie posadzki:		
1. Płytki gresowe, podłogowe, 300x300x7,5 mm		
klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10		
Kolor: popiel.		
Wykończenie ścian:		
1. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały.		
2. Cokoł wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia.		
Płytki gresowe, podłogowe, 100x300x7,5 mm		
Kolor: popiel.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt.		
wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
0.06 WC OS. NIEPEŁNOSPRAWNEJ	5,80 m ²	
0.13 WC	5,80 m ²	
Wykończenie posadzki:		
1. Płytki gresowe, podłogowe, 300x300x7,5 mm		
klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10		
Kolor: biały.		
Wykończenie ścian:		
1. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm		
Do wysokości 200 cm od podłogi. Kolor: biały.		
2. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S 1502-Y50R, beżowy; powyżej 200cm.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt.		
wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
0.07 SALA POBYTU (16 DZIECI)	46,90 m ²	
Wykończenie posadzki:		
1. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 1505-Y30R, kremowy jasny ze wzorem lasitko z drobniami w odcieniach bieli i brązu.		
2. Cokoł wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia		
Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 1505-Y30R, kremowy jasny ze wzorem lasitko z drobniami w odcieniach bieli i brązu.		
3. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 1020-Y30R, pomarańczowy jasny ze wzorem lasitko z drobniami w odcieniach bieli, szarego.		
4. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 0520-Y20R, żółta jasna, gładka.		
Wykończenie ścian:		
1. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + wykonanie tapetą winylową w kolorach pastelowych - beżowych.		
Kolor wg NCS: S 1505-Y50R, beżowy.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt.		
wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
0.08 WĘZEL SANITARNY	8,40 m ²	
0.09 POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW	4,30 m ²	
Wykończenie posadzki:		
1. Płytki gresowe, podłogowe, 300x300x7,5 mm		
klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10		
Kolor: biały.		
Wykończenie ścian:		
1. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm		
Do wysokości 200 cm od podłogi. Kolor: biały.		
2. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały; powyżej 200cm od podłogi.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt.		
wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
0.29 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	4,40 m ²	
0.31 MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW	7,40 m ²	
0.32 PRZYGOTOWALNIA WARZYW I OWOCÓW	7,30 m ²	
0.33 MAGAZYN PRZYGOTOWALNIA MIĘSA	7,30 m ²	
0.34 MAGAZYN PRZYGOTOWALNIA MIĘSA	7,30 m ²	
0.35 KUCHNIA	41,40 m ²	
0.36 ROZDZIELNIA KUCHNI	9,60 m ²	
0.37 ZMYWALNIA	9,40 m ²	
0.38 MYCIE WÓZKÓW	4,90 m ²	
Wykończenie posadzki:		
1. Płytki gresowe, podłogowe, 300x300x7,5 mm		
klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10		
Kolor: popiel.		
Wykończenie ścian:		
1. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm		
Do wysokości 200 cm od podłogi. Kolor: biały.		
2. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały; powyżej 200cm od podłogi.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt.		
wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
0.10 SALA POBYTU (16 DZIECI)	46,90 m ²	
Wykończenie posadzki:		
1. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2010-G30Y, zielony jasny ze wzorem lasitko z drobniami w odcieniach zieleni i szarości.		
2. Cokoł wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia		
Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2010-G30Y, zielony jasny ze wzorem lasitko z drobniami w odcieniach zieleni i szarości.		
3. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 3020-G30Y, zielony średni ze wzorem lasitko z drobniami w odcieniach bieli i szarości.		
4. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 1005-G20Y, zielona jasna, gładka		
Wykończenie ścian:		
1. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + wykonanie tapetą winylową w kolorach pastelowych - beżowych.		
Kolor wg NCS: S 1505-Y50R, beżowy.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt.		
wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
0.11 WĘZEL SANITARNY	8,40 m ²	
0.12 POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW	4,30 m ²	
Wykończenie posadzki:		
1. Płytki gresowe, podłogowe, 300x300x7,5 mm		
klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10		
Kolor: biały.		
Wykończenie ścian:		
1. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm		
Do wysokości 200 cm od podłogi. Kolor: biały.		
2. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S 1005-G20Y, jasny zielony; powyżej 200cm.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt.		
wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 1005-G20Y, jasny zielony.		
Kabina systemowa WC, kolor zielony		

0.14	KŁATKA SCHODOWA 2	28,90 m ²
0.21	KŁATKA SCHODOWA 1	33,50 m ²
Wykończenie posadzki:		
1. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced Kolor wg NCS: S 2005-Y50R, beżowa z wzorem lasitko z drobniami w odcieniach bieli, brązu i szarości.		
2. Cokoł wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced Kolor wg NCS: S 2005-Y50R, beżowy z wzorem lasitko z drobniami w odcieniach bieli, brązu i szarości.		
Wykończenie ścian:		
1. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową. Kolor wg NCS: S 0500-N, biały.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt. wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
2. Sufit podwieszony z płyt G-K na ruszcie stalowym systemowym - Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
0.17	SALA POBYTU (16 DZIECI)	46,90 m ²
Wykończenie posadzki:		
1. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced Kolor wg NCS: S 2020-Y50R, pomarańczowy pastelowy ze wzorem lasitko z drobniami w odcieniach bieli, pomarańczy i szarości.		
2. Cokoł wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced Kolor wg NCS: S 2020-Y50R, pomarańczowy pastelowy ze wzorem lasitko z drobniami w odcieniach bieli, pomarańczy i szarości.		
3. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced Kolor wg NCS: S 2050-Y60R, pomarańczowy ciemny ze wzorem lasitko z drobniami w odcieniu bieli i brązu.		
4. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced Kolor wg NCS: S 0510-Y20R, pomarańczowa jasna, gładka.		
Wykończenie ścian:		
1. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + wykonanie tapetą winylową w kolorach pastelowych - beżowych. Kolor wg NCS: S 1505-Y50R, beżowy.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt. wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
0.18	WĘZEL SANITARNY	8,40 m ²
0.19	POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW	4,30 m ²
Wykończenie posadzki:		
1. Płytki gresowe, podłogowe, 300x300x7,5 mm klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10 Kolor: biały.		
Wykończenie ścian:		
1. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm Do wysokości 200 cm od podłogi. Kolor: biały.		
2. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową. Kolor wg NCS: S 0505-R50B, jasny szary; powyżej 200cm od podłogi.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt. wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
0.27	POMIESZCZENIE SOCJALNO SZATNIOWE	16,30 m ²
Wykończenie posadzki:		
1. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced Kolor wg NCS: S 2502-R, szary ze wzorem lasitko z drobniami w odcieniach bieli i szarości.		
2. Cokoł wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced Kolor wg NCS: S 2502-R, szary ze wzorem lasitko z drobniami w odcieniach bieli i szarości.		
3. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm Do wysokości 200 cm od podłogi wzdłuż ciągu kuchennego. Kolor: biały		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt. wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
0.28	WĘZEL SANITARNY	8,00 m ²
Wykończenie posadzki:		
1. Płytki gresowe, podłogowe, 300x300x7,5 mm klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10 Kolor: popiel.		
Wykończenie ścian:		
1. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm Do wysokości 200 cm od podłogi. Kolor: biały.		
2. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową. Kolor wg NCS: S 0505-R50B, jasny szary; powyżej 200cm od podłogi.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt. wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
0.29	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	4,40 m ²
0.31	MAGAZYN WARTY I OWOCOWE	7,40 m ²
0.32	PRZYGOTOWNIALNA WARTY I OWOCOWE	7,30 m ²
0.33	MAGAZYN	7,50 m ²
0.34	MAGAZYN PRZYGOTOWNIALNA MIESA	7,30 m ²
0.35	KUCHNIA	41,40 m ²
0.36	ROZDZIELNIA KUCHNI	9,60 m ²
0.37	ZMYWALNIA	9,60 m ²
0.38	MYCIE WÓZKÓW	4,90 m ²
Wykończenie posadzki:		
1. Płytki gresowe, podłogowe, 300x300x7,5 mm klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10 Kolor: popiel.		
Wykończenie ścian:		
1. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm Do wysokości 200 cm od podłogi. Kolor: biały.		
2. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową. Kolor wg NCS: S 0500-N, biały; powyżej 200cm od podłogi.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt. wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		